

**Kobo** / Art / Ross / Tok  
Line / Still / Tag / Pin / Fix  
Stile Next / Cemento Style  
Legno Style / Koi / **Trend**  
Ago / **Inc** / **Cnc** / Downlight  
Quid / Clamp / Cubo / Areo  
Pipeline / Hans / Vintage  
Miss / Stile / Vela / Ego / Diva  
Eos / Airy / Nova / Class  
Torch / Green / Gem / Prima  
Excell / Luce / Nido / Mito  
Twister / Rock / Tartaruga

2020  
2021

CATA  
LOGO  
**WHITE**  
EDITION

Lights for everyday life. **LOMBARDO**






Lights for everyday life.

**LOMBARDO**




# INDEX



**kobo**

p. 18



**art**

p. 30




**ross**

p. 40



**tok**

p. 48



**line**

p. 56



**Kit Line Post**

p. 66



**still**

p. 70



**tag**

p. 72



**kit tag**

p. 82




**pin**

p. 98




**kit pin**

p. 106



**fix**

p. 110




**stile next**

p. 116



**kit stile next post**

p. 146




**cemento style**

p. 152



**legno style**

p. 154




**koi**

p. 156



**kit 110 post**

p. 162



**trend**

p. 166



**trend 60**

p. 176



**trend 60 post**

p. 184



**ago**

p. 188



**ago top**

p. 194




**inc**

p. 198



**cnc**

p. 202



**downlight**

p. 228



**quid**

p. 234



**clamp**

p. 246



**cubo**

p. 252



**areo**

p. 256



**pipeline**

p. 260



**hans**

p. 264




**vintage**

p. 268



**miss**

p. 272



**stile**

p. 276



**vela**

p. 280



**ego**

p. 282



**diva**

p. 284



**eos**

p. 287



**airy**

p. 288




**nova / class**

p. 296




**torch**

p. 302



**green**

p. 304



**gem**

p. 306



**prima**

p. 308



**excell**

p. 309



**luce**

p. 310



**nido**

p. 312




**mito**

p. 314



**twister**

p. 316



**rock**

p. 317



**tartaruga**

p. 318

**Sensori** Motion sensor - Détecteur de présence p. 321

**Morsettiere e SPD** Terminal blocks - Borniers  
Surge protector devices - Dispositif anti surtension p. 324

**Vetri di ricambio** Spare glasses - Verres de rechange p. 325

**Ricerca alfanumerica per codice** A-Z search by code  
Recherche alpha-numérique par référence p. 332

**Rete commerciale** Sales network - Réseau commercial p. 352

**Note generali** General note - Notes générales p. 354











**Condizioni di garanzia** Terms of guarantee - Conditions de garantie p. 356

# INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE













## Verniciatura metal *Painting metal finish - Appareils laqués*

 Bianco White Blanc	 Nero verniciato Black painted Noir peint	 Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech	 Grigio antracite/Bianco Grey anthracite/White Gris anthracite/Blanc	 Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite	 Rame verniciato Copper Cuivre peint
--	---	---	--	---	--

## Colore proprio del materiale *Colour of the material (moulded) - Appareils en polycarbonate teints dans la masse*

 Bianco da stampaggio White Blanc moulé	 Nero da stampaggio Black Noir moulé	 Giallo Deco Yellow Jaune Deco	 Verde Deco Green Vert Deco	 Arancio Deco Orange Orange Deco
 Azzurro Deco Blue Turquoise Deco	 Trasparente da stampaggio Transparent Transparent moulé	 PoliGLASS	 Poppy Red	 Tender Shoots







## Effetti speciali *Special effects - Effets spéciaux*

 Inox Spazzolato Brushed grey Inox brossé	 Corten	 Legno Wood Effet bois	 Cemento bianco Concrete, white Blanc béton	 Cemento grigio Concrete, grey Ciment, gris	 Metallo zincato Zinc-coated Galvanisé
 Acciaio Inox Elettrolucidato Stainless steel electropolished Acier inoxydable électropoli	 Alluminio Anodizzato Verde Anodized Alluminium Green Aluminium anodisé Vert	 Alluminio Anodizzato Nero Anodized Alluminium Black Aluminium anodisé Noir	 Alluminio Anodizzato Marrone Anodized Alluminium Brown Aluminium anodisé Marron	 Alluminio Anodizzato Grigio Anodized Alluminium Grey Aluminium anodisé Gris	 Inox satinato Satin grey Inox satiné














## Serigrafia *Serigraphy - Sérigraphie*

 Serigrafia Nera Black serigraphy Sérigraphie noir	 Serigrafia Corten Corten serigraphy Sérigraphie Corten	 Serigrafia Grigio High Tech Grey High Tech Serigraphy Sérigraphie Gris High Tech	 Neutro Neutral Neutre
---	---	---	--

## Materiale diffusore *Diffuser Material - Type de diffuseur*

 POLICARBONATO Polycarbonate Polycarbonate	 DIFF. PMMA	 DIFF. VETRO SERIGRAFATO Serigraphed glass Verre sérigraphié	 VETRO SATINATO Frosted glass Verre effet satiné	 VETRO ACIDATO Etched glass Verre acide	 VETRO TRASPARENTE Transparent glass Verre transparent
---	---	---	--	---	--

## CONFIGURAZIONI POSSIBILI *Possible configurations - Configurations possibles*

 Incasso parete Wall recess Encastrement mur	 Incasso soffitto Ceiling recess Encastrement plafond	 Sospensione Pendant Suspension	 Incasso terra Ground recess Encastrement sol	 Braccetto Bracket Bras	 Parete Wall Mur	 Soffitto Ceiling Plafond
 Paletto Post Poteau	 Palo 1 lampada Post 1 luminaire Poteau 1 lumière	 Palo 2 lampade Post 2 luminaires Poteau 2 lumières	 Palo 3 lampade Post 3 luminaires Poteau 3 lumières	 Tavolo e terra Table and floor lamps Lampe de table et au sol	 Terra Floor Au sol	

## Iconografia Iconography - Iconographie

<p><b>220-240 V</b></p> <p>Alimentazione diretta <i>Integral ballast</i> <i>Alimentation intégrée</i></p>	<p>Alimentatore escluso <i>Ballast not included</i> <i>Sans alimentation</i></p>	<p><b>INCLUDED</b></p> <p>Rilevatore di presenza incluso <i>Motion sensor included</i> <i>Détecteur inclus</i></p>	<p><b>NOT INC.</b></p> <p>Predisposto per rilevatore di presenza/crepuscolare <i>Suitable for motion sensor/Day and night sensor</i> <i>Conforme pour détecteur de présence/ Crépusculaire</i></p>	<p>SA - Rete più emergenza 3h <i>Maintained emergency 3h</i> <i>Fonctionnement continu 3h</i></p>	<p>Funzione corridoio <i>Corridor function</i> <i>Fonction corridor</i></p>	<p>Funzione corridoio + Emergenza <i>Corridor function + Maintained emergency 3h</i> <i>Corridor function + Fonctionnement continu 3h</i></p>		
<p>Sensore crepuscolare <i>Day night sensor</i> <i>Détecteur crépusculaire</i></p>	<p>Accensioni separate <i>Double switching</i> <i>Allumage séparé</i></p>	<p><b>DALI</b></p> <p>Versione a led con alimentatore integrato DALI <i>Led versions with integral ballast DALI</i> <i>LED avec alimentation intégrée DALI</i></p>	<p><b>PUSH</b></p> <p>Versione a led con alimentatore integrato PUSH <i>Led versions with integral ballast PUSH</i> <i>LED avec alimentation intégrée PUSH</i></p>	<p><b>1-10V</b></p> <p>Versione a led con alimentatore integrato 1...10V <i>Led versions with integral ballast 1...10V</i> <i>LED avec alimentation intégrée 1...10V</i></p>	<p>Anti-Zanzara <i>Protection against mosquitoes</i> <i>Protection anti moustiques</i></p>	<p>Profumata <i>Scented</i> <i>Parfumé</i></p>	<p>Quantità imballo standard <i>Quantity in standard outer carton</i> <i>Conditionnement</i></p>	<p>IMQ / ENEC03</p>

## Classe di isolamento

Class

- Class I
- Class II
- Class III

## Colore LED colour of led - couleur led

**Led colour**

- 4000K
- 3000K, Im -5%
- 2700K, Im -5%
- Blue

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


**Optic**

**Completa il codice** sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

**Complete the code** by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

**Compléter le code** en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

## Direzione fascio di luce Light Beam - Angle d'éclairage



# INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

Guidance for consultation  
Mode de lecture

**Informazioni aggiuntive**  
Additional information  
Information complémentaires

**Materiali**  
Material  
Type de diffuseur


**Configurazioni**  
Available configurations  
Configurations

**Disegno dimensionale**  
Dimensional drawing  
Dessin dimensionnel

## Trend

**Nome versione**  
Product name  
Appellation produit


**Trend 220**



DIFF. POLIGLASS

DIFF. TRASP.

POSITION



**Simbologia tecnica**  
Technical symbols  
Symbologie technique

**IP 66 IK 10 20J xx9 C€**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	15	1900	1170 - 1875	☺ 220-240 V	LL4911□ LL4916□ LL491E□ LL491K□ LL490000□ LL490001□ LL490002□ LL490003□	LL4941□ LL494G□ LL494E□ LL494K□ LL490004□ LL490005□ LL490006□ LL490007□	S 8° M 11° L 30°	N 4000K S 3000K, lm -5%
A++	18	2450	1470 - 2250	☺ 220-240 V	LL490000□ LL490001□ LL490002□ LL490003□	LL490004□ LL490005□ LL490006□ LL490007□		
A++	8	860	743	☺ 220-240 V	LL4931□ LL493G□ LL493E□ LL493K□			
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL		LB49121 LB4912G LB4912E LB4912K	LB49421 LB4942G LB4942E LB4942K		
A	E27	1x20	☺					

Versione Monoemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Unidirectional version.  
Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version unidirectionnelle.  
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

**Tipologie di lampade utilizzabili**  
Types of lamps that can be used  
Typologie des lampes utilisées

**Per il medesimo prodotto i codici variano in funzione del colore**

For the same product, the codes vary according to the colour

Pour le même produit les références varient en fonction de la couleur

**Caratteristiche riferite ai prodotti della singola tabella**

Features referring to the products of the single table  
Caracteristiques des produits de chaque tableau


**Trend Up&Down 220**



DIFF. POLIGLASS

DIFF. TRASP.

POSITION



**IP 66 IK 10 20J xx9 C€**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	15	2200	1260 - 2060	☺ 220-240 V	LL4921□ LL492G□ LL492E□ LL492K□ LL490008□ LL490009□ LL490010□ LL490011□	LL4951□ LL495G□ LL495E□ LL495K□ LL490012□ LL490013□ LL490014□ LL490015□	S 8° M 11° L 30°	N 4000K S 3000K, lm -5%
A++	24	3600	2160 - 3310	☺ 220-240 V				
A++	11	1400	1078	☺ 220-240 V	LL4961□ LL496G□ LL496E□ LL496K□			
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL		LB49221 LB4922G LB4922E LB4922K	LB49521 LB4952G LB4952E LB4952K		
A	E27	1x20	☺					

Versione Biemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Bidirectional version.  
Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version bidirectionnelle.  
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

**Iconografia delle info principali**

Main info iconography  
Iconographie des principales informations

Blanco White Blanc	Grigio antracite Grey anthracite Gris-anthraxite
Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech	Corten Corten Corten

Alimentazione diretta  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
☺ 220-240 V

Alimentatore escluso  
Ballast not included  
Sans alimentation  
✗



**Caratteristiche**  
Features  
Caractéristiques

**Disegno dimensionale**  
Dimensional drawing  
Dessin dimensionnel

# Morsettiere e SPD

## Morsettiere Terminal blocks - Borniers

**Nome accessorio**  
Accessory name  
Nom accessoire

### Morsettiere coassiale



Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block  
Coaxial 3-pole terminal block,  
IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coassiale  
Bornier coaxiale à 3 pôles, IP68,  
pour câble diam. 7/12 mm

CODE

LB11293



### Morsettiere lineare a 3 vie




Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13.5 mm.

3 way linear terminal block  
3-way 3-pole linear terminal block,  
IP68, for cable ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies  
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles,  
IP68, pour câble diam. 7/13.5 mm

CODE

LB11294



**Immagine rappresentativa**  
Image  
Image représentative

## Scaricatori di sovratensione Surge protector devices - Dispositif anti surtension

### Scaricatore di sovratensione SPD




Scaricatore di sovratensione di tipo II e tipo III.  
Tensione di funzionamento 120/320 VAC 50/60Hz.  
Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 10kAmp, grado di protezione IP67.  
Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in serie rispetto al corpo illuminante.  
Tempi medi di intervento 8/20µs.  
Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito.

Surge protector device type I and type III.  
Operating voltage 120/320 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 10kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in series connection and before the lighting luminaire. Response time 8/20µs. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced.

Dispositif anti surtension type II et III.  
Tension d'opération 120/320 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximale de 10kV et courant de décharge maximal de 10kAmp. Degré de protection IP67. Apprôprié pour installations en amont de l'alimentation et en série du dispositif d'éclairage. Temps de réponse 8/20µs. Equipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé.

CODE

LB11298



### Scaricatore di sovratensione SPD




Scaricatore di sovratensione di tipo II.  
Tensione di funzionamento 240 VAC 50/60Hz.  
Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 20kAmp, grado di protezione IP67.  
Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in parallelo rispetto al corpo illuminante.  
Tempi medi di intervento <25ns.  
Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito.  
Il componente non è idoneo ad installazione su impianti privi di messa a terra.

Surge protector device type II.  
Operating voltage 240 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 20kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in parallel connection and before the lighting luminaire. Response time <25ns. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced. The device is not suitable for installation without ground.

Dispositif anti surtension type II.  
Tension d'opération 240 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximale de 10kV et courant de décharge maximal de 20kAmp. Degré de protection IP67. Apprôprié pour installations en amont de l'alimentation et en parallèle du dispositif d'éclairage. Temps de réponse <25ns. Equipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la led éteinte, l'appareil doit être remplacé. Non adapté à installation sans mise à la terre.

CODE

LB11299



# KOBO



NEW

p. 18

# TREND 60



p. 176

# INC



**p. 198**

# CNC 120



p. 222

# AFFIDABILITÀ DINAMISMO SEMPLICITÀ

## ESPLORARE PER CONTINUARE A CRESCERE: UN PERCORSO CHE CI AFFASCINA DA SEMPRE.

Il progetto è uno dei momenti di maggior fascino nella vita di ognuno, e il suo compimento è qualcosa di unico, l'anello di congiunzione fra l'immaginazione e la realtà. All'interno di LOMBARDO si configura un laboratorio progettuale che apre nuove strade. Innovazione e design entrano a far parte del DNA aziendale, utilizzando ora risorse interne, ora contributi esterni, per sfruttare contaminazioni positive. A dare anima a questo lavoro è l'intuizione dei designers, capaci di integrare tecnologie della luce in forme e materiali inconsueti, ma sempre tecnicamente appropriati. Infine c'è uno stile, lo stile di un prodotto intelligente e allo stesso tempo easy, il cui valore è percepito direttamente, quasi istintivamente da chi lo "incontra".



LOMBARDO



50<sup>o</sup>  
1969-2019






## RELIABILITY DIMANISM SIMPLICITY


### ENG EXPLORE TO KEEP GROWING: A PATH THAT HAS ALWAYS

**FASCINATED US.** The project is one of the most fascinating moments in everyone's life and its completion is something unique, the link between the imagination and the reality. Inside LOMBARDO the design laboratory opens new paths. Innovation and design become part of the company DNA, both using internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations. What brings this work into life is the intuition of the designers, who able to integrate light technologies in unusual shapes and materials, but always technically appropriate. Finally, there is a style, an intelligent and easy product one, whose value is perceived directly and almost instinctively by those who "meet" it.











## FIABILITÉ DIMANISME SIMPLICITÉ

**FRA** *EXPLORER POUR CONTINUER À GRANDIR: UN CHEMIN QUI NOUS A TOUJOURS FASCINÉS.* Projeter est l'un des moments les plus fascinants de la vie et son accomplissement est quelque chose d'unique, une bague de conjonction entre l'imagination et la réalité. LOMBARDO abrite un laboratoire de design qui ouvre de nouvelles rues. L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, grâce à ses ressources internes et à des contributions externes, pour exploiter les idées et les influences positives. Ce qui donne une âme au travail de Lombardo, c'est l'intuition des concepteurs, capables d'intégrer les technologies de la lumière dans des formes et des matériaux inhabituels, mais toujours techniquement appropriés. Enfin, il y a un style, celui d'un produit intelligent et en même temps easy, dont la valeur est perçue directement, presque instinctivement par ceux qui le "rencontrent".



# Kobo 110

Design  
Giancarlo Piretti



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 23



Adatto anche ad uso esterno.

Base in policarbonato ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0,15 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato.

Bulloneria in acciaio inox A4.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation, injection moulded in-house.

Silicone gaskets to maintain IP66 rating. Inaccessible device, provided with 0.15 m of prewired power cable H05RN-F. A4 stainless steel screws. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC direct. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

**FRA** Également adapté pour l'usage à l'extérieur. Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais, s'obtient du moulage à injection propre. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Appareil fourni avec 0.15 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-câblé. Visserie en acier inox type A4.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

**Kobo 110**




**Kobo 110 BK**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**Kobo 110 Code**



Anni di garanzia  
sul circuito LED

# Kobo 110



**1** KOBO 110 POLIGLASS  
+ BOX DERIVAZIONE  
KOB0

**2** KOBO 110 BK

**3** KOBO 110  
SEMI-  
TRASPARENTE



**4** KOBO 110 CODE

**5** KOBO 110 BK  
+ CASSETTA  
DERIVAZIONE STAGNA  
100x100x50

# Kobo 110

<b>Kobo 110</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>		<b>DIFF. SEMITRASP.</b>		<b>POSITION</b>								
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>														
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>							
A++	8	1000	570-700	220-240 V	LL130000	LL130001	<table border="1"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>		N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
N	4000K													
3	3000K, lm -5%													
2	2700K, lm -5%													

<b>Kobo 110 BK</b>		<b>DIFF. SEMITRASP.</b>		<b>POSITION</b>									
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>													
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>							
A++	8	1000	130	220-240 V	LL130002	<table border="1"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>		N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
N	4000K												
3	3000K, lm -5%												
2	2700K, lm -5%												

Diffusore Fumè.

Diffuser Fumè.

Diffuseur Fumè.

<b>Kobo 110 Code</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>		<b>POSITION</b>																			
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>																							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>																	
A++	8	1000		220-240 V	<table border="1"> <tr><td></td><td>LL130004</td></tr> <tr><td></td><td>LL130005</td></tr> <tr><td></td><td>LL130006</td></tr> <tr><td></td><td>LL130007</td></tr> <tr><td></td><td>LL130008</td></tr> </table>		LL130004		LL130005		LL130006		LL130007		LL130008	<table border="1"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>		N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
	LL130004																						
	LL130005																						
	LL130006																						
	LL130007																						
	LL130008																						
N	4000K																						
3	3000K, lm -5%																						
2	2700K, lm -5%																						

Versione speciale con cover personalizzata in PMMA.  
SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE LA PERSONALIZZAZIONE  
RICHIESTA.

Special version with decorative cover moulded in PMMA.  
SPECIFY THE CUSTOMIZATION REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec couverture décorative moulée en  
PMMA  
SPÉCIFIER LA PERSONNALISATION DÉSIRÉ AU MOMENT DE  
LA COMMANDE.

## Finishing

Nero da stampaggio  
Black  
Noir moulé

Grigio High Tech  
Grey High Tech  
Gris High Tech

Grigio antracite  
Grey anthracite  
Gris anthracite

Corten  
Corten  
Corten

Rame verniciato  
Copper  
Cuivre peint

**\* Led colour**

4000K

3000K, lm -5%

2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation








**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Box derivazione Kobo**



Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso).  
Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503.  
Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard  $\varnothing$ 16-20 mm.


**Junction box Kobo**  
Junction box for wall mounting (not recess).  
Suitable for installation on standard boxes 502 and 503.  
Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube  $\varnothing$ 16-20 mm.

**Boîte de dérivation Kobo**  
Boîte de dérivation pour montage en saïlle (pas à encastrer).  
Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503.  
Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard  $\varnothing$ 16-20 mm.

COL.	CODE
	<b>LB1300001</b>
	<b>LB1300002</b>
	<b>LB1300003</b>
	<b>LB1300004</b>
	<b>LB1300005</b>

**Sensore di Movimento**

Utilizzo in remoto  
For remote use  
Utilisation à distance



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.  
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

**Motion sensor**  
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).  
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

**Détecteur de présence**  
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.  
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL.	CODE
	<b>LB11295</b>

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices




Pag. 324



Box disponibile in diverse colorazioni.  
Box available in different colours.  
Box disponible en différentes couleurs.

# Kobo 110



\* Suitable for standard 100x100x50 junction boxes with screws.  
Suitable for several settings.




\* Adaptable directement sur les boîtes de dérivation étanches 100x100x50 avec vis.  
Adaptable dans différents environnements.



Guarnizione per il mantenimento del grado di protezione dell'impianto.

*Gasket that maintains the protection degree of the installation.*

*Joint d'étanchéité pour maintenir le degré de protection du circuit.*



# Kobo 110





Kobo 110 BK



Kobo 110 BK

# Kobo 110



Kobo 110 Code



Kobo 110 BK



Kobo 110 poliglass




Kobo 110 semitrasp.

# Art

Design  
Italo Belussi



LED



indoor



outdoor





Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.  
 Base in policarbonato bianco, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.  
 Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS,  
 ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.  
 Apertura e chiusura a scatto senza viti. Predisposto per viti di sicurezza.  
 Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. White polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. Snaps open and closed without screws. Provision for safety screws. Securing kit included to maintain IP rating. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération. Base en polycarbonate blanc, s'obtient du moulage à injection propre. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Ouverture et fermeture à déclic sans vis. Prévu pour vis de sécurité. Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**



**IP66**  
 Outdoor e  
 waterproof



**220-240 V**  
 Alimentazione  
 diretta

Integral ballast  
 Alimentation intégrée



Anni di garanzia  
 sul circuito LED


**Art 100**




**Art 100 Top**



**Art 100 Code**



**Art 100 Crop**



**Art 250**



**Art 250 Mask**












**Art 250 Code**


































**Art 250 Bamboo**



# Art

<b>Art 100</b>		<b>DIFF.</b> <b>POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>				
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	10	1100	802	  220-240 V		LL116000 	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%

<b>Art 100 Top</b>		<b>DIFF.</b> <b>POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>				
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	10	1100	484	  220-240 V		LL116001  LL116002  LL116003  LL116004  LL116005 	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%
A++	10	1100	484	  220-240 V 		LS116001  LS116002  LS116003  LS116004  LS116005 	
A++	10	1100	484	  220-240 V 		LL116017  LL116018  LL116019  LL116020  LL116021 	


Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



<b>Art 100 Code</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	10	1100	484		<b>LN116001</b> □ <b>LN116002</b> □ <b>LN116003</b> □ <b>LN116004</b> □ <b>LN116005</b> □	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
<b>220-240 V</b>						




Versione speciale con Cover decorativa stampata in PMMA. SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL NUMERO DESIDERATO.

Special version with decorative cover moulded in PMMA. SPECIFY THE NUMBER REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en PMMA. SPECIFIER LE NUMÉRO DÉSIRÉ AU MOMENT DE LA COMMANDE.

<b>Art 100 Crop</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	10	1100	484		<b>LL116006</b> □ <b>LL116007</b> □ <b>LL116008</b> □ <b>LL116009</b> □ <b>LL116010</b> □	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
<b>220-240 V</b>						



Versione speciale con Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

**Finishing**

Bianco da stampaggio White Blanc moulé	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
Nero da stampaggio Black Noir moulé	Corten Corten Corten
Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech	

<b>*</b>	<b>Led colour</b>
<b>N</b>	4000K
<b>3</b>	3000K, lm -5%
<b>2</b>	2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 **220-240 V**  
**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation

# Art

<b>Art 250</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	20	2200	1656		LL116100□	<ul style="list-style-type: none"> <li>N 4000K</li> <li>3 3000K, lm -5%</li> <li>2 2700K, lm -5%</li> </ul>



<b>Art 250 Mask</b>		Disponibile versione DALI e dimmerabile. Available DALI and dimmable version. Version DALI et dimmable disponible.	<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	17	2040	1296		LL116101□	<ul style="list-style-type: none"> <li>N 4000K</li> <li>3 3000K, lm -5%</li> <li>2 2700K, lm -5%</li> </ul>
					LL116102□	
					LL116103□	
					LL116104□	
					LL116105□	
A++	17	2040	1296		LS116101□	<ul style="list-style-type: none"> <li>N 4000K</li> <li>3 3000K, lm -5%</li> <li>2 2700K, lm -5%</li> </ul>
					LS116102□	
					LS116103□	
					LS116104□	
					LS116105□	
A++	17	2040	1296		LL116106□	<ul style="list-style-type: none"> <li>N 4000K</li> <li>3 3000K, lm -5%</li> <li>2 2700K, lm -5%</li> </ul>
					LL116107□	
					LL116108□	
					LL116109□	
					LL116110□	
A++	17	2040	1296		LL116117□	<ul style="list-style-type: none"> <li>N 4000K</li> <li>3 3000K, lm -5%</li> <li>2 2700K, lm -5%</li> </ul>
					LL116118□	
					LL116119□	
					LL116120□	
					LL116121□	



Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



<b>Art 250 Code</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 C€</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	17	2040	<b>220-240 V</b>		<b>LN116101</b> <b>LN116102</b> <b>LN116103</b> <b>LN116104</b> <b>LN116105</b>	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%

Versione speciale con Cover decorativa stampata in PMMA. SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL NUMERO DESIDERATO.

Special version with decorative cover moulded in PMMA. SPECIFY THE NUMBER REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en PMMA. SPÉCIFIER LE NUMÉRO DÉSIRÉ AU MOMENT DE LA COMMANDE.

<b>Art 250 Bamboo</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 C€</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	17	2040	1296 <b>220-240 V</b>		<b>BL116101</b> <b>BL116102</b> <b>BL116103</b> <b>BL116104</b> <b>BL116105</b>	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%

Versione speciale con cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

**Finishing**

Bianco da stampaggio White Blanc moulé	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
Nero da stampaggio Black Noir moulé	Corten Corten Corten
Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech	

**\* Led colour**

- N** 4000K
- 3** 3000K, lm -5%
- 2** 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**220-240 V**  
Alimentatore escluso  
Ballast not included  
Sans alimentation



# Art



Disponibile in diverse colorazioni.  
*Available in different colours.*  
*Disponibile en différentes couleurs.*





ART 100 Crop



ART 100 Code

# Art




ART 100 top black



ART 250 Mask






ART 250

# Ross

Design  
Giancarlo Piretti



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.

Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore

con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2.

Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. Polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house.

Silicone gaskets to maintain IP66 rating.

Closing system by means of hex socket set screws size 2 mm.

Securing kit included to maintain IP rating.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération.

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.

Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.

Fermeture vis à six pans creux ch.2

Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**


**Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique,**

**RGO groupe (EN62471).**

**Ross 280**



**Ross 330**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

*Integral ballast  
Alimentation intégrée*

**Ross 280 Emerg.**



**Ross 330 Emerg.**




Anni di garanzia  
sul circuito LED

# Ross




## Ross 280

DIFF.  
POLIGLASS

POSITION



## IP66 IK10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	13	1560	895	☑️ 220-240 V	LL124000	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL124001	
					LL124002	
					LL124003	
					LL124004	
A++	13	1560	895	☑️ 220-240 V  INCLUDED	LL124005	
					LL124006	
					LL124007	
					LL124008	
					LL124009	
A++	9	1080	566	☑️ 220-240 V  3H	LL124025	
					LL124026	
					LL124027	
					LL124028	
					LL124029	
A++	13	1560	895	☑️ 220-240 V 	LL124030	
					LL124031	
					LL124032	
					LL124033	
					LL124034	




## Ross 330





Disponibile versione DALI e dimmerabile.  
Available DALI and dimmable version.  
Version DALI et dimmable disponible.

DIFF.  
POLIGLASS

POSITION



## IP66 IK10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3000	2144	☑️ 220-240 V	LL124010	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL124011	
					LL124012	
					LL124013	
					LL124014	
A++	25	3000	2144	☑️ 220-240 V  INCLUDED	LL124015	
					LL124016	
					LL124017	
					LL124018	
					LL124019	
A++	25	3000	2144	☑️ 220-240 V  3H	LL124020	
					LL124021	
					LL124022	
					LL124023	
					LL124024	
A++	25	3000	2144	☑️ 220-240 V 	LL124035	
					LL124036	
					LL124037	
					LL124038	
					LL124039	
A++	25	3000	2144	☑️ 220-240 V 	LL124060	
					LL124061	
					LL124062	
					LL124063	
					LL124064	






### Ross 280 Emerg.

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL124068□	N 4000K
	9	1080	566		LL124069□	3 3000K, lm -5%
	+ LED Em. 3H - 324 lm				LL124070□	2 2700K, lm -5%
					LL124071□	
					LL124072□	

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.


Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

### Ross 330 Emerg.

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL124073□	N 4000K
	25	3000	2144		LL124074□	3 3000K, lm -5%
	+ LED Em. 3H - 229 lm				LL124075□	2 2700K, lm -5%
					LL124076□	
					LL124077□	

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.



#### Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Nero da stampaggio Black Noir moulé		Corten Corten Corten
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		

#### \* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

#### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

#### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation



# Ross



Colori disponibili.  
Available colours.  
Couleurs disponibles.



## Disponibile versione corridor function.

Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

## Available version corridor function.

Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

## Disponibile versione corridor function.

Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.



Funzionamento Luce continua  
(rete+emergenza 3h) - SA

Maintained emergency 3h.

Fonctionnement continu 3h.



Ross 330  
Ross 280



# Ross







# Tok

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Also suitable for outdoor use.

Aluminum body and top; highly resistant to oxidation thanks to cataphoresis treatment and to the UV stabilized polyester resin painting. Equipped with thermoplastic fixing bracket. Fitted for quick installation on standard Ø 60 post. Fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground. Diffuser made of transparent scratch-resistant UV stabilized PMMA. A4 stainless steel bolts with thermoplastic coating. Provided with 1m of prewired cable H05RN-F. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integrated driver 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps et couverture en aluminium; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et vernissage avec des résines polyester stabilisées aux UV. Fourni avec étrier de fixation en technopolymère. Prêdisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø 60. Tire-fond et visserie pour l'ancrage du poteau au sol. Diffuseur réalisé en PMMA transparent et anti-rayures. Visserie en acier inox type A4. Fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F précâblé. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Tok C H150**



**Tok H150**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**Tok C H400**



**Tok H400**



**CATAFORESI**

Cataphoresis  
Cataphorèse




Anni di garanzia  
sul circuito LED

**Tok C H700**







**Tok H700**



Base di fissaggio compresa.  
Fixing base included.  
Base de fixation incluse.

Palo da Ø60 mm standard  
Ø60 mm standard post.  
Standard Poteau Ø60 mm.





# Tok

<b>Tok C H150</b>			<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP66 IK10 20J xx9 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	6,5	930	260	 220-240 V	LL128023□ LL128000□ LL128001□ LL128002□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.





Angle d'éclairage 180°.

<b>Tok H150</b>			<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP66 IK10 20J xx9 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	13	1860	741	 220-240 V	LL128024□ LL128003□ LL128004□ LL128005□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.





<b>Tok C H400</b>			<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP66 IK10 20J xx9 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	6,5	930	260	 220-240 V	LL128033□ LL128006□ LL128007□ LL128008□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.







<b>Tok H400</b>		 360°	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 								
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>												
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>						
A++	13	1860	741		LL128032□ LL128009□ LL128010□ LL128011□	<table border="0"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>	N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
N	4000K											
3	3000K, lm -5%											
2	2700K, lm -5%											

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.





Angle d'éclairage 360°.

<b>Tok C H700</b>		 180°	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 								
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>												
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>						
A++	6,5	930	260		LL128020□ LL128012□ LL128013□ LL128014□	<table border="0"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>	N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
N	4000K											
3	3000K, lm -5%											
2	2700K, lm -5%											

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.





<b>Tok H700</b>		 360°	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 								
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>												
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>						
A++	13	1860	741		LL128018□ LL128015□ LL128016□ LL128017□	<table border="0"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>3</td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>	N	4000K	3	3000K, lm -5%	2	2700K, lm -5%
N	4000K											
3	3000K, lm -5%											
2	2700K, lm -5%											

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

**Finishing**

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

**\* Led colour** Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

N 4000K  
3 3000K, lm -5%  
2 2700K, lm -5%

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V



**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation



# Tok




Predisposto per installazione su palo da  $\varnothing 60$  mm standard.  
Suitable for installation on standard post  $\varnothing 60$  mm.  
Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard  $\varnothing 60$  mm.



Scegliendo diverse altezze,  
varia l'area illuminata.


By choosing different heights,  
the lit area changes.

En choisissant des hauteurs  
différentes, la zone éclairée  
change.



Tok H700

# Tok







Tok H700



Tok H150

# Line

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 60



Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W.

LINE, LINE DOWN e LINE 220 corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

LINE 330 base e tappo in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. Predisposizione per vite di sicurezza.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W.

LINE, LINE DOWN e LINE 220 body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

LINE 330 upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house.

Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.

Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. Provision for safety screws. Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

LINE 330 bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effet PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prévu pour vis de sécurité. Predisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**

**Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Line**



**Line Down**



**Line 220**



**Line 220 Zero**



**Line 330**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof














**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée



Anni di garanzia  
sul circuito LED












# Line

<b>Line</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 					
<b>IP66 IK 08 5J xx7 CE</b>									
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>			
<b>A++</b>	6,5	700	604			<b>220-240 V</b>		<b>LL113000</b> 	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%

Versione a luce diretta.

Direct light version.


















Eclairage directe.

<b>Line Down</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 					
<b>IP66 IK 08 5J xx7 CE</b>									
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>			
<b>A++</b>	6	620	431			<b>220-240 V</b>		<b>LL113001</b> 	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%

Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.

Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.

Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.

<b>Line 220</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 				
<b>IP66 IK 08 5J xx7 CE</b>								
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>		
<b>A++</b>	11	1350	910			<b>220-240 V</b>	 <b>LL113100</b>   <b>LL113101</b>   <b>LL113102</b>   <b>LL113103</b> 	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%

Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio. Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano di un ridotto valore di abbagliamento.

Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house with subsequent manual finishing. Very thick polycarbonate diffuser, injection moulded in-house with subsequent manual finishing with triple UV stabilization and polyGLASS finish. Version with lighting source directed downwards. Ideal for lighting paths and walkways in settings requiring reduced glare.

Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition poliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Version avec source lumineuse dirigée vers le bas. Adapté à l'éclairage de parcours et passages dans un contexte demandant un éblouissement faible.

## Finishing

	Nero da stampaggio Black Noir moulé		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten




## Line 220 Zero



**DIFF. POLIGLASS**

**POSITION**



**IP66 IK 08 5J xx7 CE**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113112□	N 4000K
	11	1350	632		LL113113□	3 3000K, lm -5%
					LL113114□	2 2700K, lm -5%
					LL113115□	

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.

CUT-OFF version anti-light pollution.


Version CUT-OFF anti pollution lumineuse.

## Line 330



**DIFF. POLIGLASS**

**POSITION**



**IP66 IK 10 20J xx9 CE**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113200□	N 4000K
	25	3000	2144		LL113201□	3 3000K, lm -5%
					LL113202□	2 2700K, lm -5%
					LL113203□	
A++					LL113205□	
	25	3000	2144		LL113206□	
					LL113207□	
					LL113208□	

Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio. Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Installazione su palo tramite viti autofilettanti. Fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cabliato.

Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house with subsequent manual finishing. Very thick polycarbonate diffuser, injection moulded in-house with subsequent manual finishing with triple UV stabilization and polyGLASS finish. Version with lighting source directed downwards. Installed on post by means of self tapping screw. Provided with 1m of prewired power cable H05RN-F.

Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffusor en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition poliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Version avec source lumineuse dirigée vers le bas. Installation sur poteau avec vis autoperceuses. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.



**Disponibile versione corridor function.**

Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

**Available version corridor function.**

Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

**Disponibile versione corridor function.**

Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.

**Finishing**

	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten
	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite		Nero verniciato Black painted Noir peint

**\* Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**

Integral ballast  
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

**Alimentatore escluso**


Ballast not included  
Sans alimentation



## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

*Base Ø170 mm for Still post  
Base in fibreglass-nylon for post  
diameter 60 mm.*

*Socle Ø170 mm pour poteau Still  
Socles en fibre de verre - nylon  
pour poteau diam.60 mm*

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181K
	LB1181E

### Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1200.

*Retractable plate base  
Alternative solution to the usual  
burial or to the post base using a  
retractable fixing bracket.  
The post is inserted in the 3mm  
pre-drilled bracket made of hot-dip  
zinc-coated metal.  
Accessory not suitable for posts  
higher than 1200mm.*

*Plaque de base rétractable  
Solution alternative à  
l'enfouissement traditionnel ou  
mise en place moyennant un étrier  
de fixation rétractable du pieu post.  
Insérer le poteau Still sur l'étrier  
pré-percé de 3 mm, réalisé en fer  
galvanisé à chaud par immersion.  
Accessoire ne convenant pas  
à des poteaux Still de plus de  
1200mm de haut.*

COL.	CODE
	LB1130006

### Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

*Template and fixing kit Still Post  
diam. 60 mm.  
Template, fixing bolts and small  
metal parts to secure the base to  
the ground.*

*Gabarit, tire-fond et visserie pour  
poteau Still  
Gabarit, tire-fond et visserie pour  
l'ancrage du socle au sol.*

COL.	CODE
	LB11254

### Box Clamp 60 / Line




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE

*Box Clamp 60 / Line  
Box for surface wall mounting,  
ceiling mounting and ground  
mounting (not recessed).  
Body made of polycarbonate, high  
thickness, complete with fixing  
kit by means of anchor screws  
Ø6 mm.  
Suitable for fitting all models  
CLAMP 60 / LINE.*

*Box Clamp 60 / Line  
Box de montage au mur en  
saillie, au plafond et au sol (pas à  
encastrement).  
Corps en polycarbonate très épais,  
complet de kit de fixation par  
chevilles à expansion Ø6 mm.  
Convient pour tous les modèles  
CLAMP 60 / LINE.*

COL.	CODE
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K

### Cover Line




Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavata da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

*Cover Line  
Polycarbonate decorative cover,  
injection moulded, available in  
various colours and designs.  
Corten painted finish. Application  
of the cover without tools, by  
means of a special adhesive strip.*

*Cover Line  
Cover décoratif réalisé en  
polycarbonate et disponible en  
différents teintes et effets, fabriqué  
par moulage à injection. Finition  
effet matière Corten obtenue  
par vernissage. Application de la  
cover sans outil à l'aide de bande  
adhésive spéciale.*

COL.	CODE
	LB1130001
	LB1130002
	LB1130003
	LB1130004

### Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q Clamp 60



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

*Recess box Stile Next 60T - 60Q  
/ Clamp 60  
Recess box, made from a standard  
extruded post in fibreglass Ø60  
mm (external dimension), length  
100 mm, flush to the installation  
surface.*


*Boîte d'encastrement Stile Next  
60T - 60Q / Clamp 60  
Boîte d'encastrement fabriqué  
à partir de poteau standard  
extrudé en fibre de verre Ø60mm  
(dimension extérieure) longueur  
100mm, à placer au ras de la  
surface de montage.*

COL.	CODE
	LB11576



**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Cover  
Line 220 Zero**




Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.

**Cover Line 220 Zero**  
Alluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).

**Cover Line 220 Zero**  
Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, non compris, est obligatoire.

COL.	CODE
	LB1130011
	LB1130012
	LB1130013
	LB1130014

**Braccetto  
Line/Line Down**



Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.

**Bracket Line/Line Down**  
Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.

**Bras Line/Line Down**  
Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.

COL.	CODE
	LB1130007
	LB1130008
	LB1130009
	LB1130010

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



Line 220 Zero



Line

# Line

## ACCESSORI


Accessories / Accessoires

### Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

**Still**  
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

**Still**  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.



#### H 160 mm

COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K

#### H 1500 mm

COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

#### H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1100052

#### H 500 mm

COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K

#### H 2000 mm

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

#### H 1000 mm

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

#### H 2500 mm


COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

#### H 3500 mm

COL.	CODE
	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible

### Tappo Palo Still



Tappo in polietilene.

Cap for Post Still  
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still  
Couvercle en polyéthylène.

COL.	CODE
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K



Colori disponibili  
Available colours  
Couleurs disponibles



Nero  
Black  
Noir

Corten

Grigio antracite  
Grey anthracite  
Gris anthracite

Grigio High Tech  
Grey High Tech  
Gris High Tech





Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.  
 Suitable for installation on standard post Ø60 mm.  
 Prédéposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.

# Line





Line 220



Line



Line 330 corridor function



Line 330 corridor function

# Kit Line Post

Design  
Mirko Salvoni



**Kit-01 / Kit-02:** Line - adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato. Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

**Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.

**Kit-05 / Kit-06:** Line 220 -Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione.

Predisposizione per vite di sicurezza.

Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione.

Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Palo diametro 60 mm, in Bayblend senza basamento, altezza: 1500 mm - 500 mm.

Piastra base a scomparsa: soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h.1500.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG Kit-01 / Kit-02:** Line - suitable for indoor and outdoor use. Integrated driver 220 - 240V.

Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.

**Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.

**Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house.

Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts.

Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs. Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs.

Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

60 mm. diameter POST.

Post made of Bayblend without base, h: 1500 mm - 500 mm.

Retractable plate base: alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**FRA Kit-01 / Kit-02:** Line – Line Egalement adapté à l’usage à l’extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V. Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l’oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d’une épaisseur optique élevée, effect PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

**Kit-03 / Kit-04:** Line Down – Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.

**Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s’obtient du moulage à injection propre.

Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prédisposé pour l’installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l’aide de ressorts à lames en inox.

Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l’aide de bande adhésive spéciale.

Poteau dia 60 mm.

Poteau en bayblend, sans socle, 1500 mm. - 500 mm.

Solution alternative à l’enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du poteau still.


Insérer le poteau post sur l’étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des poteaux still de plus de 1500mm de haut.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).


**Kit-01 Line Post H500**




**Kit-02 Line Post H1500**




**Kit-03 Line Down Post H500**



**Kit-04 Line Down Post H1500**



**Kit-05 Line 220 Post H500**



**Kit-06 Line 220 Post H1500**



# Kit Line Post


## Kit-01 Line Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113002□	N 4000K
	6,5	700	604	⊕ 220-240 V	LL113003□	3 3000K, lm -5%
					LL113004□	2 2700K, lm -5%
					LL113005□	

DIFF. POLIGLASS

POSITION



Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.


## Kit-02 Line Post H1500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113006□	N 4000K
	6,5	700	604	⊕ 220-240 V	LL113007□	3 3000K, lm -5%
					LL113008□	2 2700K, lm -5%
					LL113009□	

DIFF. POLIGLASS

POSITION



Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.


## Kit-03 Line Down Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113010□	N 4000K
	6	620	431	⊕ 220-240 V	LL113011□	3 3000K, lm -5%
					LL113012□	2 2700K, lm -5%
					LL113013□	

DIFF. POLIGLASS

POSITION



Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.


Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.



### Kit-04 Line Down Post H1500

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113014	N 4000K
	6	620	431		LL113015	3 3000K, lm -5%
					LL113016	2 2700K, lm -5%
					LL113017	

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006


Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

### Kit-05 Line 220 Post H500

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113104	N 4000K
	11	1350	910		LL113105	3 3000K, lm -5%
					LL113106	2 2700K, lm -5%
					LL113107	

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006


Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006

### Kit-06 Line 220 Post H1500

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL113108	N 4000K
	11	1350	910		LL113109	3 3000K, lm -5%
					LL113110	2 2700K, lm -5%
					LL113111	

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

#### Finishing

- Nero da stampaggio  
Black  
Noir moulé
- Grigio High Tech  
Grey High Tech  
Gris High Tech
- Grigio antracite  
Grey anthracite  
Gris anthracite

- Corten  
Corten  
Corten
- Nero verniciato  
Black painted  
Noir peint

- \* Led colour
- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta  
Integral ballast  
Alimentation intégrée

220-240 V

Alimentatore escluso  
Ballast not included  
Sans alimentation



# Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

*Still*  
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

*Still*  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

## H 160 mm

COL.	CODE
■	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
■	LB1103K

## H 500 mm

COL.	CODE
■	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
■	LB1111K

## H 1000 mm

COL.	CODE
■	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
■	LB110001K

## H 1500 mm

COL.	CODE
■	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
■	LB110002K

## H 2000 mm

COL.	CODE
■	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
■	LB110003K

## H 2500 mm

COL.	CODE
■	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
■	LB110004K

## H 3000 mm

COL.	CODE
■	LB1100052

## H 3500 mm

COL.	CODE
■	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible





Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2 m.

*Galvanized steel inner pole from H 2 m.*

*Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2 m.*




Colori disponibili  
Available colours  
Couleurs disponibles

Nero  
Black  
Noir

Corten

Grigio antracite  
Grey anthracite  
Gris anthracite

Grigio High Tech  
Grey High Tech  
Gris High Tech




**Tappo Palo Still**

Tappo in polietilene.

*Cap for Post Still  
Polyethylene cap.*

*Couvercle Poteau Still  
Couvercle en polyéthylène.*



COL.	CODE
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K

# Tag

Design  
Giancarlo Alci



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 76



Adatto anche ad uso esterno.

Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°.

TAG 110 fornito di sacchetto disidratante ad elevata capacità igroscopica.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**ENG** Also suitable for outdoor use.

Die-cast aluminium body and joint; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser.

Aluminium reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating.

A4 stainless steel nuts and bolts. 180° angle adjustment.

TAG 110 with highly hygroscopic dehydrating bag.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.**

**FRA** Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66.

Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°.

TAG 110 avec sac déshydratant avec capacité hygroscopique.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**

**Alimentation intégrée 220-240.**

**Tag 110**



**Tag 110 White**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**Tag 210**



**Tag 210 White**



Anni di garanzia  
sul circuito LED


**Tag 210 asimmetrico**



**Tag 210 Power**



Interasse fori per fissaggio  
Fixing holes  
Trous de fixation





# Tag

## Tag 110



DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115000□	N 4000K
	10	1200	672	⊕	LL115001□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115002□	2 2700K, Im -5%
				⊕	LL115003□	

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F-. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).



Appareil câblé en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Tag 110 White



DIFF.  
OPAL.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115004□	N 4000K
	10	1200	473	⊕	LL115005□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115006□	2 2700K, Im -5%
				⊕	LL115007□	

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Version with white serigraphed glass. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F-. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).



Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil câblé en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Tag 210



DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115100□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕	LL115101□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115102□	2 2700K, Im -5%
				⊕	LL115103□	
A++					LL115158□	
	25	3500	2585	⊕	LL115159□	
				⊕	LL115160□	
				⊕	LL115161□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). LL115158/59/60/61 fornito con 1 m di cavo di alimentazione H07RN-F pre-cablato.

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). LL115158/59/60/61 provided with 1 m of prewired power cable H07RN-F.

Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). LL115158/59/60/61 fourni avec 1 m de câble d'alimentation H07RN-F pré-cablé.

### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée  
⊕ 220-240 V

### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation





<b>Tag 210 White</b>			<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	25	3500	1808		LL115108□	<b>N</b> 4000K
					LL115109□	<b>3</b> 3000K, lm -5%
					LL115110□	<b>2</b> 2700K, lm -5%
					LL115111□	

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

<b>Tag 210 asimmetrico</b>			<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	25	3500	2386		LL115104□	<b>N</b> 4000K
					LL115105□	<b>3</b> 3000K, lm -5%
					LL115106□	<b>2</b> 2700K, lm -5%
					LL115107□	
<b>A++</b>	25	3500	2386		LL115162□	
					LL115163□	
					LL115164□	
					LL115165□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). LL115162/3/4/5 fornito con 1 m di cavo di alimentazione H07RN-F pre-cablato.

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). LL115162/3/4/5 provided with 1 m of prewired power cable H07RN-F.

Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). LL115162/3/4/5 fourni avec 1 m de câble d'alimentation H07RN-F pré-cablé.

<b>Tag 210 Power</b>			<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE **</b>	<b>* OPTIC</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	35	4500	3120		LL115166□□	<b>S</b> 27°	<b>N</b> 4000K
					LL115167□□	<b>W</b> 90°	<b>3</b> 3000K, lm -5%
					LL115168□□	<b>A</b> Asymm.	<b>2</b> 2700K, lm -5%
					LL115169□□		

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).


Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

<p><b>* Led colour</b></p> <p><b>N</b> 4000K</p> <p><b>3</b> 3000K, lm -5%</p> <p><b>2</b> 2700K, lm -5%</p>	<p><b>Completa il codice</b> sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.</p>	<p><b>Complete the code</b> by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.</p>	<p><b>Compléter le code</b> en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.</p>	<p><b>* Optic</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>Completa il codice</b> sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.</p>	<p><b>Complete the code</b> by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.</p>	<p><b>Compléter le code</b> en remplaçant le carré gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

**Still**  
60 mm Bayblend pole without base.  
Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

**Still**  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

#### H 160 mm

COL.	CODE
■	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
■	LB1103K

#### H 1500 mm

COL.	CODE
■	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
■	LB110002K

#### H 3000 mm

COL.	CODE
■	LB1100052

#### H 500 mm

COL.	CODE
■	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
■	LB1111K

#### H 2000 mm

COL.	CODE
■	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
■	LB110003K

#### H 1000 mm

COL.	CODE
■	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
■	LB110001K

#### H 2500 mm


COL.	CODE
■	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
■	LB110004K

#### H 3500 mm

COL.	CODE
■	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible

### Adattatore Laterale Palo Still Ø 60 Tag




Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/ Tag 210 su palo standard Ø 60 mm.  
Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" non incluso.

**Side Adaptor Still Post Ø 60 Tag**  
Adaptor in black polycarbonate for Tag 110/ Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm.  
Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post Ø60 Tag" not included.

**Adaptateur Latéral Pour Poteau Still Ø 60 Tag**  
Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm.  
Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur "Poteau Post Ø60 Tag", pas inclus.

COL.	CODE
■	LB1150036
■	LB1150037
■	LB1150038

### Adattatore palo Still Ø 60 Tag




Adattatore per installazione Tag110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

**Adaptor for Still Post Ø 60 Tag**  
Adapter for installation Tag 110/ 210 on a standard post Ø60 mm.  
Die-cast aluminum Body, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

**Adaptateur poteau Still Ø60 Tag**  
Adaptateur pour installation Tag110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

COL.	CODE
■	LB1150012
■	LB1150013
■	LB1150014

### Adattatore Tag per scatola 503



Adattatore per montaggio Tag110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

**Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503.** Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


**Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503.** Corps, articulation en aluminium moulé sous pression; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

COL.	CODE
■	LB1150003
■	LB1150004
■	LB1150005
■	LB1150006



**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Accessorio giardino - Tag**




Accessorio da giardino da abbinare a Tag 110/210 realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

*Garden accessory - Tag*  
Thermoplastic garden accessory for Tag 110/ 210. Suitable for outdoor use and ground application.

*Accessoire de jardin - Tag*  
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique à associer à Tag 110/ 210. Eglament adapté à l'usage \* extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

COL.	CODE
	<b>LB1150035</b>

**Braccetto Tag110/Tag210**



Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

*Bracket Tag110/Tag210*  
Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm. - 160 mm., designed for floor, wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.

*Bras Tag110/Tag210*  
Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au sol, au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.

Lunghezza 160 mm - Length 160 mm - Longueur 160 mm

Lunghezza 300 mm - Length 300 mm - Longueur 300 mm


Lunghezza 500 mm - Length 500 mm - Longueur 500 mm

COL.	CODE
	<b>LB1150015</b>
	<b>LB1150016</b>
	<b>LB1150017</b>
	<b>LB1150018</b>

COL.	CODE
	<b>LB1150019</b>
	<b>LB1150020</b>
	<b>LB1150021</b>
	<b>LB1150022</b>

COL.	CODE
	<b>LB1150023</b>
	<b>LB1150024</b>
	<b>LB1150025</b>
	<b>LB1150026</b>

**Box di derivazione Tag110/210**



Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

*Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.*

*Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.*

COL.	CODE
	<b>LB1150007</b>
	<b>LB1150008</b>
	<b>LB1150009</b>
	<b>LB1150010</b>

# Tag




Disponibile in diverse colorazioni.  
Available in different colours.  
Disponibile en différentes couleurs.




Tag 210 Power


**S** 27°



**A** Asimm.



**W** 90°







Tag 110/210 white

# Tag



Tag 110



Tag 210



Tag 210



Tag 210

# Kit Tag



1 KIT TAG SIDE POST

2 KIT TAG BOX

3 KIT TAG BRACCETTO



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

*Integral ballast  
Alimentation intégrée*



4 KIT TAG POST

5 KIT TAG GARDEN

# Kit Tag Box

Design  
Giancarlo Alci



LED



indoor



outdoor



Anni di garanzia  
sul circuito LED

**Kit-01:** composto da Tag 110 + Box di derivazione. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

**Kit-02:** composto da Tag 210 + Box di derivazione. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

**Kit-03:** composto da Tag 210 asimmetrico + Box di derivazione. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Adatto anche ad uso esterno. Corpo, snodo e box in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.

Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**ENG Kit-01:** consisting of Tag 110 + electrical junction box. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**Kit-02:** consisting of Tag210 + electrical junction box. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

**Kit-03:** consisting of assymetric Tag 210 + electrical junction box. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Also suitable for outdoor use. Body, joint and box in die-cast aluminium highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminium reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts.

180° angle adjustment.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.**

**FRA Kit-01:** composé de Tag 110 + Box de dérivation. Appareil câble de usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

**Kit-02 :** composé de Tag 210 + Box de dérivation. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

**Kit-03 :** composé de Tag 210 asymétrique + Box de dérivation. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471).

Peut être utilisé à l'extérieur. Corps, articulation et box en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**



**Alimentation intégrée 220-240.**



### Kit-01 Tag 110 BOX

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	672		LL115008□	N 4000K
					LL115009□	3 3000K, lm -5%
					LL115010□	2 2700K, lm -5%
					LL115011□	

Kit composto dagli attuali codici KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.



Kit consisting of the current codes KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.

### Kit-02 Tag 210 BOX

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2585		LL115012□	N 4000K
					LL115013□	3 3000K, lm -5%
					LL115014□	2 2700K, lm -5%
					LL115015□	

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 + LB1150007/8/9/10.



Kit consisting of the current codes KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10.

### Kit-03 Tag 210 asimmetrico BOX

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2386		LL115016□	N 4000K
					LL115017□	3 3000K, lm -5%
					LL115018□	2 2700K, lm -5%
					LL115019□	

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10.

Kit consisting of the current codes TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10.

#### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

<b>*</b>	<b>Led colour</b>	<b>Completa il codice</b> sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.
N	4000K	
3	3000K, lm -5%	
2	2700K, lm -5%	

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 **220-240 V**  
**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation

# Kit Tag Garden

Design  
Giancarlo Alci



**Kit-04:** composto da Tag 110 + Accessorio da giardino. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

**Kit-05:** composto da Tag 210 + Accessorio da giardino. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

**Kit-06:** composto da Tag 210 asimmetrico + Accessorio da giardino. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.

Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°. Accessorio da giardino da abbinare a Tag 110/210 realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**ENG Kit-04:** consisting of Tag 110 + Garden accessory. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**Kit-05:** consisting of Tag210 + Garden accessory. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

**Kit-06:** consisting of assymetric Tag 210 + Garden accessory. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts.

180° angle adjustment.

Thermoplastic garden accessory for Tag 110/ 210. Suitable for outdoor use and ground application.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.**

**FRA Kit-04 :** composé de Tag 110 + Accessoire de jardin. Appareil câble de usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

**Kit-05 :** composé de Tag 210 + Accessoire de jardin. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

**Kit-06 :** composé de Tag 210 asymétrique + Accessoire de jardin. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471). Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°. Accessoire de jardin en matériau thermoplastique à associert à Tag 110/ 210. Eglament adapté à l'usage " extérieur.

Convient pour une utilisation au sol. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.**






### Kit 04 - Tag 110 Garden

DIFF. TRASP.

POSITION

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115026□	N 4000K
	10	1200	672	⊕ 220-240 V	LL115027□	3 3000K, lm -5%
					LL115028□	2 2700K, lm -5%
					LL115029□	



KIT composto da TAG 110 + LB1150035.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150035.

Kit composé des TAG 110 + LB1150035.


### Kit 05 - Tag 210 Garden

DIFF. TRASP.

POSITION

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115119□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕ 220-240 V	LL115120□	3 3000K, lm -5%
					LL115121□	2 2700K, lm -5%
					LL115122□	



KIT composto da TAG 210 + LB1150035.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150035.

Kit composé des TAG 210 + LB1150035.


### Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

DIFF. TRASP.

POSITION

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115123□	N 4000K
	25	3500	2386	⊕ 220-240 V	LL115124□	3 3000K, lm -5%
					LL115125□	2 2700K, lm -5%
					LL115126□	



KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

#### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

- \* **Led colour**
- N 4000K
  - 3 3000K, lm -5%
  - 2 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
⊕ 220-240 V  
**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation  
⊗

# Kit Tag Post

Design  
Giancarlo Alci



LED



Anni di garanzia  
sul circuito LED



outdoor



**Kit-07:** composto da Tag 110 + Adattatore palo post Ø 60. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

**Kit-08:** composto da Tag 210 + Adattatore palo post Ø 60. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

**Kit-09:** composto da Tag 210 asimmetrico + Adattatore palo post Ø 60. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°. Adattatore per installazione Tag110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Palo post non incluso.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**ENG Kit-07:** consisting of Tag 110 + Adaptor for Post Ø 60. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F-. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**Kit-08:** consisting of Tag210 + Adaptor for Post Ø 60. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

**Kit-09:** consisting of assymmetric Tag 210 + Adaptor for Post Ø 60. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts. 180° angle adjustment. Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast aluminum Body, highly resistant to oxidation, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Post not included. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2).**

**Integral ballast 220-240V.**

**FRA Kit-07:** composé de Tag 110 + Adaptateur poteau Still Ø60. Appareil câble en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

**Kit-08 :** composé de Tag 210 + Adaptateur poteau Still Ø60. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

**Kit-09 :** composé de Tag 210 asymétrique + Adaptateur poteau Still Ø60. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque faible (EN62471). Peut être utilisé à l'extérieur.

Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°. Adaptateur pour installation Tag110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Poteau non incluse.


**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**  
**Alimentation intégrée 220-240.**



### Kit 07 - Tag 110 Post

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	672	⊕	LL115023□	N 4000K
				⊕	LL115024□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115025□	2 2700K, Im -5%

KIT composto da TAG 110 + LB1150012/3/4.


Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4.

Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4.

### Kit 08 - Tag 210 Post

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2585	⊕	LL115113□	N 4000K
				⊕	LL115114□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115115□	2 2700K, Im -5%

KIT composto da TAG 210 + LB1150012/3/4.


Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4.

Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4.

### Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2386	⊕	LL115116□	N 4000K
				⊕	LL115117□	3 3000K, Im -5%
				⊕	LL115118□	2 2700K, Im -5%

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

#### Finishing

- Grigio High Tech  
Grey High Tech  
Gris High Tech
- Grigio antracite  
Grey anthracite  
Gris anthracite
- Corten  
Corten  
Corten

- \* **Led colour**
- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
✓ 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation



# Kit Tag Braccetto

Design  
Giancarlo Alci



**Kit-10/11/12:** composto da Tag 110 + Braccetto. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

**Kit-13/14/15:** composto da Tag 210 + Braccetto. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

**Kit-16/17/18:** composto da Tag 210 asimmetrico + Braccetto. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°. Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm – 300 mm – 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**ENG Kit-10/11/12:** consisting of Tag 110 + Bracket. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**Kit-13/14/15:** consisting of Tag210 + Bracket. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

**Kit-16/17/18:** consisting of assymetric Tag 210 + Bracket. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts. 180° angle adjustment.

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm. - 160 mm., designed for floor, wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.**

**FRA Kit-10/11/12 :** composé de Tag 110 + Bras. Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

**Kit-13/14/15 :** composé de Tag 210 + Bras. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).


**Kit-16/17/18 :** composé de Tag 210 asymétrique + Bras. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471). Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Vissage en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°. Possibilité d'installation Tag 110 / 210 sur poteau, hauteur : 500 mm – 300 mm – 160 mm, prévu pour installation au sol, au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.**



### Kit 10 - Tag 110 H160

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115030□	N 4000K
	10	1200	672	⊕ 220-240 V	LL115031□	3 3000K, Im -5%
					LL115032□	2 2700K, Im -5%
					LL115033□	



KIT composto da TAG 110 + LB1150015/6/7/8.


Kit consisting of TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

Kit composé des TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

### Kit 11 - Tag 110 H300

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115034□	N 4000K
	10	1200	672	⊕ 220-240 V	LL115035□	3 3000K, Im -5%
					LL115036□	2 2700K, Im -5%
					LL115037□	



KIT composto da TAG 110 + LB1150019/20/21/22.


Kit consisting of TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

Kit composé des TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

### Kit 12 - Tag 110 H500

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115038□	N 4000K
	10	1200	672	⊕ 220-240 V	LL115039□	3 3000K, Im -5%
					LL115040□	2 2700K, Im -5%
					LL115041□	



KIT composto da TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

Kit composé des TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

#### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

#### \* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

#### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

⊕ 220-240 V

#### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation



# Kit Tag Braccetto


## Kit 13 - Tag 210 H160

IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115127□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕ 220-240 V	LL115128□	3 3000K, lm -5%
					LL115129□	2 2700K, lm -5%
					LL115130□	

DIFF. TRASP.

POSITION



KIT composto da TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

Kit composé des TAG 210 + LB1150015/6/7/8.


## Kit 14 - Tag 210 H300

IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115135□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕ 220-240 V	LL115136□	3 3000K, lm -5%
					LL115137□	2 2700K, lm -5%
					LL115138□	

DIFF. TRASP.

POSITION



KIT composto da TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

Kit composé des TAG 210 + LB1150019/20/21/22.


## Kit 15 - Tag 210 H500

IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115143□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕ 220-240 V	LL115144□	3 3000K, lm -5%
					LL115145□	2 2700K, lm -5%
					LL115146□	

DIFF. TRASP.

POSITION



KIT composto da TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150023/4/5/6.


Kit composé des TAG 210 + LB1150023/4/5/6.



### Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160

DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115131□	N 4000K
	25	3500	2386	⊕ 220-240 V	LL115132□	3 3000K, lm -5%
					LL115133□	2 2700K, lm -5%
					LL115134□	

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.


Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

### Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300

DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115139□	N 4000K
	25	3500	2386	⊕ 220-240 V	LL115140□	3 3000K, lm -5%
					LL115141□	2 2700K, lm -5%
					LL115142□	

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.


Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

### Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115147□	N 4000K
	25	3500	2386	⊕ 220-240 V	LL115148□	3 3000K, lm -5%
					LL115149□	2 2700K, lm -5%
					LL115150□	

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

**Finishing**

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

<b>*</b>	<b>Led colour</b>	<b>Completa il codice</b> sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.
N	4000K	
3	3000K, lm -5%	
2	2700K, lm -5%	

**Complete the code**  
by replacing the  
red box with the  
letter or number  
corresponding to  
the selected colour  
temperature.

**Compléter le code**  
en remplaçant le  
carré rouge par la  
lettre ou le numéro  
correspondant  
à la sélection de  
température  
couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
⊕ 220-240 V  
**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation  
⊗

# Kit Tag Side Post

Design  
Giancarlo Alci



**Kit-19:** composto da Tag 110 + Adattatore Laterale Palo Post Ø60 Tag. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

**Kit-20:** composto da Tag 210 + Adattatore Laterale Palo Post Ø60 Tag. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

**Kit-21:** composto da Tag 210 asimmetrico + Adattatore Laterale Palo Post Ø60 Tag. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.

Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/ Tag 210 su palo standard Ø 60 mm. Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" incluso, palo non incluso.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**ENG Kit-19:** consisting of Tag 110 + Side Adaptor For Post Ø60 Tag. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**Kit-20:** consisting of Tag210 + Side Adaptor For Post Ø60 Tag. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

**Kit-21:** consisting of assymetric Tag 210 + Side Adaptor For Post Ø60 Tag. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts. Adaptor in black polycarbonate fort Tag 110/ Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm.

Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post ø60 Tag" included, Post not included.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.**

**FRA Kit-19 :** composé de Tag 110 + Adaptateur Latéral Pour Poteau Post Ø 60 Tag. Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

**Kit-20 :** composé de Tag 210 + Adaptateur Latéral Pour Poteau Post Ø 60 Tag. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

**Kit-21 :** composé de Tag 210 asymétrique + Adaptateur Latéral Pour Poteau Post Ø 60 Tag. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471). Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°. Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm. Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur 'Poteau Post Ø60 Tag' inclus, Post pas inclus.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.**





**Kit 19 - Tag 110 Side**

**IP 66 IK 06 1J xx3 C E**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	672	⊕ ⊖ 220-240 V	LL115042□	N 4000K
					LL115043□	3 3000K, lm -5%
					LL115044□	2 2700K, lm -5%

DIFF. TRASP. POSITION

Kit composto da TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

**Kit 20 - Tag 210 Side**

**IP 66 IK 06 1J xx3 C E**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2585	⊕ ⊖ 220-240 V	LL115151□	N 4000K
					LL115152□	3 3000K, lm -5%
					LL115153□	2 2700K, lm -5%

DIFF. TRASP. POSITION

Kit composto da TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

**Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side**

**IP 66 IK 06 1J xx3 C E**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2386	⊕ ⊖ 220-240 V	LL115154□	N 4000K
					LL115155□	3 3000K, lm -5%
					LL115156□	2 2700K, lm -5%

DIFF. TRASP. POSITION

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

**Finishing**

- Grigio High Tech  
Grey High Tech  
Gris High Tech
- Grigio antracite  
Grey anthracite  
Gris anthracite
- Corten  
Corten  
Corten

**\* Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**

Integral ballast  
Alimentation intégrée

⊕ ⊖ 220-240 V


**Alimentatore escluso**

Ballast not included  
Sans alimentation



# Kit Tag





# Pin

Design  
Michele Pellegrini



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 101



Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato.

LED a tensione di rete.

Dimmerabile a taglio di fase.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN – AB44100 die-cast aluminum primary alloy; highly resistant to oxidization due to cataphoresis treatment.

Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.

Inaccessible device, provided with 0.20 m of prewired power cable H05RN-F with epoxy resin treatment.

LED AC direct. Dimmable Phase cut.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC direct.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Appareil câblé en usine, fourni avec 0.20 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-câblé.


LED Direct 220-240. Dimmable coupure de Phase.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude).

LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique,

RGO groupe (EN62471).

**Pin T**




**Pin T Asimmetrico**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**Pin Q**



**Pin Q Asimmetrico**



**CATAFORESI**

Cataphoresis  
Cataphorèse




5 Anni di garanzia  
sul circuito LED


Disponibile online download della dima per la ghiera di fissaggio



Available online template for fixing retaining ring.


Disponibile online gabarit pour bague de fixation.





# Pin

<b>Pin T</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>		<b>POSITION</b>	
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>					
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
A++	2	200	56		LL125000□ LL125001□ LL125002□ LL125003□
220-240 V				<b>* LED COLOUR</b> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%	

<b>Pin T Asimmetrico</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>		<b>POSITION</b>	
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>					
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
A++	2	200	67		LL125004□ LL125005□ LL125006□ LL125007□
220-240 V				<b>* LED COLOUR</b> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%	

Deflettore in alluminio.

Deflector made of aluminum.

Réflecteur en aluminium.

## Finishing



Neutro  
Neutral  
Neutre



Serigrafia Nera  
Black serigraphy  
Séigraphie noir



S Serigrafia Grigio High Tech  
Grey High Tech Serigraphy  
Séigraphie Gris High Tech



S Serigrafia Corten  
Corten serigraphy  
Séigraphie Corten

## \* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
✓ 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation





<b>Pin Q</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>				
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	2	200	56	<b>220-240 V</b>		<b>LL125008</b> □	<b>N</b> 4000K
						<b>LL125009</b> □	<b>S</b> 3000K, lm -5%
						<b>LL125010</b> □	<b>2</b> 2700K, lm -5%
						<b>LL125011</b> □	

<b>Pin Q Asimmetrico</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>				
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	2	200	67	<b>220-240 V</b>		<b>LL125012</b> □	<b>N</b> 4000K
						<b>LL125013</b> □	<b>S</b> 3000K, lm -5%
						<b>LL125014</b> □	<b>2</b> 2700K, lm -5%
						<b>LL125015</b> □	

Deflettore in alluminio.

Deflector made of aluminum.

Réflecteur en aluminium.

**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

<b>Scatola incasso standard 502</b>		Recess Box 502	Armature à encastrer standard 502	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>
					<b>LB1250001</b>
<b>Scatola incasso standard cartongesso 502</b>		Recess Plasterboard wall Box 502	Armature à encastrer placoplâtre 502	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>
					<b>LB11693</b>

# Pin



Possibile scelta  
di 3 differenti  
serigrafie colorate:  
nero - grigio HT - Corten.

*Possible choice  
of serigraphed glass  
in 3 different colours:  
black - HT grey - Corten.*

*Possibilité de choisir  
entre 3 sérigraphies  
colorées différentes :  
noir - gris HT - corten.*









Pin Q

# Pin





Pin T

# Kit Pin

Design  
Michele Pellegrini



LED



indoor



outdoor



**Kit-01/03:** composto da Pin T/Q + Scatola standard 502.  
**Kit-02/04:** Composto da Pin T/Q Asimmetrico + Scatola standard 502.  
 Adatto anche ad uso esterno. Deflettore in alluminio.  
 Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi.  
 Diffusore in vetro temprato e serigrafato.  
 Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato.  
 LED a tensione di rete.  
 Dimmerabile in taglio di fase.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG Kit-01/03:** consisting of Pin T/Q + Recess Box 502.  
**Kit-02/04:** consisting of Pin T/Q Asimmetrico+ Recess Box 502.  
 Suitable for indoor and outdoor use. Deflector made of aluminum.  
 Body made of EN - AB44100 die-cast aluminum primary alloy; highly resistant to oxidization due to cataphoresis treatment.  
 Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.  
 Inaccessible device, provided with 0.20 m of prewired power cable H05RN-F with epoxy resin treatment.  
 LED AC direct.  
 Dimmable phase cut.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. LED AC direct.**  
**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA Kit-01/03 :** composé de Pin T/Q + boîte standard 502.  
**Kit-02/04 :** composé de Pin T/Q Asimmetrico + boîte standard 502.  
 Également adapté pour l'usage à l'extérieur. Réflecteur en aluminium.  
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse.  
 Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.  
 Appareil câblé en usine, fourni avec 0.20 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-câblé.  
 LED Direct 220-240.  
 Dimmable coupure de Phase.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**  
**LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Kit 01 - Pin T**



**Kit 02 - Pin T Asimmetrico**




**Kit 03 - Pin Q**



**Kit 04 - Pin Q Asimmetrico**



Anni di garanzia  
sul circuito LED



Kit composto da Pin + LB1250001.  
 Kit consisting of Pin + LB1250001.  
 Kit composé des Pin + LB1250001.

# Kit Pin

<b>Kit 01 - Pin T</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>										
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>													
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>							
<b>A++</b>	2	200	56			<b>220-240 V</b>	<table border="0"> <tr><td><b>N</b></td><td>4000K</td></tr> <tr><td><b>3</b></td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td><b>2</b></td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>	<b>N</b>	4000K	<b>3</b>	3000K, lm -5%	<b>2</b>	2700K, lm -5%
<b>N</b>	4000K												
<b>3</b>	3000K, lm -5%												
<b>2</b>	2700K, lm -5%												
					<b>S</b>	<b>LL125100</b>							
					<b>S</b>	<b>LL125101</b>							
					<b>S</b>	<b>LL125102</b>							
					<b>S</b>	<b>LL125103</b>							

KIT composto da Pin T + LB1250001.

Kit consisting of Pin T + LB1250001.

Kit composé des Pin T + LB1250001.

<b>Kit 02 - Pin T Asimmetrico</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>										
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>													
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>							
<b>A++</b>	2	200	67			<b>220-240 V</b>	<table border="0"> <tr><td><b>N</b></td><td>4000K</td></tr> <tr><td><b>3</b></td><td>3000K, lm -5%</td></tr> <tr><td><b>2</b></td><td>2700K, lm -5%</td></tr> </table>	<b>N</b>	4000K	<b>3</b>	3000K, lm -5%	<b>2</b>	2700K, lm -5%
<b>N</b>	4000K												
<b>3</b>	3000K, lm -5%												
<b>2</b>	2700K, lm -5%												
					<b>S</b>	<b>LL125104</b>							
					<b>S</b>	<b>LL125105</b>							
					<b>S</b>	<b>LL125106</b>							
					<b>S</b>	<b>LL125107</b>							

KIT composto da Pin T Asimmetrico + LB1250001.

Kit consisting of Pin T Asimmetrico + LB1250001.

Kit composé des Pin T Asimmetrico + LB1250001.

## Finishing



Neutro  
Neutral  
Neutre



Serigrafia Nera  
Black serigraphy  
Sérigraphie noir



Serigrafia Grigio High Tech  
Grey High Tech Serigraphy  
Sérigraphie Gris High Tech



Serigrafia Corten  
Corten serigraphy  
Sérigraphie Corten

## \* Led colour

- |          |               |
|----------|---------------|
| <b>N</b> | 4000K         |
| <b>3</b> | 3000K, lm -5% |
| <b>2</b> | 2700K, lm -5% |

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**220-240 V**

## Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation





<b>Kit 03 - Pin Q</b>		DIFF. TRASP.	POSITION			
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	56		LL125108□ LL125109□ LL125110□ LL125111□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
220-240 V				KIT composto da Pin Q + LB1250001.		

Kit consisting of Pin Q + LB1250001.

Kit composé des Pin Q + LB1250001.

<b>Kit 04 - Pin Q Asimmetrico</b>		DIFF. TRASP.	POSITION			
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	67		LL125112□ LL125113□ LL125114□ LL125115□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
220-240 V				KIT composto da Pin Q Asimmetrico + LB1250001.		

Kit consisting of Pin Q Asimmetrico + LB1250001.

Kit composé des Pin Q Asimmetrico + LB1250001.



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 113





Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.  
Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone.  
Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.  
Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.  
Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.  
Body and cover made of EN-AB46100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.  
Tempered glass diffuser with frosted effect.  
Silicone gaskets.  
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED.**  
Integrated driver 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.  
Corps et couverture en aluminium primaire injecté EN-AB46100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé effet satiné.  
Joints en silicone.  
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**  
Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

**Fix 503**



**Fix 504**



**Fix 506**



**IP66**  
Outdoor e waterproof




**220-240 V**  
Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée




Anni di garanzia sul circuito LED



## Fix 503

IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL120000□	N 4000K
	3,5	450	225	☉ ☑ 220-240 V	LL120001□	3 3000K, lm -5%
					LL120002□	2 2700K, lm -5%
					LL120003□	



Predisposto per singolo ingresso alimentazione.


Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

## Fix 504

IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL120004□	N 4000K
	4,5	600	300	☉ ☑ 220-240 V	LL120005□	3 3000K, lm -5%
					LL120006□	2 2700K, lm -5%
					LL120007□	



Predisposto per singolo ingresso alimentazione.


Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

## Fix 506

IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL120008□	N 4000K
	5,5	750	375	☉ ☑ 220-240 V	LL120009□	3 3000K, lm -5%
					LL120010□	2 2700K, lm -5%
					LL120011□	



Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.

### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

### \* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

☑ 220-240 V

### Alimentatore escluso


Ballast not included  
Sans alimentation





**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Scatola Incasso Standard 503**




Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

COL.	CODE
	LB11660

**Scatola Incasso Standard 504**




Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

COL.	CODE
	LB11690

**Scatola Incasso Standard 506L**



Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

COL.	CODE
	LB11680

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



Pag. 324



Installazione in scatole standard.  
Installation with recess boxes.  
Installation avec boîtes standards.



503

504

506

Colori disponibili.  
Available colours.  
Couleurs disponibles.



# Fix





FIX 503



FIX 504

# Stile next



## Incasso a muro con scatola standard

Installation with wall recessed box

Encastrement dans le mur avec boîte standards



503



506E



506L

## Incasso a muro ed in cartongesso

Recessed in wall and plasterboard


Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre



103



106E



106L



103 asimmetrica



106L asimmetrica



106L asimmetrica orizzontale

### SENZA UTENSILI

Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

### TOOL FREE

Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

### SANS OUTILS

Grande facilité pour le montage par encastrement que l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.



60T



60T asimmetrico



power 60T



503 asimmetrico



506L asimmetrico



506L asimmetrico orizzontale



**220-240 V**  
Alimentazione diretta

*Integral ballast*  
*Alimentation intégrée*



Anni di garanzia  
sul circuito LED



60Q



60Q asimmetrico



power 60Q



120T



power 120T



120Q



power 120Q



zero 60T



zero power 60T



zero 60Q



zero power 60Q



zero 120T



zero power 120T



zero 120Q



zero power 120Q

# Stile next

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 122





Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Modello brevettato.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and serigraphed glass diffuser.

Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts.

Patented model.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone.

Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.

Modèle breveté.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**

**Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Stile next 503**



**Stile next 506E**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**Stile next 506L**



**Stile next 503 asimmetrico**





**5**  
Anni di garanzia  
sul circuito LED

**Stile next 506L  
asimmetrico**



**Stile next 506L  
asimmetrico orizzontale**



Incasso a muro con scatola. Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrément mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation

# Stile next

<b>Stile next 503</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	3	310	68	220-240 V	S	LL641C□	4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5%
					S	LL641CG□	
					S	LL641CK□	
						LL641D□	
A++	6	720	170	220-240 V		4000K 3000K, lm -5%	

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Single cable entry at the back.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir – gris HT – corten. Entrée d'alimentation simple.

<b>Stile next 506E</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	720	283	220-240 V		4000K 3000K, lm -5%

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilité alimentation double entrée.

<b>Stile next 506L</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	6	720	217	220-240 V	S	LL661D□	4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5%
					S	LL661D2□	
					S	LL661DG□	
					S	LL661DK□	

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Double cable entry at the back.



Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir – gris HT – corten. Possibilité alimentation double entrée.



### Stile next 503 asimmetrico

DIFF.  
TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL643C□	N 4000K
	3	310	45	S	LL643C2□	3 3000K, lm -5%
				S	LL643CG□	2 2700K, lm -5%
				S	LL643CK□	

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.


Possibilità di choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir – gris HT – corten. Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



### Stile next 506L asimmetrico

DIFF.  
TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL663C□	N 4000K
	3	310	38			3 3000K, lm -5%

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.


Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



### Stile next 506L asimmetrico orizzontale

DIFF.  
TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL665F□	N 4000K
	4	490	70	S	LL665F2□	3 3000K, lm -5%
				S	LL665FG□	2 2700K, lm -5%
				S	LL665FK□	


Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità di choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir – gris HT – corten. Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.




#### Finishing




Neutro  
Neutral  
Neutre



Serigrafia Nera  
Black serigraphy  
Sérigraphie noir



Serigrafia Grigio High Tech  
Grey High Tech Serigraphy  
Sérigraphie Gris High Tech



Serigrafia Corten  
Corten serigraphy  
Sérigraphie Corten

#### \* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

#### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

#### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation




# Stile next

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Palo Stile Next



Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24603L.

#### Post Stile Next


Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24603L.

#### Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24603L.

COL.	CODE
	<b>LB11652</b>
	<b>LB1165G</b>
	<b>LB1165K</b>

### Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

#### Template and fixing kit for post Stile Next


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

#### Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

COL.	CODE
	<b>LB11255</b>

### Scatola Incasso Standard 503




#### Recess Box 503

#### Armature à encastrer standard 503

COL.	CODE
	<b>LB11660</b>

### Scatola Incasso Standard 506E




#### Recess Box 506E

#### Armature à encastrer standard 506E

COL.	CODE
	<b>LB11670</b>

### Scatola Incasso Standard 506L




#### Recess Box 506L

#### Armature à encastrer standard 506L

COL.	CODE
	<b>LB11680</b>

### Palo Stile Next Alluminio



Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

#### Aluminium Post Stile Next

Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile Next 503 asymmetric. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

#### Poteau aluminium pour Stile Next

Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asymmetric. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.


Versione monoemissione -  
Unidirectional version - Version  
unidirectionnelle

COL.	CODE
	<b>LB1100000</b>
	<b>LB1100002</b>
	<b>LB1100001</b>

Versione biemissione - Bidirectional  
version - Version bidirectionnelle

COL.	CODE
	<b>LB1100003</b>
	<b>LB1100005</b>
	<b>LB1100004</b>

### Box Alluminio 503



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

#### Box in aluminium 503

Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

#### Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement). Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.


COL.	CODE
	<b>LB11841</b>
	<b>LB1184G</b>



**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

**Box Alluminio 506E**




Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).  
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

**Box in aluminium 506E**  
Box for surface wall mounting (not recessed).  
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

**Box Aluminium 506E**  
Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).  
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

COL.	CODE
	<b>LB11611</b>
	<b>LB1161G</b>

**Box Alluminio 506L**



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).  
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

**Box in aluminium 506L**  
Box for surface wall mounting (not recessed).  
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

**Box Aluminium 506L**  
Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).  
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

COL.	CODE
	<b>LB11621</b>
	<b>LB1162G</b>



Disponibile anche con finitura "CORTEN"  
Available with CORTEN finish  
Finition CORTEN disponible

**Ancora un passo avanti**

Per l'installazione a terra Stile Next dispone di un robusto paletto in tecnopolimero, nero o verniciato in grigio high tech. Predisposto per alloggiare il modello Stile Next 506-L su un lato e integrabile sull'altro con Stile Next 503 consentendo nuovi utilizzi grazie alla doppia illuminazione; inoltre è predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

**Another step forward**

For ground mounted column installation, Stile Next can offer a sturdy technopolymer post in black or coated in high tech grey. Designed to hold model Stile Next 506-L on one side, and optionally with Stile Next 503 on the other, it can also be used for new purposes thanks to the dual lighting possibility. Furthermore, it has also been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.

**Encore un pas en avant**

Pour l'installation au sol Stile Next dispose d'un robuste poteau en technopolymère, noir ou laqué de couleur gris High Tech. Conçu pour loger d'un côté le modèle Stile Next 506-L et de l'autre côté pour intégrer le modèle Stile Next 503; il réalise ainsi de nouvelles utilisations grâce au double éclairage; il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.



Fronte - Front - Devant

Retro - Back - Derrière

Il paletto è provvisto di coperchi amovibili, che vanno asportati nel caso si applichino gli apparecchi (non inclusi).

The post is provided with removable covers which can be removed to accommodate the luminaires (to be ordered separately).

Le poteau est muni de couvercles amovibles que l'on peut retirer quand on applique les appareils (non inclus).

# Stile Next

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 128



Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno.  
 Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.  
 Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone.  
 Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.  
 Modello brevettato.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model.


LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

**Stile next 103**



**Stile next 106E**




**IP66**  
 Outdoor e waterproof



**220-240 V**  
 Alimentazione diretta

Integral ballast  
 Alimentation intégrée

**Stile next 106L**



**Stile next 103 asimmetrica**



**Anni di garanzia sul circuito LED**

Incasso a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.


Recessed in wall and plasterboard without any box.

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.

**Stile next 106L asimmetrica**



**Stile next 106L asimmetrica orizzontale**




# Stile Next

## Stile next 103

DIFF.  
OPAL.

POSITION



95x70 mm  
3 3/4" x 2 3/4"

## IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	68	⊕  220-240 V	LL642C	4000K 3000K, lm -5%
A++	6	720	170	⊕  220-240 V	LL642D	
A++	3 24V	360	85		LL643D	

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LL643DN/3 alimentatore escluso.

Single cable entry at the back.  
LL643DN/3 ballast not included.



Entrée d'alimentation simple.  
LL643DN/3 ballast exclus.



## Stile next 106E

DIFF.  
OPAL.

POSITION



105x105 mm  
4 1/8" x 4 1/8"

## IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	720	283	⊕  220-240 V	LL652D	4000K 3000K, lm -5%
A++	6 24V	720	283		LL653D	
A++	3	270	96	⊕  220-240 V	LL6523	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso.

Double cable entry at the back.  
LL653DN/3 ballast not included.



Possibilité alimentation double entrée. LL653DN/3 ballast exclus.



## Stile next 106L

DIFF.  
OPAL.

POSITION



172x68 mm  
6 3/4" x 2 5/8"

## IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	720	217	⊕  220-240 V	LL662D	4000K 3000K, lm -5%
A++	6 24V	720	217		LL663D	
A++	3	270	94	⊕  220-240 V	LL6623	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso.

Double cable entry at the back.  
LL663DN/3 ballast not included.

Possibilité alimentation double entrée. LL663DN/3 ballast exclus.







<b>Stile next 103 asimmetrica</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>		<b>POSITION</b>		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3	310	45	220-240 V	LL644C□	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">N</span> 4000K</li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span> 3000K, lm -5%</li> </ul>

95x70 mm  
3 3/4" x 2 3/4"



Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Single cable entry at the back.  
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Entrée d'alimentation simple.  
Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100

<b>Stile next 106L asimmetrica</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>		<b>POSITION</b>		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3	310	38	220-240 V	LL664C□	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">N</span> 4000K</li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span> 3000K, lm -5%</li> </ul>

172x68 mm  
6 3/4" x 2 5/8"



Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entries at the back.  
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

<b>Stile next 106L asimmetrica orizzontale</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>		<b>POSITION</b>		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	4	490	70	220-240 V	LL666F□	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">N</span> 4000K</li> <li><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span> 3000K, lm -5%</li> </ul>

172x68 mm  
6 3/4" x 2 5/8"



Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.  
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

**Finishing**



**\* Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**220-240 V**

**Alimentatore escluso**

Ballast not included  
Sans alimentation




# Stile Next

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Cassaforma Polistirolo Stile Next 103




Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould  
Stile Next 503  
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène  
Stile Next 103  
Gabarit en polystyrène.

COL.	CODE
	<b>LB11571</b>

### Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L




Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould  
Stile Next 106L  
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène  
Stile Next 106L  
Gabarit en polystyrène.

COL.	CODE
	<b>LB11573</b>

### Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould  
Stile Next 106E  
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène  
Stile Next 106E  
Gabarit en polystyrène.

COL.	CODE
	<b>LB11572</b>

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



Pag. 324



Stile Next 103/503 Asimmetrica



Stile Next 103/503

# Stile next

Design  
Lombardo design department



LED




indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires  
PAG. 136





Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Modello brevettato.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2).

Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).

Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

**Stile next 60T**



**Stile next 60T asimmetrico**



**Stile next power 60T**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof

**Stile next 60Q**



**Stile next 60Q asimmetrico**



**Stile next power 60Q**



5 Anni di garanzia  
sul circuito LED


**Stile next 120T**



**Stile next power 120T**



**Stile next 120Q**



**Stile next power 120Q**



# Stile next

<b>Stile next 60T</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3	230	38	220-240 V	LL102B□	4000K 3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

<b>Stile next 60T asimmetrico</b>				<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	2	150	45	220-240 V	LL106B□	4000K 3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.

Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.

Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.


<b>Stile next power 60T</b>				<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE **</b>	<b>* OPTIC * LED COLOUR</b>
A++	3	230	93	220-240 V	LL103B□	13° 29° 48° 4000K 3000K, lm -5%
A++	2	229	186	220-240 V	LL103A□□	

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

## Finishing



Neutro  
Neutral  
Neutre

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 220-240 V

## Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation





<b>Stile next 60Q</b>		<b>DIFF. OPAL.</b>		<b>POSITION</b>		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	230	38	220-240 V	LL132B	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

<b>Stile next 60Q asimmetrico</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>		<b>POSITION</b>		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	150	45	220-240 V	LL136B	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.

Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.

Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.

<b>Stile next power 60Q</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>		<b>POSITION</b>		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C E</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC * LED COLOUR
A++	3	230	93	220-240 V	LL133B	<input type="checkbox"/> S 13° <input type="checkbox"/> M 29° <input type="checkbox"/> L 48° <input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	2	229	186	220-240 V	LL133A	

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

<p><b>* Led colour</b></p> <p> 4000K   3000K, lm -5%   2700K, lm -5%</p>	<p><b>Completa il codice</b> sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.</p>	<p><b>Complete the code</b> by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.</p>	<p><b>Compléter le code</b> en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.</p>	<p><b>* Optic</b></p> <p></p>	<p><b>Completa il codice</b> sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.</p>	<p><b>Complete the code</b> by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.</p>	<p><b>Compléter le code</b> en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.</p>
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	---

# Stile next

<b>Stile next 120T</b>		<b>DIFF. OPAL.</b>		<b>POSITION</b>		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C €</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	725	260	220-240 V	LL672H□	4000K 3000K, lm -5%
A++	4,5 24V	725	260		LL673H□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL673HN/3 alimentatore escluso.

Double cable entries at the back. LL673HN/3 ballast not included.

Possibilità alimentazione double entrée. LL673HN/3 ballast exclus.

<b>Stile next power 120T</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>		<b>POSITION</b>		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C €</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC * LED COLOUR
A++	8	900	502	220-240 V	LL692H□	10° 20° 40° 4000K 3000K, lm -5%
A++	3,5	378	305	220-240 V	LL692C□□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entries at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.

<b>Stile next 120Q</b>		<b>DIFF. OPAL.</b>		<b>POSITION</b>		
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 C €</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	725	260	220-240 V	LL682H□	4000K 3000K, lm -5%
A++	4,5 24V	725	260		LL683H□	

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL683HN/3 alimentatore escluso.

Double cable entries at the back. LL683HN/3 ballast not included.

Possibilità alimentazione double entrée. LL683HN/3 ballast exclus.

## Finishing



Neutro  
Neutral  
Neutre

## \* Led colour

- 4000K
- 3000K, lm -5%
- 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

220-240 V

## Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation









**Stile next power 120Q**

**DIFF. TRASP.**

POSITION



**IP 66 IK 06 1J xx3 C E**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR										
A++	8	900	502		LL702H□	<table border="0"> <tr><td>S</td><td>10°</td></tr> <tr><td>M</td><td>20°</td></tr> <tr><td>L</td><td>40°</td></tr> </table>	S	10°	M	20°	L	40°	<table border="0"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>B</td><td>3000K, Im -5%</td></tr> </table>	N	4000K	B	3000K, Im -5%
S	10°																
M	20°																
L	40°																
N	4000K																
B	3000K, Im -5%																
A++	3,5	378	305		LL702C□□												


ø 120 mm  
ø 4 3/4"



Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entries at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.




Stile Next 120Q

# Stile next

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q Clamp 60



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

#### Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.


#### Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.

COL. CODE

LB11576

### Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T - 60Q Clamp 60



Cassaforma in polistirolo.

#### Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clamp 60

Polystyrene mould.


#### Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q / Clamp 60

Gabarit en polystyrène.

COL. CODE

LB11575

### Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T - 120Q Clamp 120



Cassaforma in polistirolo.

#### Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clamp 120

Polystyrene mould.


#### Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-120Q / Clamp 120

Gabarit en polystyrène.

COL. CODE

LB11574

### Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q Clamp 120



Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

#### Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120

Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

#### Boîte d'encastrement Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120

Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.

COL. CODE

LB11577


**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices




Pag. 324



Stile Next 60 Q

# Stile Next

Design  
Lombardo design department



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 143



Adatto per incasso da terra a filo della superficie, anche ad uso esterno e carrabile, carico massimo 2000 kg. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm, solidale al corpo in alluminio tramite doppio strato di resinatura ad alta tenuta. 3 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.

Il fissaggio del prodotto alla relativa armatura da incasso, fornita a parte, avviene tramite apposite molle di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for recessed flush ground application, also for outdoor use and drive-over, max load 2000 kgs.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness, integral to the aluminium body with a double layer of high resistant resin. 3 metre pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.

The fixture is fixed to the appropriate recessed box - supplied separately - by means of retaining springs.

Nuts and bolts in A4 stainless steel or AISI 316L. Patented model.

**LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.**

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471)

**FRA** Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieure carrossable charge maxi 2000kg. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation H05RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.

La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**



**IP67**  
Outdoor e  
waterproof



Anni di garanzia  
sul circuito LED

**Stile next zero 60T**



**Stile next zero power 60T**



**Stile next zero 60Q**



**Stile next zero power 60Q**



**Stile next zero 120T**



**Stile next zero power 120T**



**Stile next zero 120Q**




**Stile next zero power 120Q**



# Stile Next

<b>Stile next zero 60T</b>		<b>DIFF. OPAL.</b>		<b>POSITION</b>	
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>					
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
A++	3	230	38	<b>220-240 V</b>	<b>LL104B</b>
				<b>* LED COLOUR</b>	
				4000K 3000K, lm -5%	




Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60° C maxi.

<b>Stile next zero power 60T</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>		<b>POSITION</b>	
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>					
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE * *</b>
A++	3	230	93	<b>220-240 V</b>	<b>LL105B</b>
				<b>* OPTIC</b>	
				13° 29° 48°	
				<b>* LED COLOUR</b>	
				4000K 3000K, lm -5%	
A++	2	229	186	<b>220-240 V</b>	<b>LL105A</b>




Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60° C maxi.

<b>Stile next zero 60Q</b>		<b>DIFF. OPAL.</b>		<b>POSITION</b>	
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>					
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
A++	3	230	38	<b>220-240 V</b>	<b>LL134B</b>
				<b>* LED COLOUR</b>	
				4000K 3000K, lm -5%	




Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60° C maxi.

## Finishing



Neutro  
Neutral  
Neutre

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 **220-240 V**

## Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation






### Stile next zero power 60Q

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 67 IK 10 20J xx9 CE 2000<sup>KG MAX</sup> 60°<sup>MAX</sup>

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	3	230	93	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL135B <input type="checkbox"/>	S 13° M 29° L 48°	N 4000K 3 3000K, Im -5%
A++	2	229	186	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL135A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		



Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.


Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60°C maxi.

### Stile next zero 120T

DIFF. OPAL.

POSITION



IP 67 IK 10 20J xx9 CE 2000<sup>KG MAX</sup> 55°<sup>MAX</sup>

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	725	260	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL677H <input type="checkbox"/>	N 4000K 3 3000K, Im -5%



Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.


Max temperature on the glass 55°C.

Température relevée sur le verre 55° C maxi.

### Stile next zero power 120T

DIFF. TRASP.

POSITION



IP 67 IK 10 20J xx9 CE 2000<sup>KG MAX</sup> 70°<sup>MAX</sup>

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	8	900	502	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL697H <input type="checkbox"/>	S 10° M 20° L 40°	N 4000K 3 3000K, Im -5%
A++	3,5	378	305	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL697C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		



Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.

Max temperature on the glass 70°C.

Température relevée sur le verre 70° C maxi.

**\* Led colour** **Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

N 4000K  
3 3000K, Im -5%  
2 2700K, Im -5%

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**\* Optic** **Completa il codice** sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

**Complete the code** by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

**Compléter le code** en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

# Stile Next

<b>Stile next zero 120Q</b>		<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	4,5	725	260	<b>220-240 V</b>	<b>LL687H□</b>	4000K 3000K, lm -5%

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.

Max temperature on the glass 55°C.

Température relevée sur le verre 55° C maxi.

<b>Stile next zero power 120Q</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE **</b>	<b>* OPTIC</b> <b>* LED COLOUR</b>
A++	8	900	502	<b>220-240 V</b>	<b>LL707H□</b>	10°    4000K 20°    3000K, lm -5% 40°
A++	3,5	378	305	<b>220-240 V</b>	<b>LL707C□□</b>	

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.

Max temperature on the glass 70°C.

Température relevée sur le verre 70° C maxi.




Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm  
 Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness  
 Diffuseur en verre trempé et sérigraphié, épaisseur 10 mm

Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100  
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy  
 Corps en aluminium moulé sous pression EN-AB44100

Resinatura posteriore  
 Back resin  
 Couche de résine postérieure

Bulloneria in acciaio Inox A4  
 Nuts and bolts in A4 stainless steel  
 Fixation en acier Inox A4



Doppio strato resinatura ad alta tenuta  
 Double layer of high resistant resin  
 Double couche de résine à haute résistance

Molle di ritenuta per ancoraggio prodotto  
 Retaining springs  
 Ressorts de retenue pour ancrage

Armatura da incasso in acciaio AISI 316L  
 Recessed box made of AISI 316L stainless steel  
 Armature d'encastrement en acier AISI 316L


Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato da 3 m  
 3 Metre pre-wired cable type H05RN-F  
 Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé de 3 m





**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Armatura da incasso Stile Next Zero 120T**




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

*Recess box Stile Next Zero 120T*  
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

*Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120T*  
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	<b>LB11582</b>

**Armatura da incasso Stile Next Zero 120Q**




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

*Recess box Stile Next Zero 120Q*  
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

*Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120Q*  
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	<b>LB11581</b>

**Armatura da incasso Stile Next Zero 60T**




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

*Recess box Stile Next Zero 60T*  
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

*Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60T*  
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	<b>LB11584</b>

**Armatura da incasso Stile Next Zero 60Q**




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

*Recess box Stile Next Zero 60Q*  
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

*Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60Q*  
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	<b>LB11583</b>

**Ventosa Stile Next Zero 120T-120Q**



Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero

*Suction cup Stile Next Zero 120T-120Q*  
Suction cup to extract the models Stile Next Zero.

*Vetouse pour extraction Stile Next Zero 120T-120Q*  
Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

COL.	CODE
	<b>LB11190</b>

**Ventosa Stile Next Zero 60T-60Q**



Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero.

*Suction cup Stile Next Zero 60T-60Q*  
Suction cup to extract the models Stile Next Zero.

*Vetouse pour extraction Stile Next Zero 60T-60Q*  
Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

COL.	CODE
	<b>LB11191</b>

# Stile Next 260

Design  
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Guarnizioni in silicone.

Doppio pressacavo PG 13+ tappo di chiusura per singola alimentazione.

Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.2,5.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Polycarbonate base and tempered serigraphed glass diffuser.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.

A4 stainless steel captive hex screws size 2.5 mm. Patented model.

**LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.**

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Double serre-câble PG

13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple. Vis six pans creux ch. 2,5 en acier inox type A4. Modèle breveté.

**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).**

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

## Stile next 260



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



Anni di garanzia  
sul circuito LED



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta


Integral ballast  
Alimentation intégrée



## Stile next 260

DIFF. OPAL.

POSITION



## IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1300	386		LL785E□	N 4000K 3 3000K, lm -5%
220-240 V						
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A	E27	1x20			LB7852N	



Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

### Finishing



#### \* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

#### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée


✓ 220-240 V

#### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation



### Armatura da incasso Stile 260 Stile Next 260



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260  
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260  
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.


### ACCESSORI

Accessories / Accessoires

COL. CODE

LB1530

### Cassaforma Polistirolo Stile 260 Stile Next 260



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260  
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260  
Gabarit en polystyrène.

COL. CODE

LB1550

Morsettiere  
Terminal blocks



Scaricatori SPD  
Surge protector devices



# Kit Stile next Post

Design  
Lombardo design department



**Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria.

**Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10:** Palo multifunzionale per modelli Stile next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

**Kit-11 / kit-12:** Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria. Stile next adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



Anni di garanzia  
sul circuito LED



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

*Integral ballast  
Alimentation intégrée*



**ENG Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts.

**Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10:** Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation.

Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

**Kit-11 / kit-12:** Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.

Stile next suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3).**

Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie.

**Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10:** Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol.

Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.

**Kit-11 / kit-12:** Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Stile next également adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).**

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

**Kit-01 Stile Next Post**



**Kit-02 Stile Next Post**



**Kit-03 Stile Next Post**



**Kit-04 Stile next Post**



**Kit-05 Stile Next Post**



**Kit-06 Stile Next Post**



**Kit-07 Stile Next Post**



**Kit-08 Stile Next Post**



**Kit-09 Stile Next Post**



**Kit-10 Stile Next Post**





**Kit-11 Stile Next Post**



**Kit-12 Stile Next Post**





# Kit Stile next Post

<b>Kit-01 Stile Next Post</b>		<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	6	720	283	⊕ 220-240 V	LL661001□ LL661005□ LL661009□	N 4000K S 3000K, lm -5%

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3.



Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3.

<b>Kit-02 Stile Next Post</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3	310	38	⊕ 220-240 V	LL661002□ LL661006□ LL661010□	N 4000K S 3000K, lm -5%

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3.



Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3.

<b>Kit-03 Stile Next Post</b>		<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	6+3		283+68	⊕ 220-240 V	LL661003□ LL661007□ LL661011□	N 4000K S 3000K, lm -5%

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

<b>Kit-04 Stile next Post</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3+3		38+68	⊕ 220-240 V	LL661004□ LL661008□ LL661012□	N 4000K S 3000K, lm -5%

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.


Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.



### Kit-05 Stile Next Post

DIFF. OPAL.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	68	⊕	LL110000□	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL110012□	
					LL110006□	
A++	6	720	170	⊕	LL110018□	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL110019□	
					LL110020□	

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3.


Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

### Kit-06 Stile Next Post

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	45	⊕	LL110001□	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL110013□	
					LL110007□	

Versione monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3.


Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

### Kit-07 Stile Next Post

DIFF. OPAL.

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3+3	68+68	⊕	⊕	LL110002□	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL110014□	
					LL110008□	
A++	6+6	170+170	⊕	⊕	LL110021□	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL110022□	
					LL110023□	

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

#### Finishing

Nero da stampaggio Black Noir moulé	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech	Cemento grigio Concrete, grey Ciment, gris
Corten Corten Corten	

- \* Led colour
- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
✓ 220-240 V  
**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation  
✗

# Kit Stile next Post

<b>Kit-08 Stile Next Post</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3+3	45 + 45	220-240 V		LL110003□ LL110015□ LL110009□	4000K 3000K, lm -5%

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

<b>Kit-09 Stile Next Post</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3+3	68 + 45	220-240 V		LL110004□ LL110016□ LL110010□	4000K 3000K, lm -5%

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

<b>Kit-10 Stile Next Post</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3+3	45 + 68	220-240 V		LL110005□ LL110017□ LL110011□	4000K 3000K, lm -5%

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

## Finishing

Nero da stampaggio Black Noir moulé	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech	Cemento grigio Concrete, grey Ciment, gris
Corten Corten Corten	

## \* Led colour

- 4000K
- 3000K, lm -5%
- 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

220-240 V

## Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation








**Kit-11 Stile Next Post**

DIFF. OPAL.

POSITION



**IP 66 IK 06 1J xx3 CE**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	68	220-240 V	LL642C854	4000K 3000K, lm -5%



Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL642CN/3.


Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL642CN/3.

Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL642CN/3.

**Kit-12 Stile Next Post**

DIFF. TRASP.

POSITION



**IP 66 IK 06 1J xx3 CE**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	310	45	220-240 V	LL644C854	4000K 3000K, lm -5%



Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL644CN/3.

Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL644CN/3.

Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL644CN/3.

**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Dima e kit di fissaggio Palo Still**




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Still  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

**Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next**



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next  
Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

COL.	CODE
	LB11255

# Cemento style

Design  
Vesperini - Della Noce





**Cemento Style Modulo A 118**




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con relativa bulloneria. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 16.5kg. Prodotti associati: Stile Next 103

**Cemento Style - Modulo A 118**  
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included. Total weight of the concrete post with product fitted inside: 16.5Kg/36.37Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103.

**Cemento Style - Modulo A 118**  
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec visserie (fixation). Poids brut du support avec bâti inclus: 16.5Kg/36.37Lb. Produits complémentaires: Stile Next 103.

COL. CODE  
**LB12114**



**Cemento Style Modulo R**




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con relativa bulloneria. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 13kg. Prodotti associati: Stile Next 103

**Cemento Style - Modulo R**  
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included. Total weight of the concrete post with product fitted inside: 13Kg/28.66Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103.

**Cemento Style - Modulo R**  
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec visserie (fixation). Poids brut du support avec bâti inclus: 13Kg/28.66Lb. Produits complémentaires: Stile Next 103.

COL. CODE  
**LB12134**



**Cemento Style 103**




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con relativa bulloneria. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7kg. Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

**Cemento Style 103**  
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included. Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

**Cemento Style 103**  
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec visserie (fixation). Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb. Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

COL. CODE  
**LB11854**



**Cemento Style 106E**




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con relativa bulloneria. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 5.5kg. Prodotti associati: Stile Next 106E.

**Cemento Style 106E**  
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included. Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.5Kg/12.12Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 106E.

**Cemento Style 106E**  
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec visserie (fixation). Poids brut du support avec bâti inclus: 5.5Kg/12.12Lb. Produits complémentaires: Stile Next 106E.

COL. CODE  
**LB11884**



**Cemento Style 103 - wall**




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a parete e pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria. LB1178N realizzato in cemento grezzo. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 1.5kg. Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

**Cemento Style 103 - wall**  
Lighting fixture not included. Body made of concrete for wall and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. LB1178N made of raw concrete. Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 1.5Kg/3.3Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

**Cemento Style 103 - wall**  
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation en façade et de sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation). LB1178N en ciment naturel ou brut. Poids brut du support avec bâti inclus: 1.5Kg/3.3Lb. Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

COL. CODE  
**LB11784**



# Legno style

Design  
Vesperini - Della Noce





**Legno Style 60Q - Post**




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0,7 kg. Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

**Legno Style 60Q - Post**  
 Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood. Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included. Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0.7 kg. Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

**Legno Style 60Q - Post**  
 Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois. Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie. Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 0.7 Kg. Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q Asimmetrico.

COL.	CODE
	LB1204W



**Legno Style 106L**




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2 kg. Prodotti associati: Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

**Legno Style 106L**  
 Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood. Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included. Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2 kg. Suitable for fitting with our Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

**Legno Style 106L**  
 Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois. Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie. Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 2Kg. Produits complémentaires: Stile Next 106L; Stile Next 106L Asimmetrica.

COL.	CODE
	LB1206W



# Koi

Design  
Giancarlo Alci



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 158



Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.

Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.

Body and cover made of EN-AB46100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Tempered glass diffuser with frosted effect. Silicone gaskets.

Closing system by means of retractable captive hex screws. Double cable entry at the back.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.

Corps et couverture en aluminium primaire injecté EN-AB46100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé effet satiné. Joints en silicone.

Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Fermeture vis sans tête à six pans creux. Possibilité alimentation double entrée.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

**Koi 110**



**Koi 120**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**Koi 220**




**Installazione  
rapida**  
Quick installation  
Rapide installation





Anni di garanzia  
sul circuito LED

Direttamente a parete.  
Surface mounting.  
En saillie.



Con scatolette standard.  
Surface mounting on recess box.  
En saillie sur boîte d'encastrement.




# Koi

## Koi 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL121000□	N 4000K
	6	750	375	⊕ 220-240 V	LL121001□	3 3000K, lm -5%
					LL121002□	2 2700K, lm -5%
					LL121003□	

POSITION




## Koi 120

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL121004□	N 4000K
	6	750	375	⊕ 220-240 V	LL121005□	3 3000K, lm -5%
					LL121006□	2 2700K, lm -5%
					LL121007□	

POSITION




## Koi 220

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL121008□	N 4000K
	9	1300	650	⊕ 220-240 V	LL121009□	3 3000K, lm -5%
					LL121010□	2 2700K, lm -5%
					LL121011□	

POSITION



### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

### \* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée


⊕ 220-240 V

### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation



### Scatola Incasso Standard 503



Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

COL. CODE

LB11660

### ACCESSORI

Accessories / Accessoires





Colori disponibili.  
 Available colours.  
 Couleurs disponibles.



Koi 220

# Koi



Koi 110



Koi 120



Koi 220



Koi 110



Koi 120



Koi 220

# Koi 110 Post

Design  
Giancarlo Piretti



LED



outdoor



Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.

Corpo e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato effetto satinato.

Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale.

Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Palo da giardino. Corpo realizzato in metallo zincato a freddo, verniciato con resine poliestere stabilizzate ai raggi UV.

Bulloneria in acciaio inox A4. Idoneo per installazione a terra.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.

Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Tempered glass diffuser with frosted effect.

Silicone gaskets.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.

Closing system by means of retractable captive hex screws. Double cable entry at the back.

Post for garden use. Made of cold galvanized metal, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Suitable for outdoor use and ground application.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.

Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV.

Diffuseur en verre trempé effet satiné.

Joints en silicone.

Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.

Fermeture vis sans tête à six pans creux.

Possibilité alimentation double entrée.

Poteau de jardin. Corps réalisé en métal zingué à froid, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Convient pour une utilisation au sol.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**

**Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

#### Koi 110 Post H400



#### Koi 110 Post H600



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée




Anni di garanzia  
sul circuito LED

# Koi 110 Post

## Koi 110 Post H400

DIFF.  
VETRO

POSITION



IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL121016□	N 4000K
	6	750	375	⊕ 220-240 V	LL121017□	3 3000K, lm -5%
					LL121018□	2 2700K, lm -5%
					LL121019□	

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm


Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm.

## Koi 110 Post H600

DIFF.  
VETRO

POSITION



IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL121012□	N 4000K
	6	750	375	⊕ 220-240 V	LL121013□	3 3000K, lm -5%
					LL121014□	2 2700K, lm -5%
					LL121015□	

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm.

Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm.

### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

### \* Led colour

N	4000K
3	3000K, lm -5%
2	2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation





Koi 110 post H400

# Trend

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 172





Adatto anche ad uso esterno.

Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV.

Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Bulloneria in acciaio inox A4.

Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium body, rings and cap; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation. Silicone gaskets.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Closing system by means of retractable captive hex screws size 2,5 mm.

LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps, anneaux et bouchon en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en polycarbonate à triple stabilisation UV.

Joints en silicone. Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Fixation en acier inox type A4.

Fermeture vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

**Trend 220**



**Trend Up&Down 220**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



Anni di garanzia  
sul circuito LED

**Trend 110**



**Trend Up&Down 110**



**Trend Up&Down 110 Blade**



**Trend Top 110**



**Trend flat 125**



**Trend flat Up&Down 125**










**Trend flat 200**



**Trend flat Up&Down 200**










# Trend

Trend 220				DIFF. POLIGLASS		DIFF. TRASP.		POSITION	
									
									
IP 66 IK 10 20J xx9 CE									
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR	
A++	15	1900	1170-1875	 220-240 V	LL4911□	LL4941□	S 8°	N 4000K	
					LL491G□	LL494G□	M 11°	S 3000K, lm -5%	
					LL491E□	LL494E□	L 30°		
					LL491K□	LL494K□			
A++	18	2450	1470-2250	 220-240 V	LL490000□	LL490004□			
					LL490001□	LL490005□			
					LL490002□	LL490006□			
					LL490003□	LL490007□			
A++	8	860	743	 220-240 V		LL4931□			
						LL493G□			
						LL493E□			
						LL493K□			
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL						
A	E27	1x20			LB49121	LB49421			
					LB4912G	LB4942G			
					LB4912E	LB4942E			
					LB4912K	LB4942K			

Versione Monoemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Unidirectional version.  
Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version unidirectionnelle.  
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Trend Up&Down 220				DIFF. POLIGLASS		DIFF. TRASP.		POSITION	
									
									
IP 66 IK 10 20J xx9 CE									
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR	
A++	15	2200	1260-2060	 220-240 V	LL4921□	LL4951□	S 8°	N 4000K	
					LL492G□	LL495G□	M 11°	S 3000K, lm -5%	
					LL492E□	LL495E□	L 30°		
					LL492K□	LL495K□			
A++	24	3600	2160-3310	 220-240 V	LL490008□	LL490012□			
					LL490009□	LL490013□			
					LL490010□	LL490014□			
					LL490011□	LL490015□			
A++	11	1400	1078	 220-240 V		LL4961□			
						LL496G□			
						LL496E□			
						LL496K□			
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL						
A	E27	1x20			LB49221	LB49521			
					LB4922G	LB4952G			
					LB4922E	LB4952E			
					LB4922K	LB4952K			

Versione Biemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Bidirectional version.  
Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.


Version bidirectionnelle.  
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

## Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

 220-240 V

## Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation





<b>Trend 110</b>				<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>									
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR	
A++	4	402	209-247		220-240 V	LL108000□ LL108001□ LL108003□ LL108002□	LL108004□ LL108005□ LL108007□ LL108006□	S 17° M 24° L 36°	N 4000K S 3000K, lm -5%
A++	7	752	308-526		220-240 V	LL108065□ LL108066□ LL108067□ LL108068□	LL108069□ LL108070□ LL108071□ LL108072□		
A++	7	752	571		220-240 V		LL108073□ LL108074□ LL108075□ LL108076□		

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

<b>Trend Up&amp;Down 110</b>				<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>									
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR	
A++	7	752	418-496		220-240 V	LL108008□ LL108009□ LL108011□ LL108010□	LL108012□ LL108013□ LL108015□ LL108014□	S 17° M 24° L 36°	N 4000K S 3000K, lm -5%
A++	7	752	665		220-240 V		LL108020□ LL108021□ LL108023□ LL108022□		

Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

<b>Trend Up&amp;Down 110 Blade</b>				<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>		
<b>IP 66 IK 10 20J xx9 CE</b>								
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR	
A++	7	752	208-310		220-240 V	LL108062□ LL108061□ LL108063□ LL108064□	LL108024□ LL108025□ LL108027□ LL108026□	N 4000K S 3000K, lm -5%

Versione biemissione, idoneo per effetti luminosi diversificati.

Bidirectional version, suitable for different lighting effects.

Version bidirectionnelle, adapté pour différents effets d'éclairage.

**\* Led colour** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**  
 sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.  
 replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.  
 en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


- N 4000K
- S 3000K, lm -5%

**\* Optic** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**  
 sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.  
 replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.  
 remplaçant le carré gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.



# Trend


## Trend Top 110



DIFF. POLIGLASS

DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	4	402	209 - 247	220-240 V	LL108032□	LL108036□	S 17° M 24° L 36°	N 4000K 3 3000K, Im -5%
					LL108033□	LL108037□		
					LL108034□	LL108038□		
					LL108035□	LL108039□		
A++	7	752	308 - 526	220-240 V	LL108049□	LL108053□		
					LL108050□	LL108054□		
					LL108051□	LL108055□		
					LL108052□	LL108056□		
A++	7	752	571	220-240 V		LL108057□		
						LL108058□		
						LL108059□		
						LL108060□		

Versione per installazione a soffitto.

Ceiling application.


Installation au plafond.

## Trend flat 125



DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 55 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	11	1400	1330	220-240 V	LL112000□	N 4000K 3 3000K, Im -5%
					LL112001□	
					LL112003□	
					LL112002□	

Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.


Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatic réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.

## Trend flat Up&Down 125



DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 55 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	11	1550	1470	220-240 V	LL112004□	N 4000K 3 3000K, Im -5%
					LL112005□	
					LL112007□	
					LL112006□	

Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatic réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.

**\* Led colour** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**  
 sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.  
 replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.  
 en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N 4000K  
3 3000K, Im -5%

**\* Optic** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**  
 sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.  
 replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.  
 remplaçant le carré gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

□




### Trend flat 200



DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 55 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL112008□	N 4000K
	11	1400	1330	☉	LL112009□	3 3000K, lm -5%
				☉	LL112011□	
				☉	LL112010□	



Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.


Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.

### Trend flat Up&Down 200



DIFF. TRASP.

POSITION



### IP 55 IK 10 20J xx9 CE


LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL112012□	N 4000K
	11	1550	1470	☉	LL112013□	3 3000K, lm -5%
				☉	LL112015□	
				☉	LL112014□	



Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.



#### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

#### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée  
☑ 220-240 V

#### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation




# Trend

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

#### Still

60 mm Bayblend pole without base.  
Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

#### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

#### H 160 mm

COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K

#### H 1000 mm

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

#### H 2000 mm

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

#### H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1100052

#### H 500 mm

COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K

#### H 1500 mm

COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

#### H 2500 mm


COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

#### H 3500 mm

COL.	CODE
	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible

### Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post  
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

### Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.  
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.  
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.  
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.  
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

### Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

### Braccetto Trend 110




Braccetto Trend 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Trend 110  
Bracket Trend 110. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Trend 110  
Bras Trend 110. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

COL.	CODE
	LB1080001
	LB1080002
	LB1080003
	LB1080004






Trend 220



Braccetto Trend 110

# Trend







Trend Up&Down 110



Trend Top 110

# Trend 60

Design  
Giancarlo Piretti



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 180



Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio anodizzato.

Bulloneria in acciaio inox A4.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium body; highly resistant to oxidization due to cataphoresis treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.

Silicone gaskets.

Reflector made of anodized aluminium.

A4 stainless steel nuts and bolts.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2).**

**Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Jointes en silicone.

Réflecteur en aluminium anodisé.

Visserie en acier inox type A4.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2).**

**Alimentation intégrée 220-240V.**

**Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**Trend 60**



**CATAFORESI**

Cataphoresis  
Cataphorèse




**5**  
Anni di garanzia  
sul circuito LED

**Trend 60 Blade**



**Trend U&D 60**



**Trend U&D 60 Blade**



**Trend U&D 60  
Doppio Blade**



# Trend 60

<b>Trend 60</b>				<b>DIFF. DIFF.</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	500	250-260	220-240 V	LL129000□ LL129001□ LL129002□ LL129003□	LL129004□ LL129005□ LL129006□ LL129007□	 N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
A++	6	1000	440-500	220-240 V	LL129012□ LL129013□ LL129014□ LL129015□	LL129016□ LL129017□ LL129018□ LL129019□	

Versione monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

<b>Trend 60 Blade</b>				<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	3	500	20	220-240 V	LL129008□ LL129009□ LL129010□ LL129011□	 N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Versione monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

<b>Trend U&amp;D 60</b>				<b>DIFF. DIFF.</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	6	1000	500-520	220-240 V	LL129100□ LL129101□ LL129102□ LL129103□	LL129104□ LL129105□ LL129106□ LL129107□	 N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.




### Trend U&D 60 Blade



DIFF. DIFF.

DIFF. TRASP.

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL129108□	LL129112□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	6	1000	270-280	⊕ ⊖ 220-240 V	LL129109□	LL129113□	
					LL129110□	LL129114□	
					LL129111□	LL129115□	



Versione biemissione.

Bidirectional version.


Version bidirectionnelle.

### Trend U&D 60 Doppio Blade



DIFF. TRASP.

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL129116□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	6	1000	40	⊕ ⊖ 220-240 V	LL129117□	
					LL129118□	
					LL129119□	



Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

#### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

<b>*</b>	<b>Led colour</b>	<b>Completa il codice</b>
N	4000K	sostituendo al
3	3000K, lm -5%	quadrato rosso la
2	2700K, lm -5%	lettera o il numero
		corrispondente alla
		temperatura colore
		scelta.

**Complete the code**  
by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code**  
en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
✓ 220-240 V  
**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation  
✗


# Trend 60

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.



#### Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

#### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

#### H 160 mm

COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K

#### H 1000 mm

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

#### H 2000 mm

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

#### H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1100052

#### H 500 mm

COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K

#### H 1500 mm

COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

#### H 2500 mm


COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

#### H 3500 mm

COL.	CODE
	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible

### Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post  
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

### Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

### Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm. Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

### Adattatore palo Still Ø 60 Trend 60




Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Da utilizzare in sostituzione della base standard Trend 60.

Adaptor for Still Post Ø 60 Trend 60  
Base for pole installation, injection moulded in-house, to be used in alternative to the standard base of article Trend 60.

Adaptateur poteau Still Ø60 Trend 60  
Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre, à utiliser en alternative à la base standard de l'article Trend 60.

COL.	CODE
	LB1290006

### Cover Trend 60



Cover decorativa in PMMA personalizzabile. Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.

Cover Trend 60  
Decorative cover moulded in PMMA. Specify the customization required when ordering.

Cover Trend 60  
Cover décorative moulée en PMMA. Spécifier la personnalisation désiré au moment de la commande.

COL.	CODE
	LB1290001
	LB1290002
	LB1290003
	LB1290004
	LB1290005



Trend 60

# Trend 60







Trend 60



Trend 60

# Trend 60 Post

Design  
Giancarlo Piretti



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio anodizzato.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Palo da giardino in estruso di alluminio con base in alluminio anodizzato

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium body; highly resistant to oxidization due to cataphoresis treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.

Silicone gaskets.

Reflector made of anodized aluminium.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Post for garden use made of extruded aluminum with aluminum anodized base.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Jointes en silicone.

Réflecteur en aluminium anodisé.

Visserie en acier inox type A4.

Poteau de jardin en aluminium extrudé avec base en aluminium anodisé.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2).**

**Alimentation intégrée 220-240V.**

**Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Trend 60 Post**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée



**CATAFORESI**  
Cataphoresis  
Cataphorèse



Anni di garanzia  
sul circuito LED

# Trend 60 Post

<b>Trend 60 Post</b>		<b>NEW</b>		<b>DIFF. DIFF.</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>	
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>					<b>LL129200</b> □	<b>LL129204</b> □	<b>N</b> 4000K
	<b>3</b>	<b>500</b>	<b>250-260</b>	<b>220-240 V</b>	<b>LL129201</b> □	<b>LL129205</b> □	<b>3</b> 3000K, lm -5%
					<b>LL129202</b> □	<b>LL129206</b> □	<b>2</b> 2700K, lm -5%
					<b>LL129203</b> □	<b>LL129207</b> □	


Fascio di luce asimmetrico.  
H 600 mm.

Asymmetrical beam.  
H 600 mm.

Faisceau lumineux asymétrique.  
H 600 mm.



Fascio di luce asimmetrico.  
Asymmetrical beam.  
Faisceau lumineux asymétrique.



Trend 60 post

## Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten

## \* Led colour

<b>N</b>	4000K
<b>3</b>	3000K, lm -5%
<b>2</b>	2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**220-240 V**

## Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation





Trend 60 post

# Ago

Design  
Michele Pellegrini



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires  
PAG. 191



Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno.  
 Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.  
 Diffusore in vetro temprato e serigrafato.  
 Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato e resinato.  
 Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.  
 LED a tensione di rete.  
 Dimmerabile a taglio di fase.

**LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). LED a tensione di rete.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**


**ENG** Suitable for ground installation and for outdoor use.  
 Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.  
 Heat tempered and silk – screen printed glass.  
 Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable HORN-F with epoxy resin treatment.  
 A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.  
 Dimmable Phase cut. LED AC Direct.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct.**  
**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté pour une installation au sol et pour l'usage à l'extérieur.  
 Corps en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.  
 Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.  
 Appareil câblé en usine, fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F pré – câblé et résiné.  
 Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.  
 LED Direct 220-240.  
 Dimmable coupure de Phase.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**  
**LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Ago Garden**



**Ago Wall**




**IP66**  
 Outdoor e  
 waterproof



**ANODIZZAZIONE**  
 Anodization



Anni di garanzia  
 sul circuito LED



Regolazione inclinazione 120°.  
 120° angle adjustment.  
 Réglage inclinaison de 120°.

# Ago

<b>Ago Garden</b>		<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b>				
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE **</b>	<b>* OPTIC</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	6	700	568		<input type="checkbox"/> LL126000 <input type="checkbox"/> LL126001 <input type="checkbox"/> LL126002 <input type="checkbox"/> LL126003	<input type="checkbox"/> M 40° <input type="checkbox"/> L 65° <input type="checkbox"/> D Diff.	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, lm -5%

Idoneo per installazione a terra.

Suitable for ground application.

Convient pour une utilisation au sol.

<b>Ago Wall</b>		<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b>				
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE **</b>	<b>* OPTIC</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	6	700	568		<input type="checkbox"/> LL126004 <input type="checkbox"/> LL126005 <input type="checkbox"/> LL126006 <input type="checkbox"/> LL126007	<input type="checkbox"/> M 40° <input type="checkbox"/> L 65° <input type="checkbox"/> D Diff.	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, lm -5%

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.

Eglament adapté pour les installation murales et les plafonds.

**\* Led colour** **Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**\* Optic** **Completa il codice** sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

**Complete the code** by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

**Compléter le code** en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 **220-240 V**


**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation





**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Cannocchiale Asimmetrico Ago**



Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.

*Asymmetrical snoot Ago*  
Asymmetrical snoot anti-glare.

*Casquette asymétrique Ago*  
Casquette asymétrique antiéblouissement.

COL.	CODE
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008

**Kit filtri colorati Ago**



Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.

*Coloured filters Ago*  
Kit composed by the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

*Kit filtres colores Ago*  
Kit composé des suivants: ROUGE, VERT et BLEU.

COL.	CODE
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004

**Cavo H05RN-F 3x1**




Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

*Cable type H05RN-F 3x1*  
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

*Câble H05RN-F 3x1*  
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

5 m	10 m	15 m	20 m
<b>CODE</b>	<b>CODE</b>	<b>CODE</b>	<b>CODE</b>
LB1070054	LB1070055	LB1070056	LB1070057

**Braccetto Ago**



Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

*Bracket Ago*  
For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

*Bras Ago*  
Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm - 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation.

Braccetto Ago H300 - Bracket Ago H300 - Bras Ago H300

COL.	CODE
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

Braccetto Ago H500 - Bracket Ago H500 - Bras Ago H500

COL.	CODE
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



Colori disponibili.  
Available colours.  
Couleurs disponibles.

**Finishing**

	Alluminio Anodizzato Grigio Anodized Aluminum Grey Aluminium anodisé Gris		Alluminio Anodizzato Verde Anodized Aluminum Green Aluminium anodisé Vert
	Alluminio Anodizzato Nero Anodized Aluminum Black Aluminium anodisé Noir		Alluminio Anodizzato Marrone Anodized Aluminum Brown Aluminium anodisé Marron



# Ago





Ago Garden



Ago Garden




Ago Wall

# Ago Top

Design  
Michele Pellegrini



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 197



Adatto per uso esterno.

Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0,30 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for outdoor installation.

Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

Heat tempered and silk- screen printed glass.

Inaccessible device, provided with 0,30 m of prewired power cable H0RN-F.

**LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2). Driver not included.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corp en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Appareil câblé en usine, fourni avec 0,30 m de câble d'alimentation H05RN-F pré – câblé.

**LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) (blanche chaud).**

**Alimentation exclus. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

### Ago Top



### Ago Top Asimmetrico



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**ANODIZZAZIONE**

Anodization



Anni di garanzia  
sul circuito LED

# Ago Top

<b>Ago Top</b>			<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>		
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	2	200	115		<b>LL126008</b>	<b>N</b> 4000K
	24V				<b>LL126009</b>	<b>3</b> 3000K, lm -5%
					<b>LL126010</b>	<b>2</b> 2700K, lm -5%
					<b>LL126011</b>	

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.

Eglament adapté pour les installation murales et les plafonds.

<b>Ago Top Asimmetrico</b>			<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>		
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	2	200	25		<b>LL126012</b>	<b>N</b> 4000K
	24V				<b>LL126013</b>	<b>3</b> 3000K, lm -5%
					<b>LL126014</b>	<b>2</b> 2700K, lm -5%
					<b>LL126015</b>	

Idoneo per installazioni a parete.  
Versione asimmetrica.

Suitable for installation on wall.  
Asymmetric version.

Eglament adapté pour l'installation murales.  
Version Asymétrique.

## Finishing

	Alluminio Anodizzato Grigio Anodized Aluminum Grey Aluminium anodisé Gris		Alluminio Anodizzato Verde Anodized Aluminum Green Aluminium anodisé Vert
	Alluminio Anodizzato Nero Anodized Aluminum Black Aluminium anodisé Noir		Alluminio Anodizzato Marrone Anodized Aluminum Brown Aluminium anodisé Marron

## \* Led colour

	4000K
	3000K, lm -5%
	2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée

**220-240 V**


**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation





**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Alimentatore  
AGO TOP/TOP  
ASIMMETRICO  
in tensione  
costante 24V**



AGO TOP/TOP ASIMMETRICO  
ballasts in constant tension 24V  
available

Alimentations AGO TOP/ TOP  
ASIMMETRICO en tension 24V  
disponibles

N. MAX	IP	CODE
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/6	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032

**Cavo H05RN-F  
2x0,75**



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75  
Cable type H05RN-F in Neoprene,  
section 2x0,75. Suitable for outdoor  
use.

Câble H05RN-F 2x0,75  
Câble H05RN-F en Néoprène,  
section 2x0,75. Egalement adapté  
à l'usage à l'extérieur.

5 m	15 m
CODE	CODE
LB1070004	LB1070006
10 m	20 m
CODE	CODE
LB1070005	LB1070007

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



# INC

Design  
Giorgio Manenti



**LED**



**indoor**



**outdoor**



**ACCESSORI**

*Accessories / Accessoires*

PAG. 201





Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Ghiera in acciaio AISI316L. Corpo in alluminio anodizzato nero. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione HO5RN-F 2x0,75 pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato.

Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Versione in tensione costante 12/24V. Versione in corrente costante 350 mA/500 mA: utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti.

Tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. INC 35 : Il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Alimentatore escluso.**

**ENG** Suitable for installation on walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for walk-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Retaining ring made of stainless steel AISI 316L.

Body made of black anodized aluminum. Heat tempered glass diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type HO5RN-F 2x0,75, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp. The retaining spring adapts both to applications requiring the use of the recess box or for fittings directly on plasterboard ceilings. Version in constant tension 12/24V. Version in constant current 350mA/500mA: only drivers type SELV or equivalent must be used. All the wiring is supplied with a built-in electronic system that allows a non-polarised connection of the spot light.

INC 35: moreover, the electronic device prevents the interruption of whole rows of downlights connected together in the event of a fault on just one of the products.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Ballast not included. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol piétonnable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Colletterie en acier inox type AISI 316L.

Corps en aluminium anodisé noir. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone. Câble d'alimentation HO5RN-F 2x0,75 de 1.5m et bloqué par un presse-câble en laiton nickelé. Version dimmable disponible. Vis de fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications qui prévoient l'utilisation de boîte d'encastrement que pour des applications directement sur les faux-plafonds en placoplâtre. Version en tension 12/24V. Version en courant constant 350mA/500mA: utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent. Tous les câbles sont fournis avec intégration d'un système électronique qui permet le branchement non polarisé du spot.

INC 35: en outre, le système électronique empêche l'interruption des lignes de spots connectés en série en cas de défaillance d'un seul produit.

**Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2). Alimentation exclus.**

**INC 35**



**INC 50**













**IP67**  
Outdoor e  
waterproof



Anni di garanzia  
sul circuito LED











# INC

<b>INC 35</b>		 		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>		
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>		  					
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE * *</b>		<b>* OPTIC</b>
<b>A++</b>	2	180	120	 	LL132000□□	S 14°	N 4000K
	500 mA - 4.8 V				LL132001□□	M 29°	3 3000K, lm -5%
					LL132002□□	L 46°	2 2700K, lm -5%
<b>A++</b>	2	180	120	 	LL132003□□		
	12/24 V				LL132004□□		
					LL132005□□		

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

<b>INC 50</b>		 		<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>		
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>		  					
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE * *</b>		<b>* OPTIC</b>
<b>A++</b>	6,5	650	418	 	LL132006□□	S 13°	N 4000K
	500 mA - 14 V				LL132007□□	M 24°	3 3000K, lm -5%
					LL132008□□	L 53°	2 2700K, lm -5%
<b>A++</b>	6,5	650	418	 	LL132009□□		
	24 V				LL132010□□		
					LL132011□□		




Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



## Finishing

	Inox satinato Satin grey Inox satiné
	Bianco White Blanc
	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite

## \* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

## Alimentatore escluso


Ballast not included  
Sans alimentation





**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Armatura da incasso INC 35**




Armatura da incasso in termoplastico.

*Thermoplastic recess box INC 35*  
Thermoplastic recess box.

*Armature à encastrer INC 35*  
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL.	CODE
	<b>LB1070001</b>

**Armatura da incasso INC 50**




Armatura da incasso in termoplastico.

*Recess box INC 50*  
Thermoplastic recess box.

*Boîte d'encastrement INC 50*  
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL.	CODE
	<b>LB1070039</b>

**Alimentatori INC 35 in corrente costante**




*INC 35 ballasts in constant current*

*Alimentations INC 35 en courant constant*

350mA			500mA		
N° max fixtures	IP	CODE	N° max fixtures	IP	CODE
1/2	20	<b>LB1070008</b>	1/2	20	<b>LB1070015</b>
1/3	20	<b>LB1070009</b>	1/3	20	<b>LB1070016</b>
2/5	20	<b>LB1070010</b>	2/5	20	<b>LB1070017</b>
5/10	20	<b>LB1070011</b>	5/10	20	<b>LB1070018</b>
1/12 Dimmer	20	<b>LB1070012</b>	1/12 Dimmer	20	<b>LB1070019</b>
2/4	67	<b>LB1070013</b>	1/4	67	<b>LB1070020</b>
5/10	67	<b>LB1070014</b>	5/10	67	<b>LB1070021</b>

**Alimentatori INC 50 in corrente costante**




*INC 50 ballasts in constant current*

*Alimentations INC 50 en courant constant*

350mA			500mA		
N° max fixtures	IP	CODE	N° max fixtures	IP	CODE
1	20	<b>LB1070009</b>	1	20	<b>LB1070016</b>
1/3	20	<b>LB1070011</b>	1/3	20	<b>LB1070018</b>
1/3 Dimmer	20	<b>LB1070012</b>	1/4 Dimmer	20	<b>LB1070019</b>
1/2	67	<b>LB1070013</b>	1/2	67	<b>LB1070020</b>
1/3	67	<b>LB1070014</b>	1/4	67	<b>LB1070021</b>

**Alimentatore INC in tensione costante 12/24V**



*INC ballasts in constant tension 12/24V*

*Alimentations INC en tension 12/24V*

12V			24V		
N° max	IP	CODE	N° max	IP	CODE
<b>INC 35</b>			<b>INC 35 INC 50</b>		
1/6	20	<b>LB1070025</b>	1/6	1/2	20
1/12	20	<b>LB1070026</b>	1/12	1/4	20
1/8	67	<b>LB1070027</b>	1/8	1/2	67
1/15	67	<b>LB1070028</b>	1/15	1/5	67

**Cavo H05RN-F 2x0,75**



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

*Cable type H05RN-F 2x0,75*  
*Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75. Suitable for outdoor use.*

5 m	15 m
CODE	CODE
<b>LB1070004</b>	<b>LB1070006</b>
10 m	20 m
CODE	CODE
<b>LB1070005</b>	<b>LB1070007</b>

*Câble H05RN-F 2x0,75*  
*Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*



# CNC



**25**

CNC25 T



CNC25 Q



**35**

CNC35 T



CNC35 T Up



CNC35 Q



CNC35 Q Up



CNC35 Top S



CNC35 Top L



CNC35 Mask



CNC35 Swing



CNC35 Swing Spot





**50**

**CNC50 T**



**CNC50 T Up**



**CNC50 Top L**



**CNC50 TOP 2L**



**CNC50 Swing**



**CNC50 Swing Spot**



**100**

**CNC100 L**



**CNC100 2L**



**CNC100 UP**



*Incasso.  
Recessed.  
À encastrer.*

**CNC100 CL**



**CNC100 C2L**



**CNC100 C-UP**



*Finto incasso.  
Surface mounted.  
Faux encastré.*

**120**

**CNC120 T**



# CNC 25-35-50

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 212



Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte.

Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione.

Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone.

1.5 m di cavo di alimentazione HO5RN-F 2x0,75 pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato.

La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso.

Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

La speciale guaina che riveste il circuito protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti.

**CNC versione in corrente costante 350 mA/ 500 mA:** tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. Il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).** **Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for walk-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat tempered glass diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type HO5RN-F 2x0,75, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. The retaining spring adapts both to applications requiring the use of the recess box or for fittings directly on plasterboard ceilings. Dimmable version available.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

The special sheathing covering the circuit protects the spot light from seepage of water and damp. Only drivers type SELV or equivalent must be used.

**CNC Version in constant current 350mA/ 500mA:** all the wiring is supplied with a built-in electronic system that allows a non-polarised connection of the spot light. Moreover, the electronic device prevents the interruption of whole rows of downlights connected together in the event of a fault on just one of the products.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Ballast not included.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol piétonnable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et viroles en acier inox type AISI 316L. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone. Câble d'alimentation HO5RN-F 2x0,75 de 1.5m pré-câblé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nickelé. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications qui prévoient l'utilisation de boîte d'encastrement que pour des applications directement sur les faux-plafonds en placoplâtre. Version dimmable disponible.

Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.

La gaine spéciale qui recouvre le circuit protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent.

**CNC Version en courant constant 350mA/ 500mA:** tous les câbles sont fournis avec intégration d'un système électronique qui permet le branchement de non polarisé du spot. En outre, le système électronique empêche l'interruption des lignes de spots connectés en série en cas de rupture d'un seul produit.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude).**

**Alimentation déportée. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**



**IP68**  
Outdoor e  
waterproof



Anni di garanzia  
sul circuito LED

# CNC 25-35-50

<b>CNC25 T</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE * *</b>	<b>* OPTIC</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	2	180	Max 148		<b>LL119000</b>	<b>M</b> 30°	<b>N</b> 4000K
			500 mA - 4.8 V		<b>LL119004</b>	<b>S</b> 15°	<b>3</b> 3000K, Im -5%
					<b>LL119006</b>	<b>D</b> Diff.	<b>2</b> 2700K, Im -5%
					<b>LL119001</b>		<b>B</b> Blue
<b>A++</b>	2	180	Max 148		<b>LL119005</b>		
			12/24 V		<b>LL119007</b>		

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 2 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm.

Version with round retaining ring, choice of 2 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct.

Version avec virole ronde, choix possible de 2 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65° C maxi. Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.

<b>CNC25 Q</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE * *</b>	<b>* OPTIC</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	2	180	Max 148		<b>LL119002</b>	<b>M</b> 30°	<b>N</b> 4000K
			500 mA - 4.8 V			<b>S</b> 15°	<b>3</b> 3000K, Im -5%
						<b>D</b> Diff.	<b>2</b> 2700K, Im -5%
					<b>LL119003</b>		<b>B</b> Blue
<b>A++</b>	2	180	Max 148				
			12/24 V				

Versione ghiera quadra, possibile scelta di 2 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm.

Version with square retaining ring, choice of 2 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct.

Version avec virole carrée, choix possible de 2 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65° C maxi. Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.

<b>CNC35 T</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE * *</b>	<b>* OPTIC</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	2	180	Max 148		<b>LL107000</b>	<b>S</b> 14°	<b>N</b> 4000K
			500 mA - 4.8 V		<b>LL107032</b>	<b>M</b> 29°	<b>3</b> 3000K, Im -5%
					<b>LL107033</b>	<b>L</b> 46°	<b>2</b> 2700K, Im -5%
					<b>LL107006</b>	<b>D</b> Diff.	<b>B</b> Blue
<b>A++</b>	2	180	Max 148		<b>LL107034</b>		
			12/24 V		<b>LL107035</b>		

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.


Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65° C maxi.







### CNC35 T Up



**DIFF. VETRO**

**POSITION**

**IP 68 IK 10 20J xx9** **CE** **65° MAX** **1000 KG MAX**


LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR								
A++	2	180	78		LL107024	<table border="0"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>S</td><td>3000K, Im -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, Im -5%</td></tr> <tr><td>B</td><td>Blue</td></tr> </table>	N	4000K	S	3000K, Im -5%	2	2700K, Im -5%	B	Blue
N	4000K													
S	3000K, Im -5%													
2	2700K, Im -5%													
B	Blue													
A++	2	180	78		LL107025									

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.



Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

### CNC35 Q



**DIFF. VETRO**

**POSITION**

**IP 68 IK 10 20J xx9** **CE** **65° MAX** **500 KG MAX**


LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR																
A++	2	180	Max 148		LL107001	<table border="0"> <tr><td>S</td><td>14°</td></tr> <tr><td>M</td><td>29°</td></tr> <tr><td>L</td><td>46°</td></tr> <tr><td>D</td><td>Diff.</td></tr> </table>	S	14°	M	29°	L	46°	D	Diff.	<table border="0"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>S</td><td>3000K, Im -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, Im -5%</td></tr> <tr><td>B</td><td>Blue</td></tr> </table>	N	4000K	S	3000K, Im -5%	2	2700K, Im -5%	B	Blue
S	14°																						
M	29°																						
L	46°																						
D	Diff.																						
N	4000K																						
S	3000K, Im -5%																						
2	2700K, Im -5%																						
B	Blue																						
A++	2	180	Max 148		LL107007																		

Versione ghiera quadra, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with square retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.



Version avec virole carrée, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

### CNC35 Q Up



**DIFF. VETRO**

**POSITION**

**IP 68 IK 10 20J xx9** **CE** **65° MAX** **1000 KG MAX**

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR								
A++	2	180	78		LL107026	<table border="0"> <tr><td>N</td><td>4000K</td></tr> <tr><td>S</td><td>3000K, Im -5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>2700K, Im -5%</td></tr> <tr><td>B</td><td>Blue</td></tr> </table>	N	4000K	S	3000K, Im -5%	2	2700K, Im -5%	B	Blue
N	4000K													
S	3000K, Im -5%													
2	2700K, Im -5%													
B	Blue													
A++	2	180	78		LL107027									

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

# CNC 25-35-50

<b>CNC35 Top S</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>	
<b>A++</b>	2	180	12			<b>LL107002</b>	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, Im -5% <b>2</b> 2700K, Im -5% <b>B</b> Blue
	500 mA - 4.8 V						
<b>A++</b>	2	180	12			<b>LL107008</b>	
	12/24 V						

Versione ghiera Top con apertura a 45°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 45° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverte à 45°. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

<b>CNC35 Top L</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>	
<b>A++</b>	2	180	25			<b>LL107003</b>	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, Im -5% <b>2</b> 2700K, Im -5% <b>B</b> Blue
	500 mA - 4.8 V						
<b>A++</b>	2	180	25			<b>LL107009</b>	
	12/24 V						

Versione ghiera top con apertura a 135°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 135° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverte à 135°. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

<b>CNC35 Mask</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>	
<b>A++</b>	2	180	21			<b>LL107004</b>	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, Im -5% <b>2</b> 2700K, Im -5% <b>B</b> Blue
	500 mA - 4.8 V						
<b>A++</b>	2	180	21			<b>LL107010</b>	
	12/24 V						

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Mask retaining ring with four 35° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°. Température relevée sur le verre 65° C maxi.



<b>CNC35 Swing</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 68 IK 07 2J xx5</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>		<b>CODE **</b>	<b>* OPTIC</b>
<b>A++</b>	2	180	Max 148		LL107005	S 14°	N 4000K
			500 mA - 4.8 V		LL107036	M 29°	3 3000K, Im -5%
					LL107037	L 46°	2 2700K, Im -5%
<b>A++</b>	2	180	Max 148		LL107011	D Diff.	B Blue
			12/24 V		LL107038		
					LL107039		

Versione orientabile. Picchetto non incluso, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C max.

<b>CNC35 Swing Spot</b>			<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 68 IK 07 2J xx5</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>		<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	2	180	Max 148		LL107028	N 4000K	
			500 mA - 4.8 V			3 3000K, Im -5%	
						2 2700K, Im -5%	
<b>A++</b>	2	180	Max 148		LL107029	B Blue	
			12/24 V				

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Adjustable anti-glare version. Stake not included. Maximum temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. Température maximum relevée sur le verre 65°C











<b>CNC50 T</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b>			
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>		<b>CODE **</b>	<b>* OPTIC</b>
<b>A++</b>	6,5	650	Max 427		LL107016	S 13°	N 4000K
			500 mA - 14 V		LL107040	M 24°	3 3000K, Im -5%
					LL107041	L 53°	2 2700K, Im -5%
<b>A++</b>	6,5	650	Max 427		LL107017	D Diff.	
			24 V		LL107042		
					LL107043		

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carribabile.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C max. Version carrossable.











# CNC 25-35-50

<b>CNC50 T Up</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>   						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	6,5	650	269		<b>LL107022</b> 	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
<b>A++</b>	6,5	650	269		<b>LL107023</b> 	

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.











Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

<b>CNC50 Top L</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>   						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	6,5	650	260		<b>LL107018</b> 	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
<b>A++</b>	6,5	650	260		<b>LL107019</b> 	

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.

Version avec virole Top ouverte à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.




<b>CNC50 TOP 2L</b>			<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>   						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	6,5	650	453		<b>LL107020</b> 	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
<b>A++</b>	6,5	650	453		<b>LL107021</b> 	

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile.

Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.

## Finishing

	Inox Spazzolato Brushed grey Inox brossé
	Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Corten Corten Corten

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 **220-240 V**



**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation  




### CNC50 Swing

DIFF. VETRO

POSITION



IP68 IK 07 2J xx5 CE 65° MAX

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	6,5	650	Max 427	500 mA - 14 V	[Red Box]	[S]	[N]
						[M]	[3]
						[L]	[2]
						[D]	
A++	6,5	650	Max 427	24 V	[Red Box]	[S]	[N]
						[M]	[3]
						[L]	[2]
						[D]	

Versione orientabile. Picchetto non incluso, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.



Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

### CNC50 Swing Spot

DIFF. TRASP.

POSITION



IP68 IK 07 2J xx5 CE 65° MAX

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	6,5	650	Max 488	500 mA - 14 V	[Red Box]	[N]
						[3]
A++	6,5	650	Max 488	24 V	[Red Box]	[3]
						[2]

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Adjustable anti-glare version. Stake not included. Maximum temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. Température maximum relevée sur le verre 65°C.

**\* Led colour** **Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Completa the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- [N] 4000K
- [3] 3000K, lm -5%
- [2] 2700K, lm -5%
- [B] Blue

**\* Optic** **Completa il codice** sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

**Completa the code** by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

**Compléter le code** en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.




# CNC 25-35-50

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Armatura da incasso CNC 25



Armatura da incasso in termoplastico.


*Thermoplastic recess box  
CNC 25*

*Thermoplastic recess box.*

*Armature à encastrer CNC 25  
Armature à encastrer en matériau  
thermoplastique.*

COL.	CODE
	<b>LB1190001</b>

### Armatura da incasso CNC 35



Armatura da incasso in termoplastico.


*Thermoplastic recess box  
CNC 35*

*Thermoplastic recess box.*

*Armature à encastrer CNC 35  
Armature à encastrer en matériau  
thermoplastique.*

COL.	CODE
	<b>LB1070001</b>

### Armatura da incasso CNC 50



Armatura da incasso in termoplastico.

*Recess box CNC 50*

*Thermoplastic recess box.*

*Boîte d'encastrement CNC 50*

*Armature à encastrer en matériau  
thermoplastique.*

COL.	CODE
	<b>LB1070039</b>

### Accessorio giardino CNC 35 - CNC 50



Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

*Garden accessory  
CNC35 - CNC50*  
*Garden accessory for use with CN  
C35 Swing / CNC50 Swing, made  
of cold galvanized metal. Suitable  
for outdoor use and ground  
application.*


*Accessoire de jardin  
CNC35 - CNC50*  
*Accessoire de jardin à associer  
à CNC35 Swing / CNC50 Swing,  
réalisé en métal zingué à froid.  
Egalement adapté à l'usage à  
l'extérieur. Convient pour une  
utilisation au sol.*

COL.	CODE
	<b>LB1070002</b>



**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Alimentatori CNC 25/35 in corrente costante**




CNC 25/35 ballasts in constant current

Alimentations CNC 25/35 en courant constant

350mA			500mA		
N° max fixtures	IP	CODE	N° max fixtures	IP	CODE
1/2	20	LB1070008	1/2	20	LB1070015
1/3	20	LB1070009	1/3	20	LB1070016
2/5	20	LB1070010	2/5	20	LB1070017
5/10	20	LB1070011	5/10	20	LB1070018
1/12 Dimmer	20	LB1070012	1/12 Dimmer	20	LB1070019
2/4	67	LB1070013	1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070014	5/10	67	LB1070021

**Alimentatori CNC 50 in corrente costante**




CNC 50 ballasts in constant current

Alimentations CNC 50 en courant constant

350mA			500mA		
N° max fixtures	IP	CODE	N° max fixtures	IP	CODE
1	20	LB1070009	1	20	LB1070016
1/3	20	LB1070011	1/3	20	LB1070018
1/3 Dimmer	20	LB1070012	1/4 Dimmer	20	LB1070019
1/2	67	LB1070013	1/2	67	LB1070020
1/3	67	LB1070014	1/4	67	LB1070021

**Alimentatore CNC in tensione costante 12/24V**



CNC ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC en tension 12/24V

12V			24V			
N° max	IP	CODE	N° max		IP	CODE
CNC 25/35			CNC 25/35		CNC 50	
1/6	20	LB1070025	1/6	1/2	20	LB1070029
1/12	20	LB1070026	1/12	1/4	20	LB1070030
1/8	67	LB1070027	1/8	1/2	67	LB1070031
1/15	67	LB1070028	1/15	1/5	67	LB1070032

**Cavo H05RN-F 2x0,75**



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75  
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75  
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

<b>5 m</b>	<b>CODE</b>	<b>15 m</b>	<b>CODE</b>
	LB1070004		LB1070006
<b>10 m</b>	<b>CODE</b>	<b>20 m</b>	<b>CODE</b>
	LB1070005		LB1070007




# CNC 25-35-50



Versioni colorate disponibili su richiesta.  
Coloured versions available on request.  
Disponible sur demande versions colorées.








CNC35 T

# CNC 100

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 220



Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso carrabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C che non necessita di controcassa. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in policarbonato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP: Apertura e chiusura a scatto senza viti. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).**

**Alimentazione diretta 220-240V.**

CNC 100 C L / CNC 100 C 2L: Versione in corrente costante 700 mA. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso.**

CNC 100 C-UP: LED a tensione di rete. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**

**ENG** Suitable for installation on walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for drive-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Except for CNC 100 C, which does not require a recess box. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat polycarbonate diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp.

**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP: Snaps open and closed without screws. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2).**

**Integral ballast 220-240V.**

CNC 100 C L / CNC 100 C 2L: Version in constant current 700 mA.

Only drivers type SELV or equivalent must be used.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Ballast not included.**

CNC 100 C-UP: LED AC Direct.

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct.**

**FRA** Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol carrossable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Sauf pour le modèle CNC 100 C qui n'a pas besoin de la boîte d'encastrement. Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et viroles en acier inox type AISI 316L. Diffuseur en polycarbonate. Joints en silicone. Câble d'alimentation HO5RN-F de 1.5m pré-câblé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nickelé. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. **Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP : Ouverture et fermeture à déclic sans vis. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).**

**Alimentation intégrée 220-240.**

CNC 100 CL / CNC 100 C 2L : Version en courant constant 700mA.

Utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent. **LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation excluse.**

CNC 100 C-UP : LED Direct AC.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct AC.**




**IP68**  
Outdoor e  
waterproof



Anni di garanzia  
sul circuito LED




Led a tensione di rete  
LED AC Direct  
LED Direct AC




Led posto verticalmente  
LED vertically mounted  
LED monté verticalement

**Incasso.** Recessed. À encastrer.



**Finto incasso.** Surface mounted. Faux encastré.



# CNC 100

<b>CNC100 L</b>				<b>DIFF. SEMITRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>					<b>LL123000</b>	<b>N</b> 4000K
	<b>3</b>	<b>215</b>	<b>103</b>		<b>LL123001</b>	<b>3</b> 3000K, lm -5%
			<b>220-240 V</b>		<b>LL123002</b>	<b>2</b> 2700K, lm -5%
					<b>LL123003</b>	
					<b>LL123004</b>	

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Cavo H05RN-F 3x1.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Cable type H05RN-F 3x1.

Version avec virole Top ouverture à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Câble H05RN-F 3x1.

<b>CNC100 2L</b>				<b>DIFF. SEMITRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>					<b>LL123005</b>	<b>N</b> 4000K
	<b>5</b>	<b>430</b>	<b>205</b>		<b>LL123006</b>	<b>3</b> 3000K, lm -5%
			<b>220-240 V</b>		<b>LL123007</b>	<b>2</b> 2700K, lm -5%
					<b>LL123008</b>	
					<b>LL123009</b>	

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Cavo H05RN-F 3x1.

Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Cable type H05RN-F 3x1.

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Câble H05RN-F 3x1.

<b>CNC100 UP</b>				<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>					<b>LL123010</b>	<b>N</b> 4000K
	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>217</b>		<b>LL123011</b>	<b>3</b> 3000K, lm -5%
			<b>220-240 V</b>		<b>LL123012</b>	<b>2</b> 2700K, lm -5%
					<b>LL123013</b>	
					<b>LL123014</b>	

Emissione luminosa a 120°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Versione calpestabile. Cavo H05RN-F 3x1.

Light beam 120°. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Walk-over version. Cable type H05RN-F 3x1.

Angle de diffusion 120°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Version piétinabile. Câble H05RN-F 3x1.

## Finishing

	Acciaio Inox Elettrolucidato Stainless steel electropolished Acier inoxydable électropoli		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Bianco White Blanc		Corten Corten Corten
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		

## \* Led colour

- N** 4000K
- 3** 3000K, lm -5%
- 2** 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 **220-240 V**

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation





<b>CNC100 CL</b>				<b>DIFF. SEMITRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b> <b>2000</b> <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <b>50°</b> <sup>°</sup> <sub>MAX</sub>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>						<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
	<b>3</b>	<b>215</b>	<b>103</b>			
	<b>700 mA - 3.10 V</b>					
					<b>LL123015</b>	
					<b>LL123016</b>	
					<b>LL123017</b>	
					<b>LL123018</b>	
					<b>LL123019</b>	

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2x0,75.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2x0,75.

Version avec virole Top ouverture à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50° C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2x0,75.

<b>CNC100 C2L</b>				<b>DIFF. SEMITRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b> <b>2000</b> <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <b>50°</b> <sup>°</sup> <sub>MAX</sub>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
						<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
	<b>5</b>	<b>430</b>	<b>205</b>			
	<b>700 mA - 6.20 V</b>					
					<b>LL123020</b>	
					<b>LL123021</b>	
					<b>LL123022</b>	
					<b>LL123023</b>	
					<b>LL123024</b>	

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2x0,75.

Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2x0,75.

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50° C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2x0,75.

<b>CNC100 C-UP</b>				<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b> <b>280</b> <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <b>50°</b> <sup>°</sup> <sub>MAX</sub>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>						<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>217</b>			
	<b>220-240 V</b>					
					<b>LL123025</b>	
					<b>LL123026</b>	
					<b>LL123027</b>	
					<b>LL123028</b>	
					<b>LL123029</b>	

Emissione luminosa a 120°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Versione calpestabile. Cavo H05RN-F 3x1.

Light beam 120°. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Walk-over version. Cable type H05RN-F 3x1.


Angle de diffusion 120°. Température relevée sur le diffuseur 50° C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Version piétinable. Câble H05RN-F 3x1.

# CNC 100

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Armatura da incasso CNC100




Armatura da incasso in termoplastico.

*Thermoplastic recess box  
CNC100  
Thermoplastic recess box.*

*Armature à encastrer CNC100  
Armature à encastrer en matériau  
thermoplastique.*

COL.	CODE
	<b>LB1230001</b>

### Alimentatori CNC 100 in corrente costante




*CNC 100 ballasts  
in constant current*

*Alimentations CNC 100  
en courant constant*

**700mA**

N° max	IP	CODE
1	67	<b>LB1070041</b>
1/4	67	<b>LB1070059</b>
1/4 Dimmer	20	<b>LB1070043</b>

### Cavo H05RN-F 2x0,75



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

*Cable type H05RN-F 2x0,75  
Cable type H05RN-F in Neoprene,  
section 2x0,75. Suitable for outdoor  
use.*

*Câble H05RN-F 2x0,75  
Câble H05RN-F en Néoprène,  
section 2x0,75. Egalement adapté  
à l'usage à l'extérieur.*

5 m

CODE
<b>LB1070004</b>

10 m

CODE
<b>LB1070005</b>


15 m

CODE
<b>LB1070006</b>

20 m

CODE
<b>LB1070007</b>

### Cavo H05RN-F 3x1



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

*Cable type H05RN-F 3x1  
Cable type H05RN-F in Neoprene,  
section 3x1. Suitable for outdoor use.*

*Câble H05RN-F 3x1  
Câble H05RN-F en Néoprène,  
section 3x1. Egalement adapté à  
l'usage à l'extérieur.*

5 m

CODE
<b>LB1070054</b>

10 m

CODE
<b>LB1070055</b>

15 m

CODE
<b>LB1070056</b>

20 m

CODE
<b>LB1070057</b>

**Morsettiere**  
Terminal blocks




**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



Pag. 324





# CNC 120

Design  
Giorgio Manenti



**LED**



**indoor**



**outdoor**

**ACCESSORI**

*Accessories / Accessoires*

PAG. 224





Idoneo per incassi da terra ad uso carrabile.

Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte.

Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione.

Ghiera in acciaio aisi 316L, corpo in alluminio anodizzato EN-6061 T6.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato.

Bulloneria in acciaio aisi 316L.

Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

Versione in tensione costante 12/24V. Versione in corrente costante 700 mA: utilizzare esclusivamente

alimentatori di tipo SELV o equivalenti.

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3) e 2700K (2).**

**Alimentatore escluso.**

**ENG** *Ideal for recessed ground application, also for drive-over use.*

*Ideal for recessed ground application, also for walk-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways.*

*Retaining ring made of stainless steel AISI 316L, body made of EN-6061T6 anodized aluminum.*

*Heat tempered and silk – screen printed glass. Silicone gaskets. 1.5m pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland.*

*AISI 316L stainless steel nuts and bolts.*

*All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp.*

*Version in constant tension 12/24V. Version in constant current 700mA: only drivers type SELV or equivalent must be used.*

**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Ballast not included.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** *Convient aussi pour une utilisation au sol carrossable.*

*Convient aussi pour une utilisation au sol piétonnable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part.*

*Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation.*

*Collerette en acier inox type AISI 316L et corps en aluminium EN-6061T6 anodisé.*

*Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.*

*Joints en silicone. Câble d'alimentation H05RN-F de 1.5m et bloqué par un presse-câble en laiton nickelé.*

*Vis de fixation en acier inox AISI 316L.*

*Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité.*

*Version en tension 12/24V. Version en courant constant 700mA:*

*utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent.*

**Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2). Alimentation exclus.**



**IP68**  
Outdoor e  
waterproof



Anni di garanzia  
sul circuito LED


# CNC 120

## CNC 120 T



DIFF.  
TRASP.

POSITION



IP68 IK10 20J xx9 CE 2000<sup>KG</sup> MAX 60<sup>°</sup> MAX

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	9	1000	750		LL131000	S Spot-25° M 60° A Asymm. D Diff. B Blade	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
A++	9	1000	750		LL131100		




Versione ghiera tonda, possibile scelta di 4 differenti ottiche.  
Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.  
Versione carrabile. Cavo H05RN-F 2x0,75.

Version with round retaining ring, choice of 4 different optics.  
Max. temperature measured on the glass 60°C.  
Drive-over version. Cable type H05RN-F 2x0,75.

Version avec collerette ronde, choix possible de 4 optiques différentes. Température relevée sur le verre 60°C maxi.  
Version carrossable. Câble H05RN-F 2x0,75.

### Armatura da incasso CNC120



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box  
CNC120  
Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC120  
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL. CODE  
 LB1310001

### ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Alimentatori CNC 120 in corrente costante




CNC 120 ballasts in constant current

N° max	IP	CODE
1/2	20	LB1070060
3/4	20	LB1070061
1/2	67	LB1070059
1/2 Dimmer	20	LB1070043

Alimentations CNC 120 en courant constant

### Alimentatore CNC 120 in tensione costante 12/24V




CNC 120 ballasts in constant tension 12/24V

N° max	IP	CODE
1/2	20	LB1070025
1/3	20	LB1070026
1/2	67	LB1070027
1/4	67	LB1070028

Alimentations CNC 120 en tension 12/24V

N° max	IP	CODE
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032

### Cavo H05RN-F 2x0,75



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75  
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75.  
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75  
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75.  
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

5 m	10 m	15 m	20 m
CODE LB1070004	CODE LB1070005	CODE LB1070006	CODE LB1070007

### Finishing

Inox Spazzolato  
Brushed grey  
 Inox brissé

\* **Led colour**  
N 4000K  
3 3000K, lm -5%  
2 2700K, lm -5%




**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
✓ 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation  
✗



\* **Optic** Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.



*Complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.*

*Completér le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.*



# CNC 120






# Downlight

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



Adatto per installazioni in controsoffittature di cartongesso ad uso interno. Corpo in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Dissipatore in alluminio lega 6060 T5, con trattamento di anodizzazione naturale. Diffusore in PMMA satinato. Installazione ad incasso tramite molle. Alimentatore incluso, esterno al prodotto. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for indoor use. Body made of cold galvanized metal, highly resistant to oxidization due to the UV stabilized polyester resin coating.

Aluminium alloy 6060 T5 heat sink with natural anodizing treatment.

Diffuser made of PMMA, satin effect, joined to the body by means of a silicone gasket. Recessed installation by means of retaining spring.

Ballast included, external to the product. Dimmable version available.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

**LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.

Corps en métal zingué à froid dont la résistance à l'oxydation est très élevée, verni avec des résines de Polyester stabilisées aux rayons UV.

Dissipateur en aluminium alliage 6060 T5, avec traitement d'anodisation naturelle. Diffuseur en PMMA satiné, fixé au corps au moyen d'un joint en silicone.

Installation à encastrement au moyen de ressorts. Alimentateur inclus, extérieur au produit. Version dimmable disponible.

Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.

**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).**

**Alimentation intégrée 220-240.**

**Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Downlight 40Q**



**Downlight 60Q**



**Downlight 120Q**



**Downlight 40T**



**Downlight 60T**



**Downlight 120T**




Anni di garanzia sul circuito LED

# Downlight

## Downlight 40Q

IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	7,5	700	260	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="text"/> LL122027 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	7,5	700	260	<input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V 1-10V PUSH	<input type="text"/> LL122028 <input type="checkbox"/>	
A++	7,5	700	260	<input checked="" type="checkbox"/> DALI	<input type="text"/> LL122029 <input type="checkbox"/>	



Versione quadrata. Peso prodotto: 0,15 kg.


Square version. Product weight: 0,15 Kg/0,33Lb.

Version carrée. Poids produit: 0,15 Kg/0,33Lb.

## Downlight 60Q

IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	965	464	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="text"/> LL122006 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	8	965	464	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	<input type="text"/> LL122007 <input type="checkbox"/>	
A++	8	965	464	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="text"/> LL122008 <input type="checkbox"/>	
A++	10	1215	710	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="text"/> LL122009 <input type="checkbox"/>	
A++	10	1215	710	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	<input type="text"/> LL122010 <input type="checkbox"/>	
A++	10	1215	710	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="text"/> LL122011 <input type="checkbox"/>	



Versione quadrata. Peso prodotto: 0,25 kg.

Square version. Product weight: 0,25 Kg/0,55Lb.

Version carrée. Poids produit: 0,25 kg/0,55Lb.

### Finishing

Bianco  
White  
 Blanc

### \* Led colour

4000K  
 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

220-240 V

### Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation








## Downlight 120Q

DIFF. POLIGLASS

POSITION



### IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	2060	1335	<input type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL122018	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	18	2060	1335	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122019	
A++	18	2060	1335	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/>	LL122020	
A++	22	2770	1615	<input type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL122021	
A++	22	2770	1615	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122022	
A++	22	2770	1615	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/>	LL122023	

120x120 mm  
4 3/4" x 4 3/4"



Versione quadrata. Peso prodotto: 2.5 kg.


Square version. Product weight: 2.5 Kg/5.51Lb.

Version carrée. Poids produit: 2.5 kg /5.51Lb.

## Downlight 40T

DIFF. POLIGLASS

POSITION



### IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 C€

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	7,5	700	274	<input type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL122024	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	7,5	700	274	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122025	
A++	7,5	700	274	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/>	LL122026	

ø 40 mm  
ø 1 5/8"



Versione tonda. Peso prodotto: 0.15 kg.

Round version. Product weight: 0.15 Kg/0.33Lb.


Version ronde. Poids produit: 0.15 Kg /0.33Lb.

# Downlight

## Downlight 60T

IP40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	965	409	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL122000	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	8	965	409	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	LL122001	
A++	8	965	409	<input type="checkbox"/> DALI	LL122002	
A++	10	1215	693	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL122003	
A++	10	1215	693	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	LL122004	
A++	10	1215	693	<input type="checkbox"/> DALI	LL122005	



Versione tonda. Peso prodotto: 0.2 kg.


Round version. Product weight: 0.2 Kg/0.44Lb.

Version ronde. Poids produit: 0.2 kg/0.44Lb.

## Downlight 120T

IP40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	2060	1356	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL122012	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	18	2060	1356	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	LL122013	
A++	18	2060	1356	<input type="checkbox"/> DALI	LL122014	
A++	22	2770	1681	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	LL122015	
A++	22	2770	1681	<input type="checkbox"/> 1-10V PUSH	LL122016	
A++	22	2770	1681	<input type="checkbox"/> DALI	LL122017	



Versione tonda. Peso prodotto: 2 kg.

Round version. Product weight: 2 Kg/4.40Lb.

Version ronde. Poids produit: 2 kg/4.40Lb.

### Finishing

Bianco  
White  
 Blanc

### \* Led colour

4000K  
 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation






Downlight 60Q



Downlight 120Q



Downlight 120T

# Quid

Design  
Italo Belussi



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 241



Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 22W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Diffusore realizzato in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione trasparente con finitura specchio diamantata o PoliGlass con effetto acidatura. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 22W. The styling and load bearing structure with features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Transparent colouring with diamond mirror finish or PoliGlass with etched effect. **LED 4000K (N) and 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO (EN62471).**

**FRA** Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si il est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Fixation en acier inox type A4. Diffuseur réalisé en Polycarbonate optique, de forte épaisseur, au moyen d'un moulage à injection et d'ultérieures finitions manuelles. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée ou poliGLASS avec effet gravure. **LED 4000K (N) ou 3000K (3). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RGO groupe sans risque (EN62471).**

**Quid 110**



**Quid 160**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



Anni di garanzia  
sul circuito LED

**Quid 110 Snodo Laterale**



**Quid 160 Snodo Laterale**



**Quid 110 Snodo Posteriore**



**Quid 160 Snodo Posteriore**



**Quid 110 Vintage**



**Quid 160 Vintage**


















**Quid 160 indoor H42**


















**Quid 160 indoor H180**



# Quid

<b>Quid 110</b>				<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>								
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR	
A++	8	965	620	  220-240 V		LL105017  LL105111  LL105112  LL105113 	LL105085  LL105114  LL105115  LL105116 	 4000K  3000K, lm -5%



<b>Quid 160</b>				<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>								
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR	
A++	18	2060	1516	  220-240 V		LL105020  LL105117  LL105118  LL105119 	LL105086  LL105120  LL105121  LL105122 	 4000K  3000K, lm -5%



Quid 110

#### QUID 110/160

Coppe posteriori adatte per uso esterno, idonee per installazione a parete, plafone o palo, già predisposte per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

#### QUID 110/160

Rear bases suitable for external use, ideal for wall, ceiling mounting or post, pre-arranged for positioning perpendicularly or at an angle of 55° compared with the mounting surface. The body of the Base is made of very thick polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing.

#### QUID 110/160

Coupes postérieures convenant à l'usage à l'extérieur, adaptées pour l'installation murale, plafond ou au poteau, déjà prédisposées pour positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui. Structure Coupe réalisée en Polycarbonate, de forte épaisseur, au moyen d'un moulage à injection et d'ultérieurs finitions manuelles.



<b>Quid 110 Snodo Laterale</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP66 IK 08 5J xx7 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	965	620	220-240 V	LL105018	LL105081	4000K 3000K, lm -5%
					LL105087	LL105090	
					LL105088	LL105091	
					LL105089	LL105092	



<b>Quid 160 Snodo Laterale</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 			
<b>IP66 IK 08 5J xx7 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	2060	1516	220-240 V	LL105021	LL105083	4000K 3000K, lm -5%
					LL105099	LL105102	
					LL105100	LL105103	
					LL105101	LL105104	



**QUID 110/160 SNODO LATERALE**  
Braccio con snodo laterale adatto per uso esterno.  
Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° intorno all'asse orizzontale.

**QUID 110/160 SNODO LATERALE**  
Bracket with side joint suitable for outdoor use. It allows a -90° / +90° rotation about the vertical axis and -90° / +45° about the horizontal axis.

**QUID 110/160 SNODO LATERALE**  
Bras avec articulation latérale, convient à l'usage à l'extérieur. Consent une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -90° / +45° autour de l'axe horizontal.

**Finishing**

	Bianco White Blanc		Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech
	Corten Corten Corten		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite

**\* Led colour**  
 4000K  
 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation





# Quid

## Quid 110 Snodo Posteriore

IP 66 IK 08 5J xx7 CE



LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL105019□	LL105082□	<span>N</span> 4000K <span>3</span> 3000K, lm -5%
	8	965	620		LL105093□	LL105096□	
					LL105094□	LL105097□	
					LL105095□	LL105098□	



## Quid 160 Snodo Posteriore

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL105022□	LL105084□	<span>N</span> 4000K <span>3</span> 3000K, lm -5%
	18	2060	1516		LL105105□	LL105108□	
					LL105106□	LL105109□	
					LL105107□	LL105110□	



### QUID 110/160 SNODO POSTERIORE

Braccio con snodo posteriore adatto per uso esterno. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -45° / +45° intorno all'asse orizzontale.

Idonei per installazioni orientabili a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Bloccabili tramite appositi tiranti di regolazione.

Strutture estetiche e portanti realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Colorazione bianca per tutti gli accessori a disposizione.

Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Kit non assemblato.

### QUID 110/160 SNODO POSTERIORE

Bracket with rear joint suitable for outdoor use. It allows a -90° / +90° rotation about the vertical axis and -45° / +45° about the horizontal axis.

Ideal for swivel wall, ceiling and floor fittings or on the special garden accessory. Locked in position by means of adjustable stay bolts.

The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium that is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. White colouring for all the accessories available.

Silicone gasket and nickel-plated brass cable gland. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Kit not-assembled.

### QUID 110/160 SNODO POSTERIORE

Bras avec articulation postérieure, convient pour l'usage à l'extérieur. Consent une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -45° / +45° autour de l'axe horizontal.

Adaptés pour des installations orientables au mur, au plafond, au sol et sur des accessoires de jardin spécifiques.

Blocables au moyen de tirants de réglages spécifiques. Structures esthétiques et portantes réalisées en aluminium injecté, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Coloration blanche pour tous les accessoires à disposition.

Joint en silicone et presse-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Kit non-montés.

### Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech
	Corten Corten Corten		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite

**\* Led colour**  
N 4000K  
3 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
✔ 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation  
✘





<b>Quid 110 Vintage</b>				<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	965	620	220-240 V	LL105031	LL105123	4000K 3000K, lm -5%
					LL105124	LL105126	
					LL105125	LL105127	

<b>Quid 160 Vintage</b>				<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>DIFF. TRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	2060	1516	220-240 V	LL105035	LL105128	4000K 3000K, lm -5%
					LL105129	LL105131	
					LL105130	LL105132	



**QUID 110/160 VINTAGE**

Coppe posteriori adatte per uso esterno, idonee per installazione a parete o plafone. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Cover adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Kit non assemblato.

**QUID 110/160 VINTAGE**

Rear bases suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted. The base is made of very thick polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Cover suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. New twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Kit not-assembled.

**QUID 110/160 VINTAGE**

Coupes postérieures pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie, au plafond. Coupe réalisée en polycarbonate, d'une épaisseur élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Cover pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Kit non-montés.

Quid 160 Vintage

# Quid



## Quid 160 indoor H42

IP 20 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL105008□	N 4000K
	22	2770	2246	⊕ 220-240 V	LL105009□	3 3000K, lm -5%
					LL105011□	

DIFF. TRASP.

POSITION



## Quid 160 indoor H180

IP 20 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL105004□	N 4000K
	22	2770	2246	⊕ 220-240 V	LL105005□	3 3000K, lm -5%
					LL105007□	

DIFF. TRASP.

POSITION

### QUID 110/160 INDOOR

Braccio con snodo posteriore che consente una rotazione di -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione, pre-installato su piantana altezza 42 / 180cm completa di cablaggio elettrico e interruttore a pedale trasparente ON/OFF.

Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso o ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

### QUID 110/160 INDOOR

Bracket with rear joint that allows a -45° / +45° rotation around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts, pre-fitted on a standard 42/180 cm. in height, complete with electric wiring and transparent ON/OFF pedal switch.




The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy or galvanized iron and is highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

### QUID 110/160 INDOOR

Bras postérieure avec rotule qui permet une rotation de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, blocable au moyen de tirants de réglage spéciaux, préinstallé sur lampadaire d'une hauteur de 42/180 cm, complet de câblage électrique et interrupteur à pédale transparente ON/OFF.

Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté ou fer zingué, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.


### Finishing

	Bianco White Blanc
	Nero verniciato Black painted Noir peint
	Corten Corten Corten



**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Cover Tonda 250 - Quid 110**




Cover Tonda 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

**Round Cover 250 - Quid 110**  
Round Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

**Cover Rond 250 - Quid 110**  
Cover Rond 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

COL.	CODE
	<b>LB1050092</b>

**Cover Quadra 250 - Quid 110**




Cover Quadra 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

**Square Cover 250 - Quid 110**  
Square Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

**Cover Carré 250 - Quid 110**  
Cover Carré 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

COL.	CODE
	<b>LB1050093</b>

**Cover Tonda 330 - Quid 160**




Cover Tonda 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

**Round Cover 330 - Quid 160**  
Round Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

**Cover Rond 330 - Quid 160**  
Cover Rond 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

COL.	CODE
	<b>LB1050097</b>

**Cover Quadra 330 - Quid 160**




Cover Quadra 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

**Square Cover 330 - Quid 160**  
Square Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

**Cover Carré 330 - Quid 160**  
Cover Carré 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

COL.	CODE
	<b>LB1050098</b>

**Still**



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

**Still**  
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

**Still**  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

H 160 mm	
COL.	CODE
	<b>LB11033</b>
	<b>LB1103G</b>
	<b>LB1103E</b>
	<b>LB1103K</b>

H 1000 mm	
COL.	CODE
	<b>LB1100012</b>
	<b>LB110001G</b>
	<b>LB110001E</b>
	<b>LB110001K</b>

H 2000 mm	
COL.	CODE
	<b>LB1100032</b>
	<b>LB110003G</b>
	<b>LB110003E</b>
	<b>LB110003K</b>

H 3000 mm	
COL.	CODE
	<b>LB1100052</b>

H 500 mm	
COL.	CODE
	<b>LB11112</b>
	<b>LB1111G</b>
	<b>LB1111E</b>
	<b>LB1111K</b>

H 1500 mm	
COL.	CODE
	<b>LB1100022</b>
	<b>LB110002G</b>
	<b>LB110002E</b>
	<b>LB110002K</b>

H 2500 mm	
COL.	CODE
	<b>LB1100042</b>
	<b>LB110004G</b>
	<b>LB110004E</b>
	<b>LB110004K</b>

H 3500 mm	
COL.	CODE
	<b>LB1100062</b>


Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible

# Quid

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Kit sospensione Quid/Hans




Kit di sospensione per Quid/Hans. Rosone realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Morsetti a coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/12 mm inclusa.

**Hanging kit - Quid/Hans**  
Suspension kit for Quid/Hans. Ceiling rose made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm included.

**Kit de suspension - Quid/Hans**  
Kit de suspension pour Quid/Hans. Rosette réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm inclus.

COL.	CODE
	LB123025
	LB123026
	LB123027
	LB123028

### Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

**Base Ø170 mm for Still post**  
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Still**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

### Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

### Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

**Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

### Accessorio giardino - Quid




Accessorio da giardino da abbinare a Bracci snodati QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

**Garden accessory - Quid**  
Garden accessory to be combined with QUID 110 - 160 jointed brackets. Suitable for outdoor use. Ideal for ground installation. Styling and load-bearing structure made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

**Accessoire de jardin - Quid**  
Accessoire de jardin à combiner avec des bras articulés (à rotule) QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Montage au sol. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

COL.	CODE
	LB1050044

### Adattatore Palo Still Ø60 - Quid



Adattatore diametro 60 mm per modelli Quid 110 - 160. Adatto per uso esterno, struttura braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

**Adaptor for Still Post Ø 60 - Quid**  
Adaptor diameter 60 mm. for QUID 110 - 160 models. Suitable for outdoor use. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. Blanking cap for single fixture use (one luminaire).

**Adaptateur poteau Still Ø60 - Quid**  
Adaptateur diam. 60 mm pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).


COL.	CODE
	LB1050143
	LB1050144



**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

**Palo  
Vintage 90°  
Quid 160**




Palo Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

**Post Vintage 90° - Quid 160**  
Post Vintage 90° for the models QUID 160 with Cover Campana Vintage 480. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidization with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

**Poteau Vintage 90° - Quid 160**  
Poteau Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

COL.	CODE
	<b>LB1050110</b>
	<b>LB1050112</b>
	<b>LB1050111</b>

**Braccetto  
Vintage 90°  
Quid 110**




Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

**Bracket Vintage 90° - Quid 110**  
Bracket Vintage 90° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

**Bras Vintage 90° - Quid 110**  
Bras Vintage 90° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.

COL.	CODE
	<b>LB1050042</b>

**Braccetto  
Vintage 50°  
Quid 110**




Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

**Bracket Vintage 50° - Quid 110**  
Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

**Bras Vintage 50° - Quid 110**  
Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.

COL.	CODE
	<b>LB1050043</b>

**Braccetto  
Vintage 90°  
Quid 160**




Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

**Bracket Vintage 90° - Quid 160**  
Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

**Bras Vintage 90° - Quid 160**  
Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.

COL.	CODE
	<b>LB1050089</b>

**Braccetto  
Vintage 50°  
Quid 160**




Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

**Bracket Vintage 50° - Quid 160**  
Bracket Vintage 50° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

**Bras Vintage 50° - Quid 160**  
Bras Vintage 50° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.

COL.	CODE
	<b>LB1050090</b>

**Braccetto  
Vintage 90°  
doppio  
Quid 160  
Palo Still**



Braccetto Vintage 90° doppio per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

**Bracket Vintage 90° double - Quid 160 - Post Still**  
Bracket Vintage 90° double for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

**Bras Vintage 90° double - Quid 160 - Poteau Still**  
Bras Vintage 90° double pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.


COL.	CODE
	<b>LB1050141</b>
	<b>LB1050142</b>

# Quid

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Braccetto Vintage 50° - Quid 110 - Palo Still



Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

#### Bracket Vintage 50° - Quid 110 - Post

Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

#### Bras Vintage 50° - Quid 110 - Post


Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

COL. CODE

LB1050137

LB1050138

### Braccetto Vintage 90° - Quid 160 - Palo Still



Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

#### Bracket Vintage 90° - Quid 160 - Post

Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

#### Bras Vintage 90° - Quid 160 - Post

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

COL. CODE

LB1050139

LB1050140



Quid 110 Snodo Laterale



Quid 110 Vintage



Quid 160 Vintage



Quid 160 snodo posteriore + Accessorio Giardino




Quid 110 Snodo Laterale

# Clamp

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 250





Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in PMMA, spessore 20 mm o 100 mm (High), ricavato da lastra tramite taglio laser con finitura effetto vetro poliGLASS. Guarnizioni in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

**Modello brevettato. LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

PMMA diffuser, 20 mm or 100 mm (High) thick, laser cut from a panel with poliGLASS glass effect finish.

Silicone gaskets.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model.

**LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High), découpée au laser avec finition effet verre POLI GLASS.

Joints en silicone.

Fixation inox type A4 ou AISI 316L.

**Modèle breveté. LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).**

**Alimentation intégrée 220-240V.**

**Pas de risque phytobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Clamp 60 Small**



**Clamp 60 High**



**Clamp 60 Big**



**Clamp 120 Small**










**Clamp 120 Big**



Anni di garanzia  
sul circuito LED








# Clamp

<b>Clamp 60 Small</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3	230	103	 220-240 V	 <b>LL311B</b>	 4000K  3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.








Entrée d'alimentation simple.

<b>Clamp 60 High</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3	230	92	 220-240 V	 <b>LL312B</b>	 4000K  3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

<b>Clamp 60 Big</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	3	230	103	 220-240 V	 <b>LL313B</b>	 4000K  3000K, lm -5%

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.



<b>Clamp 120 Small</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	6	600	368	220-240 V	<b>LL321H</b>	4000K 3000K, lm -5%

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.

<b>Clamp 120 Big</b>			<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	6	600	360	220-240 V	<b>LL322H</b>	4000K 3000K, lm -5%

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.



**Finishing**



**\* Led colour**

- 4000K
- 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**220-240 V**

**Alimentatore escluso**

Ballast not included  
Sans alimentation




# Clamp

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

**Base Ø170 mm for Still post**  
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Still**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

### Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

### Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

**Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

### Box Clamp 60 / Line




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE

**Box Clamp 60 / Line**  
Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models CLAMP 60 / LINE.

**Box Clamp 60 / Line**  
Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles CLAMP 60 / LINE.

COL.	CODE
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K

### Dima e kit di fissaggio Box Clamp 60




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

**Template and fixing kit Box Clamp 60**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 60**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

COL.	CODE
	LB11257

### Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q Clamp 60




Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

**Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60**  
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60**  
Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	LB11576

### Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q Clamp 60




Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clamp 60**  
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q / Clamp 60**  
Gabarit en polystyrène.

COL.	CODE
	LB11575

### Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q Clamp 120



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clamp 120**  
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-120Q / Clamp 120**  
Gabarit en polystyrène.


COL.	CODE
	LB11574



**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

**Box Clamp 120**




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso).  
Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i CLAMP 120.

**Box Clamp 120**  
Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed).  
Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm.  
Suitable for fitting all models CLAMP 120.

**Box Clamp 120**  
Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement).  
Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm.  
Convient pour tous les modèles CLAMP 120.

COL.	CODE
	<b>LB11081</b>
	<b>LB1108G</b>
	<b>LB1108K</b>

**Dima e kit di fissaggio Box Clamp 120**




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

**Template and fixing kit Box Clamp 120**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 120**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

COL.	CODE
	<b>LB11258</b>

**Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q Clamp 120**



Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

**Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120**  
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120**  
Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.

COL.	CODE
	<b>LB11577</b>

**Morsettiere**  
Terminal blocks

**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices




Clamp 120 Big

# Cubo

Design  
Lombardo design department



LED



indoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 255



Diffusore in PMMA antiurto termoformato.  
 Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
 PoliGLASS - Finitura effetto vetro.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Shockproof PMMA diffuser produced by heat forming.  
 Reflector made of aluminium type L2-1060.  
 PoliGLASS - glass effect.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.**  
 No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Diffuseur en PMMA antichocs, réalisé par thermoformage.  
 Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
 PoliGLASS - effet verre.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.** Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

**Cubo 500**



**Cubo 300**



**Cubo tonda 470**



**Cubo tonda 300**



**220-240 V**  
 Alimentazione diretta

*Integral ballast  
 Alimentation intégrée*



Anni di garanzia  
 sul circuito LED

# Cubo

<b>Cubo 500</b>		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>		<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	38	4090	2481 + LED Em. 3H - 390 lm	<b>220-240 V</b>		<b>LL341P□</b>	4000K 3000K, lm -5%
<b>A++</b>	38	4090	2481	<b>220-240 V</b>		<b>LL341T□</b>	
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>				
<b>A</b>	E27		3x23			<b>LB341NS</b>	

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

<b>Cubo 300</b>		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE</b>							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>		<b>* LED COLOUR</b>
<b>A++</b>	18	1950	1052 + LED Em. 3H - 180 lm	<b>220-240 V</b>		<b>LL343B□</b>	4000K 3000K, lm -5%
<b>A++</b>	18	1950	1052	<b>220-240 V</b>		<b>LL343Q□</b>	
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>				
<b>A</b>	E27		2x20			<b>LB343MS</b>	

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

## Finishing



Neutro  
Neutral  
Neutre

## \* Led colour

- 4000K
- 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

**220-240 V**

## Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation







<b>Cubo tonda 470</b>		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	38	4090	2225 + LED Em. 3H - 390 lm	220-240 V		4000K 3000K, lm -5%
A++	38	4090	2225	220-240 V		
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A	E27	2x33			<b>LB348MH</b>	

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lamp max dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

<b>Cubo tonda 300</b>		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE</b>						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1009 + LED Em. 3H - 180 lm	220-240 V		4000K 3000K, lm -5%
A++	18	1950	1009	220-240 V		
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A	E27	2x20			<b>LB347MH</b>	


Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Sensore di Movimento**



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.  
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

**Motion sensor**  
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).  
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

**Détecteur de présence**  
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.  
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL.	CODE
	<b>LB11295</b>

# Areo

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 259



Adatto anche ad uso esterno.

Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Guarnizione in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.

Modello brevettato.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium base and ring; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Silicone gasket.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.

Patented model.

**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre acidé.

Joint en silicone.

Fixation en acier inox type A4.

Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2

Modèle breveté.

**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).**

**Alimentation intégrée 220-240.**

**Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Areo 350**



**Areo 280**



**220-240 V**  
Alimentazione  
diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée




Anni di garanzia  
sul circuito LED

# Areo

## Areo 350

### IP 65 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1440	⊕  220-240 V	LL402Q1	4000K
					LL402QG	3000K, lm -5%
					LL402QK	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A - D	E27	2x60	2x33	⊕	LB402M1	
					LB402MG	
					LB402MK	



Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm


Acid-etched glass diffuser.  
Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.  
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

## Areo 280

### IP 65 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	880	⊕  220-240 V	LL382F1	4000K
					LL382FG	3000K, lm -5%
					LL382FK	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A - D	E27	1x75	1x20	⊕	LB38221	
					LB3822G	
					LB3822K	



Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.  
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.  
Lampes dim. max: E27 152 mm. Ø 48 mm.

#### Finishing

	Bianco White Blanc
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech
	Corten Corten Corten

**\* Led colour**  
 4000K  
 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 220-240 V


**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation



**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

**Sensore di Movimento**



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.  
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

**Motion sensor**  
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).  
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

**Détecteur de présence**  
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.  
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL.	CODE
	LB11295

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



Pag. 324



# Pipeline

Design  
Italo Belussi





Adatto anche ad uso esterno. Struttura del palo realizzata in cemento, cover superiore in cemento. Corpo illuminante con base e anello in tecnopolimero. Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV, satinato effetto vetro. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4. Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

**ENG** Also suitable for outdoor use. Post structure made of concrete with concrete top cover. Lighting body with technopolymer base and ring. Polycarbonate diffuser with triple stabilisation against UV rays, satin glass effect. Silicone gaskets. Stainless steel A4 nuts and bolts. Pre-wired cable type H05RN-F.

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Structure du poteau réalisé en béton, cover supérieur en béton. Luminaire avec base et anneau en techno polymère. Diffuseur en polycarbonate triple stabilisation UV, effet verre dépoli. Joints en silicone. Fixation en acier inox type A4. Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

**Pipeline C 90**



**Pipeline T 90**



**Pipeline C 50**



**Pipeline T 50**




# Pipeline

## Pipeline C 90

DIFF.  
POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A	E27	1X33			LB109004

Versione Monoemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Unidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

## Pipeline T 90

DIFF.  
POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A	E27	1X33			LB109000

Versione Biemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

### Finishing

Cemento grigio  
Concrete, grey  
Ciment, gris






## Pipeline C 50

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A	E27	1X33			LB109006



Versione Monoemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Unidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionnelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 Kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

## Pipeline T 50

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP66 IK 07 2J xx5 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A	E27	1X33			LB109002



Versione Biemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionnelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



# Hans

Design  
Vesperini / Della Noce



indoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 266



Struttura prodotto monocolore, in cemento bianco. Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Accessori e componentistica realizzati in ferro zincato e verniciato.

**ENG** *Body made of concrete, one colour, white. Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Stainless steel A4 or AISI 316L nuts and bolts. Accessories and components made of painted galvanized metal.*

**FRA** *Structure teintée dans la masse, en ciment blanc. Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Accessoires et composants réalisés en fer acier zingué, laqué.*

**Hans**



# Hans

<b>Hans</b>		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		<b>DIFF. POLIGLASS</b>	<b>POSITION</b> 
<b>IP 44 CE</b>					
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>
A	E27	1x23			<b>LB123000</b>

Adatto per installazione a sospensione. 3 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposito pressacavo in Ottone Nichelato. Adatto anche ad uso esterno. Peso prodotto: 2 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Suitable for hanging applications. 3 m pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a special nickel-plated brass cable gland. Also suitable for outdoor use. Product weight: 2 Kg/4.4Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Adapté pour une installation à suspension. 3 m de câble d'alimentation HO5RN-F pré-câblé et bloqué au moyen d'un presse-câble spécifique en Laiton Nickelé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 2 kg/4.4Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.


## Finishing

	Cemento bianco Concrete, white Blanc béton
--	--

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Kit sospensione Quid/Hans




Kit di sospensione per Quid/Hans. Rosone realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Morsetteria coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm inclusa.

**Hanging kit - Quid/Hans**  
Suspension kit for Quid/Hans. Ceiling rose made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm included.

**Kit de suspension - Quid/Hans**  
Kit de suspension pour Quid/Hans. Rosette réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm inclus.

COL.	CODE
	<b>LB123025</b>
	<b>LB123026</b>
	<b>LB123027</b>
	<b>LB123028</b>

### Cover Hans



Accessorio decorativo realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Applicazione della cover senza utensili.

**Cover Hans**  
Decorative accessory made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. UV rays. No tools required to fit the cover.

**Cover Hans**  
Accessoire décoratif réalisé en fer zingué dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Application du cover sans outillage.

COL.	CODE
	<b>LB123021</b>
	<b>LB123022</b>
	<b>LB123023</b>
	<b>LB123024</b>

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



Pag. 324

## Finishing

	Bianco White Blanc		Grigio antracite Grey anthracite Gris anthracite
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech		Corten Corten Corten



# Vintage

Design  
Mirko Salvoni



indoor



Lampada da sospensione adatta ad uso interno. Struttura paralume realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Rosone materiale termoplastico. Cavo da 150 cm incluso. Lampadina non inclusa.

**ENG** Suspension luminaire suitable for indoor application. Light shade made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Ceiling rose of thermoplastic material. 150 cm cable included. Lamp not included.

**FRA** Appareil à suspension pour application à l'intérieur. Pare-lumière en polycarbonate d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Rosette en matériel thermoplastique. Avec 150 cm de câble d'alimentation. Ampoule non incluse. Ampoule non incluse.

**Vintage 35**





**Vintage 48**




# Vintage

## Vintage 35

 Fino ad esaurimento.  
Until our stock lasts.  
 Jusqu'à épuisement de stock.

POSITION






CE


LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB1110001
	E27	1x60	1x33		LB1110002
	E27 LED				LB1110003
					LB1110005
					LB1110006



## Vintage 48

 Fino ad esaurimento.  
Until our stock lasts.  
 Jusqu'à épuisement de stock.

POSITION









CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB1110007
	E27	1x60	1x33		LB1110008
	E27 LED				LB1110009
					LB1110011
					LB1110012



### Finishing

	Bianco da stampeggio White Blanc moulé		Corten Corten Corten
	Arancio Deco Orange Orange Deco		Grigio antracite/Bianco Grey anthracite / White Gris anthracite/Blanc
	Verde Deco Green Vert Deco		





# Miss

Design  
Lombardo design department



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 274



Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione HO5RN-F 2x1.  
 Corpo in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV).  
 Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinata ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile.  
 Diffusore in policarbonato.  
 Modello brevettato.

**Modello LB3342V - LB3322V - LB3312V all'essenza di citronella. Il corpo gommoso emana un piacevole profumo, innocuo per l'uomo ma che risulta sgradito a molti insetti, per una protezione naturale dalle zanzare.**

**ENG** Suitable for outdoor use, prior use of a cable type HO5RN-F 2x1.  
 Body made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable.  
 Polycarbonate diffuser.  
 Patented model.

**Model LB3342V - LB3322V - LB3312V with the essence of citronella.**  
 The rubbery body enacts a pleasant scent, harmless to humans, thus unwelcome to many insects, for a natural protection against mosquitoes.

**FRA** Convient également pour une utilisation extérieure, avec l'utilisation du câble d'alimentation de type HO5RN-F 2x1.  
 Corps en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Élastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse, typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable.

Diffuseur en polycarbonate.  
 Modèle breveté.

**Modèle LB3342V - LB3322V - LB3312V essence de citronnelle.** Le corps caoutchouteux dégage une odeur agréable, sans danger pour les humains, mais désagréable pour de nombreux insectes; une protection naturelle contre les moustiques.

**Miss 6**



# Miss

<b>Miss 6</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>POSITION</b>	
<b>IP 40 IP 44 CE</b>						
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	
A	E27	1x23			<b>LB33121</b>	
					<b>LB3312Y</b>	
					<b>LB3312R</b>	
A	E27	1x23			<b>LB3312V</b>	

Cavo trasparente 6m con spina.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

6-metre transparent cable with plug.  
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Câble transparent de 6 m avec fiche.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.


## Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Giallo Deco Yellow Jaune Deco
	Tender Shoots Tender Shoots Tender Shoots		Poppy Red Poppy Red Poppy Red

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Rosone Miss 3 - Miss 6



Kit per sospensione.

Ceiling Rose Miss 3 - Miss 6  
Suspension kit.

Rosace Miss 3 - Miss 6  
Kit pour suspension.

COL.	CODE
	<b>LB11461</b>

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices






# Stile

Design  
Italo Belussi



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 279



Adatto anche ad uso esterno.

Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato.

Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione.

Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for outdoor use.

Polycarbonate base and tempered glass diffuser.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.

A4 stainless steel captive hex screws size 3 mm.

**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé.

Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Joints en silicone.

Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple.

Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.

**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).**

**Alimentation intégrée 220-240.**

**Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Stile 330 simmetrica**




**Stile 260 simmetrica**



Anni di garanzia  
sul circuito LED

# Stile

<b>Stile 330 simmetrica</b>		<b>DIFF. VETRO</b>		<b>POSITION</b>	
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>					
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
<b>A++</b>	15	1900	764	220-240 V	<b>* LED COLOUR</b>
					4000K
					3000K, lm -5%
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>		
<b>A</b>	E27	1X33		<b>LB79122</b>	
				<b>LB7912G</b>	
				<b>LB7912K</b>	




Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Frame made of VALOX 4512.  
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Anneau en VALOX 4512.  
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

<b>Stile 260 simmetrica</b>		<b>DIFF. VETRO</b>		<b>POSITION</b>	
<b>IP 66 IK 08 5J xx7 CE</b>					
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
<b>A++</b>	10	1300	386	220-240 V	<b>* LED COLOUR</b>
					4000K
					3000K, lm -5%
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>		
<b>A</b>	E27	1x20		<b>LB78122</b>	
				<b>LB7812G</b>	
				<b>LB7812K</b>	



Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Frame made of VALOX 4512.  
Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm.

Anneau en VALOX 4512.  
Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

## Finishing

	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech
	Corten Corten Corten

## \* Led colour

4000K
3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée

220-240 V

## Alimentatore escluso

Ballast not included  
Sans alimentation








**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Armatura da incasso Stile 260 Stile Next 260**




Armatura da incasso in termoplastico.

*Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260*  
Thermoplastic recess box.

*Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260*  
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL. **CODE**  
**LB11530**

**Cassaforma Polistirolo Stile 260 Stile Next 260**




Cassaforma in polistirolo.

*Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260*  
Polystyrene mould.

*Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260*  
Gabarit en polystyrène.

COL. **CODE**  
**LB11550**

**Armatura da incasso Stile 330**




Armatura da incasso in termoplastico.

*Thermoplastic recess box Stile 330*  
Thermoplastic recess box.

*Armature à encastrer Stile 330*  
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL. **CODE**  
**LB11540**

**Cassaforma Polistirolo Stile 330**



Cassaforma in polistirolo.

*Polystyrene mould Stile 330*  
Polystyrene mould.

*Gabarit en polystyrène Stile 330*  
Gabarit en polystyrène.

COL. **CODE**  
**LB11560**

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



# Vela

Design  
Italo Belussi



Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro acidato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Acid-etched glass diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060.

Silicone gasket.

A4 stainless steel screws.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Diffuseur en verre acidé. Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Joint en silicone. Vis inox type A4.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

## Vela 200



## Vela top 200



5 years warranty  
5  
Garantie de 5 ans


Anni di garanzia  
sul circuito LED



## Vela 200

DIFF. VETRO

POSITION



### IP 65 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	1052	220-240 V	LL881E1	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL881E2	
					LL881EG	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
D	E27	1x60	sferetta verticale		LB88121	
					LB88122	
					LB8812G	
A - D	E27	1x40	1x11		LB88171	
					LB88172	
					LB8817G	

Base e anello in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and ring.  
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm


Base et anneau en polycarbonate.  
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



## Vela top 200

DIFF. VETRO

POSITION



### IP 65 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	640	220-240 V	LL883E1	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL883E2	
					LL883EG	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
D	E27	1x40	golf ball vertical		LB88321	
					LB88322	
					LB8832G	
A - D	E27	1x40	1x11		LB88371	
					LB88372	
					LB8837G	

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and eyelid.  
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et casquette en polycarbonate.  
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



#### Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech

**\* Led colour**  
 N 4000K  
 3 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
**220-240 V**

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation

# Ego

Design  
Italo Belussi



Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro acidato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Acid-etched glass diffuser.

Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gasket.

A4 stainless steel screws.

**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en verre acidé.

Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joint en silicone. Vis inox type A4.

**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.**

**Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

**Ego up 400**



**Ego top 400**






## Ego up 400

Fino ad esaurimento.  
Until our stock lasts.  
Jusqu'à épuisement de stock.

DIFF.  
VETRO

POSITION



## IP 55 IK 06 1J xx3 C €

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB22521
	E27	1x75	1x33		LB22522
					LB2252G

Base e profili in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and frame.  
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et profils en polycarbonate.  
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm




## Ego top 400

Fino ad esaurimento.  
Until our stock lasts.  
Jusqu'à épuisement de stock.

DIFF.  
VETRO

POSITION



## IP 55 IK 06 1J xx3 C €

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB22321
	E27	1x75	1x33		LB22322
					LB2232G

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.  
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.  
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm




### Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech

# Diva

Design  
Italo Belussi



Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro acidato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Acid-etched glass diffuser.

Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gasket.

A4 stainless steel screws.

**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en verre acidé.

Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joint en silicone.

Vis inox type A4.

**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).**

Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

**Diva ovale 300**



**Diva top 300**



5 years warranty  
5  
garantie de 5 ans

Anni di garanzia  
sul circuito LED





### Diva ovale 300

Fino ad esaurimento.  
Until our stock lasts.  
Jusqu'à épuisement de stock.

DIFF. VETRO

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	840	⊕ 220-240 V	LL281E1	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL281E2	
					LL281EG	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A - D	E27	1x60	1x23	□	LB28121	
					LB28122	
					LB2812G	

Base e anello in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and ring.  
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et anneau en polycarbonate.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm




### Diva top 300

Fino ad esaurimento.  
Until our stock lasts.  
Jusqu'à épuisement de stock.

DIFF. VETRO

POSITION



### IP 66 IK 06 1J xx3 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	514	⊕ 220-240 V	LL283E1	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL283E2	
					LL283EG	
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL			
A - D	E27	1x60	1x23	□	LB28321	
					LB28322	
					LB2832G	

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and eyelid.  
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



#### Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech

\* **Led colour**  
N 4000K  
3 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
✓ 220-240 V


**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation  
✗

# Diva

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

**Still**  
60 mm Bayblend pole without base.  
Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

**Still**  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

#### H 160 mm

COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K

#### H 1000 mm

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

#### H 2000 mm

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

#### H 3000 mm

COL.	CODE
	LB1100052

#### H 3500 mm

COL.	CODE
	LB1100062

#### H 500 mm

COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K

#### H 1500 mm


COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

#### H 2500 mm

COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible

### Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

**Base Ø170 mm for Still post**  
Base in fiberglass-nylon for post diameter 60 mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Still**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

### Piastra base a scomparsa palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

### Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

**Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

### Braccetto Diva 300



Kit composto da braccetto (A) e tappo di chiusura (B) in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o inclinato di 40° su palo.

**Bracket Diva 300**  
Kit comprised of support (A) and blanking cap (B), both in polycarbonate. Wall or post mounting angled at 40°.

**Bras Diva 300**  
Kit bras Diva 300. Kit en polycarbonate composé des 2 éléments A et B. Possibilité de montage au mur ou sur poteau avec une inclinaison de 40°.

COL.	CODE
	LB11452
	LB1145G





Design  
Italo Belussi



indoor



outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato trasparente con satinatura esterna.  
Diffusore in vetro acidato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Chiusura/apertura diffusore senza utensili.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Transparent polycarbonate base frosted externally. Acid-etched glass diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060. The diffuser can be opened/closed without the need for tools. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**


**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base en polycarbonate transparente satinée à l'extérieur. Diffuseur en verre acidé. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils. **LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Eos 330

Fino ad esaurimento.  
Until our stock lasts.  
Jusqu'à épuisement de stock.

**DIFF. VETRO**

**POSITION**



## IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x100	1x23		<b>LB1922N</b>
A - D	E27	2x40	2x15		<b>LB192MN</b>

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia:  
lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.  
Double version: Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.  
Version double - Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm


### Finishing

Trasparente Satinato  
Transparent satin effect  
Transparent satiné



# Airy

Design  
Italo Belussi



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 293



Adatto anche ad uso esterno.  
 Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
 Guarnizione in silicone.  
 Viti in acciaio inox A4.  
 Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.  
 Reflector made of aluminium type L2-1060.  
 Silicone gasket.  
 A4 stainless steel screws.  
 Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**  
**No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
 Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
 Joint en silicone. Vis inox type A4.  
 Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).**  
**Alimentation intégrée 220-240.**  
**Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

Disponibili versioni a led.  
 Led versions available.  
 Versions led disponibles.

**Airy tonda 300**



**Airy plus tonda 300**



**Airy top tonda 300**



**Airy plus top tonda 300**



**Airy ovale 300**



**Airy plus ovale 300**



**Airy top ovale 300**



**Airy plus top ovale 300**



# Airy

## Airy tonda 300



IP 54 IK 06 1J xx3 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB82221
	E27	1x100	1x23		LB82222
					LB8222G

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia:  
lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser.  
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.  
Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.  
Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



## Airy plus tonda 300



IP 65 IK 10 20J xx9 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE
A - D					LB85121	LB85221
	E27	1x75	1x23		LB85122	LB85222
					LB8512G	LB8522G

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia:  
lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.  
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.  
Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.  
Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



## Airy top tonda 300



IP 54 IK 06 1J xx3 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB82721
	E27	1x100	1x23		LB82722
					LB8272G

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.  
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



### Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech




### Airy plus top tonda 300

DIFF. OPAL.

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



### IP 65 IK 10 20J xx9 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE
A - D					LB85321	LB85421
	E27	1x75	1x23		LB85322	LB85422
					LB8532G	LB8542G

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm



Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



### Airy ovale 300

DIFF. VETRO

POSITION



### IP 54 IK 06 1J xx3 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D					LB82121
	E27	1x60	1x23		LB82122
					LB8212G

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acide. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm





### Airy plus ovale 300

DIFF. OPAL.

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



### IP 65 IK 10 20J xx9 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE
A - D					LB84121	LB84221
	E27	1x60	1x23		LB84122	LB84222
					LB8412G	LB8422G





Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm







# Airy

<b>Airy top ovale 300</b>				<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b>	
<b>IP 54 IK 06 1J xx3 CE</b>						
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>	
A - D					<b>LB82321</b>	
E27	1x60	1x23			<b>LB82322</b>	
					<b>LB8232G</b>	

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.  
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

<b>Airy plus top ovale 300</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>DIFF. SEMITRASP.</b>	<b>POSITION</b>	
<b>IP 65 IK 10 20J xx9 CE</b>							
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>	<b>CODE</b>	
A - D					<b>LB84321</b>	<b>LB84421</b>	
E27	1x60	1x23			<b>LB84322</b>	<b>LB84422</b>	
					<b>LB8432G</b>	<b>LB8442G</b>	

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.  
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



## Finishing


	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech
	Nero da stampaggio Black Noir moulé		



**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

**Still**



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

**Still**  
60 mm Bayblend pole without base.  
Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

**Still**  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

**H 160 mm**

COL.	CODE
■	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
■	LB1103K

**H 1500 mm**

COL.	CODE
■	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
■	LB110002K

**H 3000 mm**

COL.	CODE
■	LB1100052

**H 500 mm**

COL.	CODE
■	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
■	LB1111K

**H 2000 mm**

COL.	CODE
■	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
■	LB110003K

**H 1000 mm**

COL.	CODE
■	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
■	LB110001K

**H 2500 mm**


COL.	CODE
■	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
■	LB110004K

**H 3500 mm**

COL.	CODE
■	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible

**Adattatore Palo Still Ø60**




Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

**Adaptor for Still Post Ø 60**  
Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.  
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

**Adaptateur poteau Still Ø60**  
Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

COL.	CODE
■	LB11312
■	LB1131G
■	LB1131K

**Basamento Palo Still Ø170 mm**




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

**Base Ø170 mm for Still post**  
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Still**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
■	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
■	LB1181K

**Piastra base a scomparsa palo Still**



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.  
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.  
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.  
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.  
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.


COL.	CODE
■	LB1130006



## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Dima e kit di fissaggio Palo Still



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

*Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.*


*Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.*

*Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still*

*Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.*

COL.	CODE
	<b>LB11254</b>

### Braccetto Airy Tonda



Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi tondi.

**Bracket Airy Tonda**

*Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.*

*Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post). Bracket for round luminaires.*



**Bras Airy Tonda**

*Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).*

*Possibilité de montage au mur ou sur poteau (Incliné à 40° ou centre par rapport au poteau). Bras pour appareils ronds.*

COL.	CODE
	<b>LB11442</b>
	<b>LB1144G</b>
	<b>LB1144K</b>

### Braccetto Airy Ovale



Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi ovali.

**Bracket Airy Ovale**

*Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate. Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally. Bracket for oval luminaires.*

**Bras Airy Ovale**

*Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).*

*Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (Incliné à 40° ou centre par rapport au poteau). Bras pour appareils ovales.*

COL.	CODE
	<b>LB11432</b>
	<b>LB1143G</b>
	<b>LB1143K</b>








# Nova / Class

Design  
Lombardo design department



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

PAG. 300



Adatto anche ad uso esterno.  
 Base e anello/visiera in policarbonato.  
 Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2-1060.  
 Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.  
 Chiusura/apertura diffusore senza utensili.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.  
 Polycarbonate base and ring/eyelid.  
 Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060.  
 Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.  
 The diffuser can be opened/closed without the need for tools.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**  
 No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
 Base et anneau/casquette en polycarbonate.  
 Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060.  
 Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.  
 Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.**  
 Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

**Class tonda 470**



**Nova tonda 330**



**Class tonda 330**



Anni di garanzia  
 sul circuito LED

**Nova tonda 260**



**Class tonda 260**




# Nova / Class

## Class tonda 470

### IP 65 IK 08 5J xx7 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE	
A - D	E27	3x75	3x33	   	<input type="text"/>	LB621N1	LB622N1

POSITION
























Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.  
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.


Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.  
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

## Nova tonda 330

### IP 44 IK 07 2J xx5 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1530	    220-240 V	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	18	1950	1530	    220-240 V 	<input type="text"/>	
A++	18	1950	1530	    220-240 V 	<input type="text"/>	
A - D	E27	1x100	1x33	   	<input type="text"/>	
A - D	E27	2x60	2x30	  	<input type="text"/>	

POSITION



Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Acid-etched glass diffuser.  
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.  
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.  
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.  
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

#### Finishing

<input type="text"/>	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
<input type="text"/>	Nero da stampaggio Black Noir moulé
<input type="text"/>	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech

#### \* Led colour

<input type="checkbox"/>	4000K
<input type="checkbox"/>	3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation







## Class tonda 330

DIFF.  
OPAL.

DIFF.  
SEMITRASP.

POSITION



## IP65 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1256-1701	☐ ✓ 220-240 V	LL581Q1 ☐	LL582Q1 ☐	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL581Q2 ☐	LL582Q2 ☐	
					LL581QG ☐	LL582QG ☐	
A++	18	1950	1256-1701 + LED Em. 3H - 180 lm	☐ ✓ 220-240 V	LL581B1 ☐	LL582B1 ☐	
					LL581B2 ☐	LL582B2 ☐	
					LL581BG ☐	LL582BG ☐	
A++	18	1950	1256	☐ ✓ 220-240 V	LS581Q1 ☐		
					LS581Q2 ☐		
					LS581QG ☐		
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL				
A - D	E27	1x100	1x33	☐	LB58121	LB58221	
					LB58122	LB58222	
					LB5812G	LB5822G	
A - D	E27	2x60	2x30	☐	LB581M1	LB582M1	
					LB581M2	LB582M2	
					LB581MG	LB582MG	

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.  
Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.



Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.  
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.  
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.  
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.  
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

## Nova tonda 260

DIFF.  
VETRO

POSITION



## IP44 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR
A++	18	1950	1515	☐ ✓ 220-240 V	LL802P1 ☐	LL802P2 ☐	N 4000K 3 3000K, lm -5%
					LL802PG ☐		
					LL802R1 ☐		
A++	18	1950	1515 + LED Em. 3H - 180 lm	☐ ✓ 220-240 V	LL802R2 ☐	LL802RG ☐	
					LS802P1 ☐		
					LS802P2 ☐		
A++	18	1950	1515	☐ ✓ 220-240 V	LS802PG ☐		
					LB80221		
					LB80222		
A - D	E27	1x75	1x15	☐	LB80221		
					LB80222		
					LB8022G		

Diffusore in vetro acidato.  
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.  
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.


Diffuseur en verre acidé.  
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48.

# Nova / Class

## Class tonda 260

IP65 IK10 20J xx9 CÉ

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR	
A++	18	1950	1223-1658		220-240 V	LL591P1	LL592P1	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
						LL591P2	LL592P2	
						LL591PG	LL592PG	
A++	18	1950	1223		220-240 V	LL591B1		
						LL591B2		
						LL591BG		
A++	18	1950	1223		220-240 V	LS591P1		
						LS591P2		
						LS591PG		
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL					
A - D	E27	1x75	1x15		NOT INC.	LB59121	LB59221	
						LB59122	LB59222	
						LB5912G	LB5922G	



Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

### Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé
	Grigio High Tech Grey High Tech Gris High Tech

\* **Led colour**  
 4000K  
 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


**Alimentazione diretta**  
Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.  
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

**Motion sensor**  
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).  
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

**Détecteur de présence**  
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.  
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL.	CODE
	LB11295

**Morsettiere**  
Terminal blocks




**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices





Montaggio e smontaggio senza utensili.  
 Opening / closing of the diffuser without tools.  
 Montage et démontage sans outils.



# Torch

Design  
Lombardo design department



indoor



outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4. Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

**ENG** Suitable for outdoor use. Polycarbonate diffuser. Technopolymer top. Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gaskets. A4 stainless steel nuts and bolts. H05RN-F pre-wired cable.

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Partie supérieure en technopolymère. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4. Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

<b>Torch</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>		<b>POSITION</b>	
<b>IP66 IK 08 5J xx7 CE</b>					
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>
A	E27	1X33	<input type="checkbox"/>		LB25722

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

## Finishing


Nero da stampaggio  
Black  
Noir moulé





**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Still**



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

**Still**  
60 mm Bayblend pole without base.  
Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

**Still**  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

**H 160 mm**

COL.	CODE
■	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
■	LB1103K

**H 1500 mm**

COL.	CODE
■	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
■	LB110002K

**H 3000 mm**

COL.	CODE
■	LB1100052

**H 500 mm**

COL.	CODE
■	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
■	LB1111K

**H 2000 mm**

COL.	CODE
■	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
■	LB110003K

**H 1000 mm**

COL.	CODE
■	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
■	LB110001K

**H 2500 mm**


COL.	CODE
■	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
■	LB110004K

**H 3500 mm**

COL.	CODE
■	LB1100062

Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible

**Basamento  
Palo Still  
Ø170 mm**




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

**Base Ø170 mm for Still post**  
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Still**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm

COL.	CODE
■	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
■	LB1181K

**Piastra base  
a scomparsa  
palo Still**




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.  
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.  
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.  
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.  
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
■	LB1130006

**Dima e kit  
di fissaggio  
Palo Still**




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

**Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
■	LB11254

**Braccetto  
Torch**



Braccetto in tecnopolimero.  
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o tripla).

**Bracket Torch**  
Technopolymer bracket.  
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

**Bras Torch**  
Bras en technopolymère.  
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.

COL.	CODE
■	LB11362

# Green

Design  
Italo Belussi



indoor




outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4. Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

**ENG** Suitable for outdoor use. Polycarbonate diffuser. Technopolymer top. Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gaskets. A4 stainless steel nuts and bolts. H05RN-F pre-wired cable.

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Partie supérieure en technopolymère. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4. Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

<b>Green</b>		<b>DIFF. TRASP.</b>		<b>POSITION</b>	
IP66 IK 08 5J xx7 CE					
<b>LAMP</b>	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x75	1x33	■	LB12622



Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm


## Finishing

■ Nero da stampaggio  
Black  
Noir moulé



**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Still**



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

**Still**  
60 mm Bayblend pole without base.  
Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

**Still**  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

**H 160 mm**

COL.	CODE
■	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
■	LB1103K

**H 1500 mm**

COL.	CODE
■	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
■	LB110002K

**H 3000 mm**

COL.	CODE
■	LB1100052

**H 3500 mm**

COL.	CODE
■	LB1100062

**H 500 mm**

COL.	CODE
■	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
■	LB1111K

**H 2000 mm**

COL.	CODE
■	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
■	LB110003K

**H 1000 mm**


COL.	CODE
■	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
■	LB110001K

**H 2500 mm**

COL.	CODE
■	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
■	LB110004K

Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible

**Braccetto Green**




Braccetto in tecnopolimero.  
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

**Bracket Green**  
Technopolymer bracket.  
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

**Bras Green**  
Bras en technopolymère.  
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.

COL.	CODE
■	LB11362

**Basamento Palo Still Ø170 mm**




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

**Base Ø170 mm for Still post**  
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Still**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
■	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
■	LB1181K

**Piastra base a scomparsa palo Still**




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.  
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.  
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.  
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.  
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
■	LB1130006

**Dima e kit di fissaggio Palo Still**



Dima, tirafondi e munieria per ancoraggio del basamento al terreno.

**Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
■	LB11254

# Gem

Design  
Lombardo design department



indoor







outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro satinato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4.

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Frosted glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gasket.  
A4 stainless steel screws.

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en verre satiné.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joint en silicone.  
Vis inox type A4.



<b>Gem ovale 270</b>		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		<b>DIFF.</b> <b>VETRO</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>	
A - D	E27	1x60	1x15		LB14121 LB14122	

Base e anello in policarbonato.  
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and ring.  
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Base et anneau en polycarbonate.  
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

## Finishing


	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé



**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Still**

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.



**Still**  
60 mm Bayblend pole without base.  
Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

**Still**  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

**H 160 mm**

COL.	CODE
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K

**H 1000 mm**

COL.	CODE
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K

**H 2000 mm**

COL.	CODE
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K

**H 3000 mm**

COL.	CODE
	LB1100052

**H 3500 mm**

COL.	CODE
	LB1100062

**H 500 mm**

COL.	CODE
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K

**H 1500 mm**


COL.	CODE
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K

**H 2500 mm**

COL.	CODE
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K

Disponibile colore bianco su richiesta  
White version available  
Version blanc disponible

**Adattatore Palo Still Ø60**




Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

**Adaptor for Still Post Ø 60**  
Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.  
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

**Adaptateur poteau Still Ø60**  
Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

COL.	CODE
	LB11312
	LB1131G
	LB1131K

**Basamento Palo Still Ø170 mm**




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

**Base Ø170 mm for Still post**  
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Still**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

COL.	CODE
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K

**Piastra base a scomparsa palo Still**




Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

COL.	CODE
	LB1130006

**Dima e kit di fissaggio Palo Still**




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

**Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

COL.	CODE
	LB11254

**Braccetto Gem Ovale**



Braccetto in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o su palo.

**Bracket Gem Ovale**  
Bracket in polycarbonate for wall or post mounting.

**Bras Gem Ovale**  
Bras en polycarbonate. Possibilité de montage au mur ou sur poteau.

COL.	CODE
	LB11222

# Prima

Design  
Giugiaro



Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro satinato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox A4.

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Frosted glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060. A4 Stainless steel screws.

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en verre satiné.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Vis inox type A4.

<b>Primask 250</b>		<b>DIFF.</b> <b>VETRO</b>	<b>POSITION</b>		
<b>IP 44 IK 06 1J xx3 CE</b>					
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>
<b>A - D</b>	<b>E27</b>	<b>1x60</b>	<b>1x15</b>		<b>LB55321</b> <b>LB55322</b>

Base e visiera in tecnopolimero.  
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid.  
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère.  
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

## Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé





Design  
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Base e anello in tecnopolimero. Guarnizione in silicone. Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Technopolymer base and ring. Silicone gasket. The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base et anneau en technopolymère. Joint en silicone. Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

<b>Excell tonda 300</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>DIFF. SEMITRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP54 IK 07 2J xx5 C E</b>							
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>	<b>CODE</b>	
A - D	E27	1x100	1x20		<b>LB26121</b>	<b>LB26221</b>	

Diffusore in policarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060 o policarbonato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

## Finishing

Bianco da stampaggio  
White  
Blanc moulé

# Luce

Design  
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Base e diffusore in polycarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.

Polycarbonate base and diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060.

Silicone gasket. A4 stainless steel screws.

Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.




**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base et diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Joint en silicone. Vis inox type A4.

Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.

## Finishing

	Bianco da stampaggio White
	Blanc moulé Grigio Ral 7035 da stampaggio
	Grey Ral 7035 Gris Ral 7035 moulé

**Luce tonda 260**



**Luce mini tonda 220**



**Luce ovale 260**



**Luce mini ovale 220**








### Luce tonda 260

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



### IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x100	1x23		LB53221
					LB53224

Lampade dim. max: E27152 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27152 mm Ø 48 mm

### Luce mini tonda 220

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



### IP 66 IK 09 10J xx7 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x60	1x15		LB53121
					LB53124

Lampade dim. max: E27128 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27128 mm Ø 48 mm

### Luce ovale 260

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



### IP 65 IK 10 20J xx9 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x75	1x23		LB53421
					LB53424

Lampade dim. max: E27152 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27152 mm Ø 48 mm

### Luce mini ovale 220

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



### IP 66 IK 09 10J xx7 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x60	1x15		LB53621
					LB53624

Lampade dim. max: E27128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27128 mm Ø 48 mm

# Nido

Design  
Italo Belussi



indoor



outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Base e diffusore in policarbonato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4.  
Modello brevettato.

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Polycarbonate base and diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060. Silicone gasket. A4 stainless steel  
screws. Patented model.

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base et diffuseur en polycarbonate.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joint en silicone. Vis inox type A4.  
Modèle breveté.

**Nido tonda 240**



**Nido ovale 240**





<b>Nido tonda 240</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>DIFF. SEMITRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 55 IK 08 5J xx7 CE</b>							
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE	
A	E27	1x20			<b>LB24220</b>	<b>LB2422N</b>	

LB2422A diffusore ambra verniciato traslucido. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2422A translucent amber diffuser (painted). Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2422A Diffuseur verni couleur ambre translucide. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

<b>Nido ovale 240</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>	<b>DIFF. SEMITRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 55 IK 08 5J xx7 CE</b>							
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE	CODE	
A	E27	1x20			<b>LB24120</b>	<b>LB2412N</b>	

LB2412A diffusore ambra verniciato traslucido. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2412A translucent amber diffuser (painted). Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm


LB2412A Diffuseur verni couleur ambre translucide. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

**Finishing**

Trasparente Satinato  
Transparent satin effect  
Transparent satiné

**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Sensore di Movimento**



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.  
Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

**Motion sensor**  
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).  
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

**Détecteur de présence**  
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.  
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

**COL. CODE**  
**LB11295**

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



# Mito

Design  
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Base in tecnopolimero.  
Diffusore in polycarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox A4.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use.  
Technopolymer base. Polycarbonate diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060. A4 Stainless steel screws.  
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.  
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base en technopolymère. Diffuseur en polycarbonato.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Vis inox type A4.  
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).  
Alimentation intégrée 220-240.  
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Mito tonda 300






## Mito tonda 300

DIFF. OPAL.

DIFF. SEMITRASP.

POSITION



## IP 44 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	* LED COLOUR	
A++	18	1950	1195-1603	220-240 V	<input type="text"/>	LL19401 <input type="text"/>	LL19501 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
A++	18	1950	1195-1603	220-240 V	<input type="text"/>	LS19401 <input type="text"/>		
LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL					
A - D	E27	1x75	1x23		<input type="text"/>	LB19421	LB19521	
A	E27		2X15		<input type="text"/>	LB194M1	LB195M1	

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia:  
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp  
max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double -  
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

### Finishing

Bianco da stampaggio  
White  
Blanc moulé

### \* Led colour

- 4000K
- 3000K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


### Alimentazione diretta

Integral ballast  
Alimentation intégrée  
 220-240 V

**Alimentatore escluso**  
Ballast not included  
Sans alimentation



## Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Per la versione E27 è consigliabile l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

**Motion sensor**  
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).  
For E27 version we recommend the use of "on/off unlimited" FTP lamps.

**Détecteur de présence**  
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.  
Pour la version E27 il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

COL. CODE

LB11295

**Morsettiere**  
Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
Surge protector devices



# Twister




Design  
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Base in tecnopolimero. Diffusore in vetro satinato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Plafoniera predisposta per vite di sicurezza. Predisposizione doppio ingresso tubo 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Technopolymer base. Frosted glass diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060. Luminaire provided with safety screw. Two cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base en technopolymère. Diffuseur en verre satiné. Réflecteur en aluminium type L2-1060. lafonnier prédisposé pour vis de sécurité. Possibilité pour deux entrées avec tube rigide 16/20 mm. Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.


<b>Twister tonda 240</b>		<b>DIFF. VETRO</b>	<b>POSITION</b> 		
<b>IP 44 IK 07 2J xx5 CE</b>					
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>
A	E27	1x100	1x20		LB54221

Lampade dim. max: E27 137 mm Ø 60 mm

Lamp max. dim: E27 137 mm Ø 60 mm

Lampes dim. max: E27 137 mm Ø 60 mm

## Finishing

 Bianco da stappaggio  
White  
Blanc moulé

Design  
Italo Belussi



indoor







outdoor

Adatto anche ad uso esterno. Base in tecnopolimero. Diffusore in policarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Plafoniera predisposta per vite di sicurezza. Predisposizione doppio ingresso tubo 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Technopolymer base. Polycarbonate diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060. Luminaire provided with safety screw. Two cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Base en technopolymère. Diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Plafonnier prédisposé pour vis de sécurité. Possibilité pour deux entrées avec tube rigide 16/20 mm. Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.


<b>Rock tonda 240</b>		Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.		<b>DIFF.</b> <b>OPAL.</b>	<b>DIFF.</b> <b>SEMITRASP.</b>	<b>POSITION</b> 	
<b>IP 44 IK 09 10J xx7 C E</b>							
<b>LAMP</b>	<b>ATT.</b>	<b>LAMP MAX</b>	<b>CFL</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE</b>	<b>CODE</b>	
A	E27	1x100	1x20		<b>LB16121</b>	<b>LB16221</b>	

Lampade dim. max: E27 137 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 137 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 137 mm Ø 48 mm

## Finishing

 Bianco da stampaggio  
White  
Blanc moulé

# Tartaruga

Design  
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro trasparente. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox A4.

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Transparent glass diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060. A4 Stainless steel screws.

**FRA** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Diffuseur en verre transparent. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Vis inox type A4.

**Tartaruga tonda 200  
con gabbia**



**Tartaruga tonda 200  
senza gabbia**



**Tartaruga ovale 200  
con gabbia**



**Tartaruga ovale 200  
senza gabbia**



**Tartaruga ovale  
3 entrate 195 mm**



**Tartaruga ovale  
3 entrate 170 mm**








### Tartaruga tonda 200 con gabbia

DIFF. VETRO

POSITION



IP 44 IK 06 1J xx3 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1X75	1X11	<input type="checkbox"/>	LB46121

Base e gabbia in tecnopolimero.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Technopolymer base and cage.  
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et grille en technopolymère.  
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

### Tartaruga tonda 200 senza gabbia

DIFF. VETRO

POSITION



IP 44 IK 06 1J xx3 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1X75	1X11	<input type="checkbox"/>	LB46521

Base in tecnopolimero.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Technopolymer base.  
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en technopolymère.  
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

### Tartaruga ovale 200 con gabbia

DIFF. VETRO

POSITION



IP 44 IK 06 1J xx3 CE

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x60	1x11	<input type="checkbox"/>	LB44121
				<input type="checkbox"/>	LB44122
				<input type="checkbox"/>	LB44124

Base e gabbia in tecnopolimero.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and cage.  
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et grille en technopolymère.  
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

#### Finishing

- Bianco da stampaggio  
White  
Blanc moulé
- Grigio Ral 7035 da stampaggio  
Grey Ral 7035  
Gris Ral 7035 moulé
- Nero da stampaggio  
Black  
Noir moulé

# Tartaruga


## Tartaruga ovale 200 senza gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1x60	1x11		LB44521

DIFF.  
VETRO

POSITION



Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Technopolymer base.  
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en technopolymère.  
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


## Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
A - D	E27	1X100	1X11		LB41424

DIFF.  
VETRO

POSITION



Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polyamide base. Zinc-coated metal cage.  
Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.  
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en polyamide. Grille en tôle zinguée.  
Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm.  
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


## Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm

IP 44 IK 06 1J xx3 C E

LAMP	ATT.	LAMP MAX	CFL	COL.	CODE
D	E27	1x60			LB41224

DIFF.  
VETRO

POSITION



Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm





















Polyamide base. Zinc-coated metal cage.  
Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.  
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm


Base en polyamide. Grille en tôle zinguée.  
Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm.  
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


### Finishing


	Bianco da stampaggio White Blanc moulé
	Grigio Ral 7035 da stampaggio Grey Ral 7035 Gris Ral 7035 moulé
	Nero da stampaggio Black Noir moulé


**Modelli idonei per sensori** *Motion sensor list - Modèles pour détecteur*

	<b>KOBO</b>	Predisposto per rilevatore <i>Suitable for motion sensor</i> <i>Conforme pour détecteur de présence</i>	p. 18		<b>CUBO</b>	 NOT INC.	p. 252
	<b>ART</b>	 INCLUDED 	p. 30		<b>AREO 280</b>	 NOT INC.	p. 256
	<b>ROSS</b>	 INCLUDED →  	p. 40		<b>NOVA / CLASS</b>	 INCLUDED →  	p. 296
	<b>LINE</b>	 →	p. 56		<b>MITO</b>	 INCLUDED	p. 314

  
NOT INC. Predisposto per rilevatore di presenza/crepuscolare  
*Suitable for motion sensor/Day and night sensor*  
*Conforme pour détecteur de présence/ Crépusculaire*


  
INCLUDED Rilevatore di presenza incluso  
*Motion sensor included*  
*Détecteur inclus*

  
→ Funzione corridoio  
*Corridor function*  
*Fonction corridor*


 Sensore crepuscolare  
*Day night sensor*  
*Détecteur crépusculaire*

# Sensori

## Sensore di movimento Motion sensor - Détecteur de présence




### Distribuzioni fotometriche Photometric distribution Distributions photométriques



Montaggio a parete (m)  
Altezza di installazione  
suggerita: 1+1,8 m.

Wall mounting (m)  
Recommended  
installation height: 1:1.8 m.

Montage mural (m)  
Hauteur d'installation  
recommandée : 1 à 1,8 m.



Montaggio a soffitto (m)  
Altezza di installazione  
suggerita: 2,5+6 m.

Ceiling mounting (m)  
Recommended  
installation height: 2.5:6 m.

Montage au plafond (m)  
Hauteur d'installation  
recommandée : 2,5 à 6 m.

### ITA CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz ± 75MHz, Banda d'onda ISM
Potenza di trasmissione:	<0,5mW
Alimentazione:	800W (carica resistente) 400W (carico capacitivo)
Angolo di rilevamento:	150° (installazione a muro) 360° (installazione a soffitto)
Consumo:	<0,5W (stanby)
Zona di rilevamento:	Max (P x A): 12m x 6m
Altezza di montaggio:	Max. 6m
Rilevatore di movimento:	0.5 ~ 3 m/s
Temperatura di lavoro:	-35°C ~ +70°C

Il sensore rileva i movimenti delle persone. Se un movimento è rilevato nel suo campo di rilevamento, la luce si accende per il tempo impostato. Tutti i movimenti che interverranno durante la durata definita attivano il sensore.

**ATTENZIONE:** il rilevamento è possibile attraverso le porte, muri e pareti di sottili lastre di vetro.

**Le persone o gli oggetti che si muovono verso il sensore sono meglio rilevati. La distanza tra due rilevatori deve sempre essere superiore al raggio del campo di rilevamento.**

Il cablaggio è polarizzato è quindi necessario rispettare le polarità Fase e Neutro. **NOTA:** in caso di utilizzo con delle sorgenti luminose fluorescenti compatte E27 è necessario assicurarsi che queste siano di tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE); inoltre è consigliabile impostare una temporizzazione che assicuri un'illuminazione di 5 min minimo al fine di evitare un'usura prematura.

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

### ENG TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage:	220/240VAC 50Hz
HF System:	5.8GHz ± 75MHz, ISM wave band
Transmission power:	<0,5mW
Input:	800W (resistive charging) 400W (inductive charging)
Detection angle:	150° (wall installation) 360° (ceiling installation)
Power consumption:	<0,5W (stanby)
Detection zone:	Max (D x H): 12m x 6m
Mounting height:	6m Max.
Motion detection:	0.5 ~ 3 m/s
Operating temperature:	-35°C ~ +70°C

The sensor detects the movements of persons. If a movement is detected within its detection area, the light will start for the defined time. All movements during the defined time activate the sensor.

**CAUTION:** detection is possible through doors, walls and thin glass panes.

**Persons and objects moving towards the sensor are better detected. The distance between two detectors has to be always higher than the radius of the detection area.**

The wiring is polarized and therefore it is necessary to respect the polarities Phase and Neutral.

**NOTE:** In case of use of compact E27 fluorescent lamps, it is necessary to assure that they are of UNLIMITED ON/OFF type; furthermore, it is recommended to install a timer assuring minimum 5 min. lighting in order to avoid early wear. LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

### FRA CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz ± 75MHz, banda des ondes ISM
Puissance de transmission:	<0,5mW
Alimentation:	800W (charge résistive) 400W (charge capacitive)
Angle de detection:	150° (installation murale) 360° (installation au plafond)
Puissance consommée:	<0,5W (stanby)
Zone de détection:	Max. (P x H) : 12 m x 6 m
Hauteur de montage:	6 m Max.
Détection de mouvement:	0.5 ~ 3 m/s
Température de travail:	-35°C ~ +70°C

Le sensore detecte les mouvements des personnes. Si un mouvement est detecté dans son champ de detection, la lumiere s'allumera pour la durée définie. Tous les mouvements qui interviennent pendant la durée définie vont activer le sensor.

**ATTENTION:** la détection est possible à travers les portes, les murs et les parois de plaques de verre fines.


**Les personnes et les objets en mouvement vers le sensor sont mieux détectés. La distance entre deux détecteurs doit être toujours supérieure au rayon du champ de détection.**

Le câblage est polarisé donc il est nécessaire de respecter les polarités Phase et Neutre.

**NOTE:** En cas d'utilisation avec des sources fluo-compacte E27, il est nécessaire de s'assurer que celles-ci soient de type ON/OFF UNLIMITED (on/off illimité); il faut en outre mettre une temporisation assurant un éclairage de 5min minimum afin d'éviter une usure prématurée. LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.



**Sensore crepuscolare** Day and night sensor - Détecteur crépusculaire



**ITA CARATTERISTICHE TECNICHE**

Voltaggio: 220/240VAC 50Hz  
 Potenza: 400W  
 Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

- Accende automaticamente le luci al crepuscolo e si spegne all'alba.
- Risparmia energia riducendo il tempo di funzionamento della lampada.
- Distingue esattamente la luce del sole e la luce led.
- Accensione/spengimento regolabili.
- Le dimensioni compatte lo rendono adatto per installazioni in piccoli spazi.

**ENG TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Voltage: 220/240VAC 50Hz  
 Power: 400W  
 Operating temperature: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

- Automatically turn on lights at dusk and off at dawn.
- Save energy by reducing light fixture operating time.
- Exactly distinguish sunlight and LED light and can be built-in LED lighting fixtures.
- Super compact size make it is suitable to be fixed in small fittings.
- Adjustable switching On/Off ambient light level.

**FRA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Voltage: 220/240VAC 50Hz  
 Puissance: 400W  
 Température de travail: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

- Il allume automatiquement les lumières au crépuscule et les éteint à l'aube.
- Permet d'économiser de l'énergie en réduisant la durée du fonctionnement de la lampe.
- Distingue exactement la lumière du soleil et la lumière des LED.
- Ses dimensions très compactes permettent de l'installer même dans des petits appareils.
- Mise en marche/arrêt réglable

# Morsettiere e SPD

## Morsettiere Terminal blocks - Borniers

### Morsettiere coassiale




Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/12 mm.

**Coaxial Terminal block**  
Coaxial 3-pole terminal block,  
IP68, for cable diameter 7/12 mm.

**Bornier coaxial**  
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68,  
pour câble diam. 7/12 mm

**CODE**

**LB11293**



### Morsettiere lineare a 3 vie




Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/13,5 mm.

**3 way linear terminal block**  
3-way 3-pole linear terminal block,  
IP68, for cable  $\varnothing$  7/13.5 mm.

**Bornier linéaire 3 voies**  
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles,  
IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

**CODE**

**LB11294**



## Scaricatori di sovratensione Surge protector devices - Dispositif anti surtension

### Scaricatore di sovratensione SPD




Scaricatore di sovratensione di tipo II e tipo III.  
Tensione di funzionamento 120/320 VAC 50/60Hz.  
Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 10kAmp. grado di protezione IP67.  
Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in serie rispetto al corpo illuminante.  
Tempi medi di intervento 8/20 $\mu$ s  
Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito.

**Surge protector device type I and type III.**  
Operating voltage 120/320 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 10kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in series connection and before the lighting luminaire. Response time 8/20 $\mu$ s. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced.

**Dispositif anti surtension type II et III.**  
Tension d'opération 120/320 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 10kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en série du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: 8/20 $\mu$ s. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé.

**CODE**

**LB11298**



### Scaricatore di sovratensione SPD




Scaricatore di sovratensione di tipo II.  
Tensione di funzionamento 240 VAC 50/60Hz.  
Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 20kAmp. grado di protezione IP67.  
Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in parallelo rispetto al corpo illuminante.  
Tempi medi di intervento <25ns.  
Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito  
Il componente non è idoneo ad installazione su impianti privi di messa a terra.

**Surge protector device type II.**  
Operating voltage 240 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 20kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in parallel connection and before the lighting luminaire. Response time <25ns. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced. The device is not suitable for installation without ground.

**Dispositif anti surtension type II.**  
Dispositif anti surtension type II. Tension d'opération 240 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 20kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en parallèle du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: <25ns. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la led éteinte, l'appareil doit être remplacé. Non adapté à installation sans mise à la terre.

**CODE**

**LB11299**



















# Vetri di ricambio

LOMBARDO















325



## Vetri di ricambio Spare glasses - Verres de rechange

			CODE
	AIRY TONDA 300 AIRY TOP TONDA 300	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	<b>LB82200</b>
	AIRY OVALE 300 AIRY TOP OVALE 300	vetro ovale acidato <i>oval frosted glass (acid etched)</i> <i>Verre ovale acidé</i>	<b>LB82100</b>
	AREO 280	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	<b>LB80200</b>
	AREO 350	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	<b>LB81200</b>
	DIVA 300 OVALE DIVA 300 TOP	vetro acidato <i>frosted glass (acid etched)</i> <i>verre acidé</i>	<b>LB28100</b>
	EGO UP 400 EGO TOP 400	vetro acidato <i>frosted glass (acid etched)</i> <i>verre acidé</i>	<b>LB22100</b>
	EOS 330	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	<b>LB19200</b>
	GEM OVALE 270	vetro ovale satinato <i>oval frosted glass, satin effect</i> <i>verre ovale satiné</i>	<b>LB14100</b>
	NOVA TONDA 260	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	<b>LB80200</b>
	NOVA TONDA 330	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	<b>LB81200</b>
	PRIMASK 250	vetro ovale satinato <i>oval frosted glass, satin effect</i> <i>verre ovale satiné</i>	<b>LB55100</b>
	STILE 260 SIMMETRICA	vetro temprato satinato <i>tempered glass, satin effect</i> <i>verre trempé satiné</i>	<b>LB78000</b>
	STILE 330 SIMMETRICA	vetro temprato satinato <i>tempered glass, satin effect</i> <i>verre trempé satiné</i>	<b>LB79000</b>
	STILE NEXT 60Q	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	<b>LB13200</b>
	STILE NEXT 60Q ASIMMETRICA	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	<b>LB13600</b>
	STILE NEXT POWER 60Q	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	<b>LB13300</b>








## Vetri di ricambio *Spare glasses - Verres de rechange*

			CODE
	STILE NEXT 60T	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	<b>LB10200</b>
	STILE NEXT 60T ASIMMETRICA	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	<b>LB10600</b>
	STILE NEXT POWER 60T	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	<b>LB10300</b>
	STILE NEXT 260	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	<b>LB78500</b>
	STILE NEXT 503	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i>	<b>LB64100</b>
	STILE NEXT 103	<i>pour placoplâtre</i>	<b>LB64200</b>
	STILE NEXT 503 NERA		<b>LB64120</b>
	STILE NEXT 503 GRIGIO	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	<b>LB641G0</b>
	STILE NEXT 503 CORTEN		<b>LB641K0</b>
	STILE NEXT 506L NERA		<b>LB66120</b>
	STILE NEXT 506L GRIGIO	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	<b>LB661G0</b>
	STILE NEXT 506L CORTEN		<b>LB661K0</b>
	STILE NEXT 506 ASIMM. NERA		<b>LB66520</b>
	STILE NEXT 506 ASIMM. GRIGIO	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	<b>LB665G0</b>
	STILE NEXT 506 ASIMM. CORTEN		<b>LB665K0</b>
	STILE NEXT 506L ASIM. VERTICALE	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i>	<b>LB66300</b>
	STILE NEXT 106L ASIM. VERTICALE	<i>pour placoplâtre</i>	<b>LB66400</b>
	STILE NEXT 506E	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i>	<b>LB65100</b>
	STILE NEXT 106E	<i>pour placoplâtre</i>	<b>LB65200</b>
	STILE NEXT 506L	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i>	<b>LB66100</b>
	STILE NEXT 106L	<i>pour placoplâtre</i>	<b>LB66200</b>
	STILE NEXT 506L ASIM. ORIZZONTALE	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i>	<b>LB66500</b>
	STILE NEXT 106L ASIM. ORIZZONTALE	<i>pour placoplâtre</i>	<b>LB66600</b>
	STILE NEXT 120Q	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	<b>LB68200</b>
	STILE NEXT 120T	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	<b>LB67200</b>





**Vetri di ricambio** *Spare glasses - Verres de rechange*

			CODE
	STILE NEXT POWER 120Q	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	<b>LB70200</b>
	STILE NEXT POWER 120T	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	<b>LB69200</b>
	TARTARUGA OVALE 200 TARTARUGA OVALE 3 ENTRATE 100W	vetro ovale trasparente <i>oval transparent glass</i> <i>verre ovale translucide</i>	<b>LB44100</b>
	TARTARUGA OVALE 3 ENTRATE 60W	vetro ovale trasparente <i>oval transparent glass</i> <i>verre ovale translucide</i>	<b>LB41200</b>
	TARTARUGA TONDA 200	vetro tondo trasparente <i>round transparent glass</i> <i>verre rond translucide</i>	<b>LB46100</b>
	TWISTER TONDA 240	vetro tondo satinato <i>round frosted glass, satin effect</i> <i>verre rond satiné</i>	<b>LB54200</b>
	VELA 200 VELA TOP 200	vetro acidato <i>frosted glass (acid etched)</i> <i>verre acidé</i>	<b>LB88100</b>







PROGETTO LUCE



LOMBARDO



50  
1969-2019

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
BL1161012	4	35	LB1070015	1	213	LB110002E	1	307	LB1123K	1	250
BL1161013	4	35	LB1070016	1	213	LB110002G	1	307	LB11254	1	307
BL116101N	4	35	LB1070017	1	213	LB110002K	1	307	LB11255	1	151
BL1161022	4	35	LB1070018	1	213	LB1100032	1	307	LB11257	1	250
BL1161023	4	35	LB1070019	1	213	LB110003E	1	307	LB11258	1	251
BL116102N	4	35	LB1070020	1	213	LB110003G	1	307	LB11293	1	324
BL1161032	4	35	LB1070021	1	213	LB110003K	1	307	LB11294	1	324
BL1161033	4	35	LB1070025	1	224	LB1100042	1	307	LB11295	1	322
BL116103N	4	35	LB1070026	1	224	LB110004E	1	307	LB11297	1	323
BL1161042	4	35	LB1070027	1	224	LB110004G	1	307	LB11298	1	324
BL1161043	4	35	LB1070028	1	224	LB110004K	1	307	LB11299	1	324
BL116104N	4	35	LB1070029	1	224	LB1100052	1	307	LB1130001	1	60
BL1161052	4	35	LB1070030	1	224	LB1100062	1	307	LB1130002	1	60
BL1161053	4	35	LB1070031	1	224	LB1100082	1	71	LB1130003	1	60
BL116105N	4	35	LB1070032	1	224	LB110008E	1	71	LB1130004	1	60
LB1050042	1	243	LB1070039	1	212	LB110008G	1	71	LB1130006	1	307
LB1050043	1	243	LB1070041	1	220	LB110008K	1	71	LB1130007	1	61
LB1050044	1	242	LB1070043	1	224	LB111033	1	307	LB1130008	1	61
LB1050089	1	243	LB1070054	1	220	LB11103E	1	307	LB1130009	1	61
LB1050090	1	243	LB1070055	1	220	LB11103G	1	307	LB1130010	1	61
LB1050092	1	241	LB1070056	1	220	LB11103K	1	307	LB1130011	1	61
LB1050093	1	241	LB1070057	1	220	LB111081	1	251	LB1130012	1	61
LB1050097	1	241	LB1070059	1	224	LB11108G	1	251	LB1130013	1	61
LB1050098	1	241	LB1070060	1	224	LB11108K	1	251	LB1130014	1	61
LB1050110	1	243	LB1070061	1	224	LB1110001	1	270	LB11312	5	307
LB1050111	1	243	LB1080001	1	172	LB1110002	1	270	LB1131G	5	307
LB1050112	1	243	LB1080002	1	172	LB1110003	1	270	LB1131K	5	307
LB1050141	1	243	LB1080003	1	172	LB1110005	1	270	LB11362	5	305
LB1050142	1	243	LB1080004	1	172	LB1110006	1	270	LB11432	10	294
LB1050143	1	242	LB109000	1	262	LB1110007	1	270	LB1143G	10	294
LB1050144	1	242	LB109002	1	263	LB1110008	1	270	LB1143K	10	294
LB1070001	1	212	LB109004	1	262	LB1110009	1	270	LB11442	4	294
LB1070002	1	212	LB109006	1	263	LB1110011	1	270	LB1144G	4	294
LB1070004	1	224	LB1100000	1	122	LB1110012	1	270	LB1144K	4	294
LB1070005	1	224	LB1100001	1	122	LB11112	1	307	LB11452	3	286
LB1070006	1	224	LB1100002	1	122	LB1111E	1	307	LB1145G	3	286
LB1070007	1	224	LB1100003	1	122	LB1111G	1	307	LB11461	1	274
LB1070008	1	213	LB1100004	1	122	LB1111K	1	307	LB1150003	1	76
LB1070009	1	213	LB1100005	1	122	LB11190	1	143	LB1150004	1	76
LB1070010	1	213	LB1100012	1	307	LB11191	1	143	LB1150005	1	76
LB1070011	1	213	LB110001E	1	307	LB11222	10	307	LB1150006	1	76
LB1070012	1	213	LB110001G	1	307	LB11231	1	250	LB1150007	1	77
LB1070013	1	213	LB110001K	1	307	LB1123E	1	250	LB1150008	1	77
LB1070014	1	213	LB1100022	1	307	LB1123G	1	250	LB1150009	1	77



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LB1150010	1	77	LB11680	1	122	LB12622	1	304	LB3312V	1	274
LB1150012	1	76	LB11690	15	113	LB1290001	1	180	LB3312Y	1	274
LB1150013	1	76	LB11693	1	101	LB1290002	1	180	LB341NS	1	254
LB1150014	1	76	LB11784	1	153	LB1290003	1	180	LB343MS	1	254
LB1150015	1	77	LB11812	7	307	LB1290004	1	180	LB347MH	1	255
LB1150016	1	77	LB1181E	7	307	LB1290005	1	180	LB348MH	1	255
LB1150017	1	77	LB1181G	7	307	LB1290006	1	180	LB38221	10	258
LB1150018	1	77	LB1181K	7	307	LB1300001	1	23	LB3822G	10	258
LB1150019	1	77	LB11841	4	122	LB1300002	1	23	LB3822K	10	258
LB1150020	1	77	LB1184G	4	122	LB1300003	1	23	LB402M1	3	258
LB1150021	1	77	LB11854	1	153	LB1300004	1	23	LB402MG	3	258
LB1150022	1	77	LB11884	1	153	LB1300005	1	23	LB402MK	3	258
LB1150023	1	77	LB1190001	1	212	LB1310001	1	224	LB41224	30	320
LB1150024	1	77	LB1204W	1	155	LB14121	14	306	LB41424	30	320
LB1150025	1	77	LB1206W	1	155	LB14122	14	306	LB44121	24	319
LB1150026	1	77	LB12114	1	153	LB16121	12	317	LB44122	24	319
LB1150035	1	77	LB12134	1	153	LB16221	12	317	LB44124	24	319
LB1150036	1	76	LB123000	1	266	LB1922N	5	287	LB44521	24	320
LB1150037	1	76	LB1230001	1	220	LB192MN	5	287	LB46121	20	319
LB1150038	1	76	LB123021	1	266	LB19421	5	315	LB46521	20	319
LB11530	6	279	LB123022	1	266	LB194M1	5	315	LB49121	5	168
LB11540	4	279	LB123023	1	266	LB19521	5	315	LB4912E	5	168
LB11550	6	279	LB123024	1	266	LB195M1	5	315	LB4912G	5	168
LB11560	4	279	LB123025	1	266	LB22321	6	283	LB4912K	5	168
LB11571	1	128	LB123026	1	266	LB22322	6	283	LB49221	5	168
LB11572	1	128	LB123027	1	266	LB2232G	6	283	LB4922E	5	168
LB11573	1	128	LB123028	1	266	LB22521	6	283	LB4922G	5	168
LB11574	1	250	LB1250001	1	101	LB22522	6	283	LB4922K	5	168
LB11575	1	250	LB1260001	1	191	LB2252G	6	283	LB49421	5	168
LB11576	1	250	LB1260002	1	191	LB2412N	32	313	LB4942E	5	168
LB11577	1	251	LB1260003	1	191	LB24120	32	313	LB4942G	5	168
LB11581	1	143	LB1260004	1	191	LB2422N	16	313	LB4942K	5	168
LB11582	1	143	LB1260005	1	191	LB24220	16	313	LB49521	5	168
LB11583	1	143	LB1260006	1	191	LB25722	9	302	LB4952E	5	168
LB11584	1	143	LB1260007	1	191	LB26121	5	309	LB4952G	5	168
LB11611	4	123	LB1260008	1	191	LB26221	5	309	LB4952K	5	168
LB1161G	4	123	LB1260009	1	191	LB28121	14	285	LB53121	16	311
LB11621	4	123	LB1260010	1	191	LB28122	14	285	LB53124	16	311
LB1162G	4	123	LB1260011	1	191	LB2812G	14	285	LB53221	10	311
LB11652	1	122	LB1260012	1	191	LB28321	14	285	LB53224	10	311
LB1165G	1	122	LB1260013	1	191	LB28322	14	285	LB53421	14	311
LB1165K	1	122	LB1260014	1	191	LB2832G	14	285	LB53424	14	311
LB11660	15	158	LB1260015	1	191	LB33121	1	274	LB53621	24	311
LB11670	2	122	LB1260016	1	191	LB3312R	1	274	LB53624	24	311

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LB54221	12	316	LB8222G	8	290	LL102BN	4	132	LL105083N	1	237
LB55321	14	308	LB82321	14	292	LL103AL3	4	132	LL1050843	1	238
LB55322	14	308	LB82322	14	292	LL103ALN	4	132	LL105084N	1	238
LB58121	6	299	LB8232G	14	292	LL103AM3	4	132	LL1050853	1	236
LB58122	6	299	LB82721	8	290	LL103AMN	4	132	LL105085N	1	236
LB5812G	6	299	LB82722	8	290	LL103AS3	4	132	LL1050863	1	236
LB581M1	6	299	LB8272G	8	290	LL103ASN	4	132	LL105086N	1	236
LB581M2	6	299	LB84121	14	291	LL103B3	4	132	LL1050873	1	237
LB581MG	6	299	LB84122	14	291	LL103BN	4	132	LL105087N	1	237
LB58221	6	299	LB8412G	14	291	LL104B3	4	140	LL1050883	1	237
LB58222	6	299	LB84221	14	291	LL104BN	4	140	LL105088N	1	237
LB5822G	6	299	LB84222	14	291	LL1050043	1	240	LL1050893	1	237
LB582M1	6	299	LB8422G	14	291	LL105004N	1	240	LL105089N	1	237
LB582M2	6	299	LB84321	14	292	LL1050053	1	240	LL1050903	1	237
LB582MG	6	299	LB84322	14	292	LL105005N	1	240	LL105090N	1	237
LB59121	10	300	LB8432G	14	292	LL1050073	1	240	LL1050913	1	237
LB59122	10	300	LB84421	14	292	LL105007N	1	240	LL105091N	1	237
LB5912G	10	300	LB84422	14	292	LL1050083	1	240	LL1050923	1	237
LB59221	10	300	LB8442G	14	292	LL105008N	1	240	LL105092N	1	237
LB59222	10	300	LB85121	8	290	LL1050093	1	240	LL1050933	1	238
LB5922G	10	300	LB85122	8	290	LL105009N	1	240	LL105093N	1	238
LB621N1	1	298	LB8512G	8	290	LL1050113	1	240	LL1050943	1	238
LB622N1	1	298	LB85221	8	290	LL105011N	1	240	LL105094N	1	238
LB78122	6	278	LB85222	8	290	LL1050173	1	236	LL1050953	1	238
LB7812G	6	278	LB8522G	8	290	LL105017N	1	236	LL105095N	1	238
LB7812K	6	278	LB85321	8	291	LL1050183	1	237	LL1050963	1	238
LB7852N	6	145	LB85322	8	291	LL105018N	1	237	LL105096N	1	238
LB79122	4	278	LB8532G	8	291	LL1050193	1	238	LL1050973	1	238
LB7912G	4	278	LB85421	8	291	LL105019N	1	238	LL105097N	1	238
LB7912K	4	278	LB85422	8	291	LL1050203	1	236	LL1050983	1	238
LB80221	10	299	LB8542G	8	291	LL105020N	1	236	LL105098N	1	238
LB80222	10	299	LB88121	12	281	LL1050213	1	237	LL1050993	1	237
LB8022G	10	299	LB88122	12	281	LL105021N	1	237	LL105099N	1	237
LB81221	6	298	LB8812G	12	281	LL1050223	1	238	LL1051003	1	237
LB81222	6	298	LB88171	12	281	LL105022N	1	238	LL105100N	1	237
LB8122G	6	298	LB88172	12	281	LL1050313	1	239	LL1051013	1	237
LB812M1	6	298	LB8817G	12	281	LL105031N	1	239	LL105101N	1	237
LB812M2	6	298	LB88321	12	281	LL1050353	1	239	LL1051023	1	237
LB812MG	6	298	LB88322	12	281	LL105035N	1	239	LL105102N	1	237
LB82121	14	291	LB8832G	12	281	LL1050813	1	237	LL1051033	1	237
LB82122	14	291	LB88371	12	281	LL105081N	1	237	LL105103N	1	237
LB8212G	14	291	LB88372	12	281	LL1050823	1	238	LL1051043	1	237
LB82221	8	290	LB8837G	12	281	LL105082N	1	238	LL105104N	1	237
LB82222	8	290	LL102B3	4	132	LL1050833	1	237	LL1051053	1	238





Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL105105N	1	238	LL105127N	1	239	LL107001LN	4	207	LL107006LN	4	206
LL1051063	1	238	LL1051283	1	239	LL107001M2	4	207	LL107006M2	4	206
LL105106N	1	238	LL105128N	1	239	LL107001M3	4	207	LL107006M3	4	206
LL1051073	1	238	LL1051293	1	239	LL107001MB	4	207	LL107006MB	4	206
LL105107N	1	238	LL105129N	1	239	LL107001MN	4	207	LL107006MN	4	206
LL1051083	1	238	LL1051303	1	239	LL107001S2	4	207	LL107006S2	4	206
LL105108N	1	238	LL105130N	1	239	LL107001S3	4	207	LL107006S3	4	206
LL1051093	1	238	LL1051313	1	239	LL107001SB	4	207	LL107006SB	4	206
LL105109N	1	238	LL105131N	1	239	LL107001SN	4	207	LL107006SN	4	206
LL1051103	1	238	LL1051323	1	239	LL1070022	4	208	LL107007D2	4	207
LL105110N	1	238	LL105132N	1	239	LL1070023	4	208	LL107007D3	4	207
LL1051113	1	236	LL105AL3	4	140	LL107002B	4	208	LL107007DB	4	207
LL105111N	1	236	LL105ALN	4	140	LL107002N	4	208	LL107007DN	4	207
LL1051123	1	236	LL105AM3	4	140	LL1070032	4	208	LL107007L2	4	207
LL105112N	1	236	LL105AMN	4	140	LL1070033	4	208	LL107007L3	4	207
LL1051133	1	236	LL105AS3	4	140	LL107003B	4	208	LL107007LB	4	207
LL105113N	1	236	LL105ASN	4	140	LL107003N	4	208	LL107007LN	4	207
LL1051143	1	236	LL105B3	4	140	LL1070042	4	208	LL107007M2	4	207
LL105114N	1	236	LL105BN	4	140	LL1070043	4	208	LL107007M3	4	207
LL1051153	1	236	LL106B3	4	132	LL107004B	4	208	LL107007MB	4	207
LL105115N	1	236	LL106BN	4	132	LL107004N	4	208	LL107007MN	4	207
LL1051163	1	236	LL107000D2	4	206	LL107005D2	4	209	LL107007S2	4	207
LL105116N	1	236	LL107000D3	4	206	LL107005D3	4	209	LL107007S3	4	207
LL1051173	1	236	LL107000DB	4	206	LL107005DB	4	209	LL107007SB	4	207
LL105117N	1	236	LL107000DN	4	206	LL107005DN	4	209	LL107007SN	4	207
LL1051183	1	236	LL107000L2	4	206	LL107005L2	4	209	LL1070082	4	208
LL105118N	1	236	LL107000L3	4	206	LL107005L3	4	209	LL1070083	4	208
LL1051193	1	236	LL107000LB	4	206	LL107005LB	4	209	LL107008B	4	208
LL105119N	1	236	LL107000LN	4	206	LL107005LN	4	209	LL107008N	4	208
LL1051203	1	236	LL107000M2	4	206	LL107005M2	4	209	LL1070092	4	208
LL105120N	1	236	LL107000M3	4	206	LL107005M3	4	209	LL1070093	4	208
LL1051213	1	236	LL107000MB	4	206	LL107005MB	4	209	LL107009B	4	208
LL105121N	1	236	LL107000MN	4	206	LL107005MN	4	209	LL107009N	4	208
LL1051223	1	236	LL107000S2	4	206	LL107005S2	4	209	LL1070102	4	208
LL105122N	1	236	LL107000S3	4	206	LL107005S3	4	209	LL1070103	4	208
LL1051233	1	239	LL107000SB	4	206	LL107005SB	4	209	LL107010B	4	208
LL105123N	1	239	LL107000SN	4	206	LL107005SN	4	209	LL107010N	4	208
LL1051243	1	239	LL107001D2	4	207	LL107006D2	4	206	LL107011D2	4	209
LL105124N	1	239	LL107001D3	4	207	LL107006D3	4	206	LL107011D3	4	209
LL1051253	1	239	LL107001DB	4	207	LL107006DB	4	206	LL107011DB	4	209
LL105125N	1	239	LL107001DN	4	207	LL107006DN	4	206	LL107011DN	4	209
LL1051263	1	239	LL107001L2	4	207	LL107006L2	4	206	LL107011L2	4	209
LL105126N	1	239	LL107001L3	4	207	LL107006L3	4	206	LL107011L3	4	209
LL1051273	1	239	LL107001LB	4	207	LL107006LB	4	206	LL107011LB	4	209

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL107011LN	4	209	LL107016SN	4	209	LL1070273	4	207	LL107033MN	4	206
LL107011M2	4	209	LL107017D2	4	209	LL107027B	4	207	LL107033S2	4	206
LL107011M3	4	209	LL107017D3	4	209	LL107027N	4	207	LL107033S3	4	206
LL107011MB	4	209	LL107017DN	4	209	LL1070282	4	209	LL107033SB	4	206
LL107011MN	4	209	LL107017L2	4	209	LL1070283	4	209	LL107033SN	4	206
LL107011S2	4	209	LL107017L3	4	209	LL107028B	4	209	LL107034D2	4	206
LL107011S3	4	209	LL107017LN	4	209	LL107028N	4	209	LL107034D3	4	206
LL107011SB	4	209	LL107017M2	4	209	LL1070292	4	209	LL107034DB	4	206
LL107011SN	4	209	LL107017M3	4	209	LL1070293	4	209	LL107034DN	4	206
LL107012D2	4	211	LL107017MN	4	209	LL107029B	4	209	LL107034L2	4	206
LL107012D3	4	211	LL107017S2	4	209	LL107029N	4	209	LL107034L3	4	206
LL107012DN	4	211	LL107017S3	4	209	LL1070302	4	211	LL107034LB	4	206
LL107012L2	4	211	LL107017SN	4	209	LL1070303	4	211	LL107034LN	4	206
LL107012L3	4	211	LL1070182	4	210	LL107030N	4	211	LL107034M2	4	206
LL107012LN	4	211	LL1070183	4	210	LL1070312	4	211	LL107034M3	4	206
LL107012M2	4	211	LL107018N	4	210	LL1070313	4	211	LL107034MB	4	206
LL107012M3	4	211	LL1070192	4	210	LL107031N	4	211	LL107034MN	4	206
LL107012MN	4	211	LL1070193	4	210	LL107032D2	4	206	LL107034S2	4	206
LL107012S2	4	211	LL107019N	4	210	LL107032D3	4	206	LL107034S3	4	206
LL107012S3	4	211	LL1070202	4	210	LL107032DB	4	206	LL107034SB	4	206
LL107012SN	4	211	LL1070203	4	210	LL107032DN	4	206	LL107034SN	4	206
LL107013D2	4	211	LL107020N	4	210	LL107032L2	4	206	LL107035D2	4	206
LL107013D3	4	211	LL1070212	4	210	LL107032L3	4	206	LL107035D3	4	206
LL107013DN	4	211	LL1070213	4	210	LL107032LB	4	206	LL107035DB	4	206
LL107013L2	4	211	LL107021N	4	210	LL107032LN	4	206	LL107035DN	4	206
LL107013L3	4	211	LL1070222	4	210	LL107032M2	4	206	LL107035L2	4	206
LL107013LN	4	211	LL1070223	4	210	LL107032M3	4	206	LL107035L3	4	206
LL107013M2	4	211	LL107022N	4	210	LL107032MB	4	206	LL107035LB	4	206
LL107013M3	4	211	LL1070232	4	210	LL107032MN	4	206	LL107035LN	4	206
LL107013MN	4	211	LL1070233	4	210	LL107032S2	4	206	LL107035M2	4	206
LL107013S2	4	211	LL107023N	4	210	LL107032S3	4	206	LL107035M3	4	206
LL107013S3	4	211	LL1070242	4	207	LL107032SB	4	206	LL107035MB	4	206
LL107013SN	4	211	LL1070243	4	207	LL107032SN	4	206	LL107035MN	4	206
LL107016D2	4	209	LL107024B	4	207	LL107033D2	4	206	LL107035S2	4	206
LL107016D3	4	209	LL107024N	4	207	LL107033D3	4	206	LL107035S3	4	206
LL107016DN	4	209	LL1070252	4	207	LL107033DB	4	206	LL107035SB	4	206
LL107016L2	4	209	LL1070253	4	207	LL107033DN	4	206	LL107035SN	4	206
LL107016L3	4	209	LL107025B	4	207	LL107033L2	4	206	LL107036D2	4	209
LL107016LN	4	209	LL107025N	4	207	LL107033L3	4	206	LL107036D3	4	209
LL107016M2	4	209	LL1070262	4	207	LL107033LB	4	206	LL107036DB	4	209
LL107016M3	4	209	LL1070263	4	207	LL107033LN	4	206	LL107036DN	4	209
LL107016MN	4	209	LL107026B	4	207	LL107033M2	4	206	LL107036L2	4	209
LL107016S2	4	209	LL107026N	4	207	LL107033M3	4	206	LL107036L3	4	209
LL107016S3	4	209	LL1070272	4	207	LL107033MB	4	206	LL107036LB	4	209



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL107036LN	4	209	LL107039DN	4	209	LL107042M3	4	209	LL107046L2	4	211
LL107036M2	4	209	LL107039L2	4	209	LL107042MN	4	209	LL107046L3	4	211
LL107036M3	4	209	LL107039L3	4	209	LL107042S2	4	209	LL107046LN	4	211
LL107036MB	4	209	LL107039LB	4	209	LL107042S3	4	209	LL107046M2	4	211
LL107036MN	4	209	LL107039LN	4	209	LL107042SN	4	209	LL107046M3	4	211
LL107036S2	4	209	LL107039M2	4	209	LL107043D2	4	209	LL107046MN	4	211
LL107036S3	4	209	LL107039M3	4	209	LL107043D3	4	209	LL107046S2	4	211
LL107036SB	4	209	LL107039MB	4	209	LL107043DN	4	209	LL107046S3	4	211
LL107036SN	4	209	LL107039MN	4	209	LL107043L2	4	209	LL107046SN	4	211
LL107037D2	4	209	LL107039S2	4	209	LL107043L3	4	209	LL107047D2	4	211
LL107037D3	4	209	LL107039S3	4	209	LL107043LN	4	209	LL107047D3	4	211
LL107037DB	4	209	LL107039SB	4	209	LL107043M2	4	209	LL107047DN	4	211
LL107037DN	4	209	LL107039SN	4	209	LL107043M3	4	209	LL107047L2	4	211
LL107037L2	4	209	LL107040D2	4	209	LL107043MN	4	209	LL107047L3	4	211
LL107037L3	4	209	LL107040D3	4	209	LL107043S2	4	209	LL107047LN	4	211
LL107037LB	4	209	LL107040DN	4	209	LL107043S3	4	209	LL107047M2	4	211
LL107037LN	4	209	LL107040L2	4	209	LL107043SN	4	209	LL107047M3	4	211
LL107037M2	4	209	LL107040L3	4	209	LL107044D2	4	211	LL107047MN	4	211
LL107037M3	4	209	LL107040LN	4	209	LL107044D3	4	211	LL107047S2	4	211
LL107037MB	4	209	LL107040M2	4	209	LL107044DN	4	211	LL107047S3	4	211
LL107037MN	4	209	LL107040M3	4	209	LL107044L2	4	211	LL107047SN	4	211
LL107037S2	4	209	LL107040MN	4	209	LL107044L3	4	211	LL1080003	4	169
LL107037S3	4	209	LL107040S2	4	209	LL107044LN	4	211	LL108000N	4	169
LL107037SB	4	209	LL107040S3	4	209	LL107044M2	4	211	LL1080013	4	169
LL107037SN	4	209	LL107040SN	4	209	LL107044M3	4	211	LL108001N	4	169
LL107038D2	4	209	LL107041D2	4	209	LL107044MN	4	211	LL1080023	4	169
LL107038D3	4	209	LL107041D3	4	209	LL107044S2	4	211	LL108002N	4	169
LL107038DB	4	209	LL107041DN	4	209	LL107044S3	4	211	LL1080033	4	169
LL107038DN	4	209	LL107041L2	4	209	LL107044SN	4	211	LL108003N	4	169
LL107038L2	4	209	LL107041L3	4	209	LL107045D2	4	211	LL1080043	4	169
LL107038L3	4	209	LL107041LN	4	209	LL107045D3	4	211	LL108004N	4	169
LL107038LB	4	209	LL107041M2	4	209	LL107045DN	4	211	LL1080053	4	169
LL107038LN	4	209	LL107041M3	4	209	LL107045L2	4	211	LL108005N	4	169
LL107038M2	4	209	LL107041MN	4	209	LL107045L3	4	211	LL1080063	4	169
LL107038M3	4	209	LL107041S2	4	209	LL107045LN	4	211	LL108006N	4	169
LL107038MB	4	209	LL107041S3	4	209	LL107045M2	4	211	LL1080073	4	169
LL107038MN	4	209	LL107041SN	4	209	LL107045M3	4	211	LL108007N	4	169
LL107038S2	4	209	LL107042D2	4	209	LL107045MN	4	211	LL1080083	4	169
LL107038S3	4	209	LL107042D3	4	209	LL107045S2	4	211	LL108008N	4	169
LL107038SB	4	209	LL107042DN	4	209	LL107045S3	4	211	LL1080093	4	169
LL107038SN	4	209	LL107042L2	4	209	LL107045SN	4	211	LL108009N	4	169
LL107039D2	4	209	LL107042L3	4	209	LL107046D2	4	211	LL1080103	4	169
LL107039D3	4	209	LL107042LN	4	209	LL107046D3	4	211	LL108010N	4	169
LL107039DB	4	209	LL107042M2	4	209	LL107046DN	4	211	LL1080113	4	169

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL108011N	4	169	LL108033N	4	170	LL108059MN	4	170	LL108074SN	4	169
LL1080123	4	169	LL1080343	4	170	LL108059S3	4	170	LL108075L3	4	169
LL108012N	4	169	LL108034N	4	170	LL108059SN	4	170	LL108075LN	4	169
LL1080133	4	169	LL1080353	4	170	LL108060L3	4	170	LL108075M3	4	169
LL108013N	4	169	LL108035N	4	170	LL108060LN	4	170	LL108075MN	4	169
LL1080143	4	169	LL1080363	4	170	LL108060M3	4	170	LL108075S3	4	169
LL108014N	4	169	LL108036N	4	170	LL108060MN	4	170	LL108075SN	4	169
LL1080153	4	169	LL1080373	4	170	LL108060S3	4	170	LL108076L3	4	169
LL108015N	4	169	LL108037N	4	170	LL108060SN	4	170	LL108076LN	4	169
LL108020L3	4	169	LL1080383	4	170	LL1080613	4	169	LL108076M3	4	169
LL108020LN	4	169	LL108038N	4	170	LL108061N	4	169	LL108076MN	4	169
LL108020M3	4	169	LL1080393	4	170	LL1080623	4	169	LL108076S3	4	169
LL108020MN	4	169	LL108039N	4	170	LL108062N	4	169	LL108076SN	4	169
LL108020S3	4	169	LL1080493	4	170	LL1080633	4	169	LL1100003	1	149
LL108020SN	4	169	LL108049N	4	170	LL108063N	4	169	LL110000N	1	149
LL108021L3	4	169	LL1080503	4	170	LL1080643	4	169	LL1100013	1	149
LL108021LN	4	169	LL108050N	4	170	LL108064N	4	169	LL110001N	1	149
LL108021M3	4	169	LL1080513	4	170	LL1080653	4	169	LL1100023	1	149
LL108021MN	4	169	LL108051N	4	170	LL108065N	4	169	LL110002N	1	149
LL108021S3	4	169	LL1080523	4	170	LL1080663	4	169	LL1100033	1	150
LL108021SN	4	169	LL108052N	4	170	LL108066N	4	169	LL110003N	1	150
LL108022L3	4	169	LL1080533	4	170	LL1080673	4	169	LL1100043	1	150
LL108022LN	4	169	LL108053N	4	170	LL108067N	4	169	LL110004N	1	150
LL108022M3	4	169	LL1080543	4	170	LL1080683	4	169	LL1100053	1	150
LL108022MN	4	169	LL108054N	4	170	LL108068N	4	169	LL110005N	1	150
LL108022S3	4	169	LL1080553	4	170	LL1080693	4	169	LL1100063	1	149
LL108022SN	4	169	LL108055N	4	170	LL108069N	4	169	LL110006N	1	149
LL108023L3	4	169	LL1080563	4	170	LL1080703	4	169	LL1100073	1	149
LL108023LN	4	169	LL108056N	4	170	LL108070N	4	169	LL110007N	1	149
LL108023M3	4	169	LL108057L3	4	170	LL1080713	4	169	LL1100083	1	149
LL108023MN	4	169	LL108057LN	4	170	LL108071N	4	169	LL110008N	1	149
LL108023S3	4	169	LL108057M3	4	170	LL1080723	4	169	LL1100093	1	150
LL108023SN	4	169	LL108057MN	4	170	LL108072N	4	169	LL110009N	1	150
LL1080243	4	169	LL108057S3	4	170	LL108073L3	4	169	LL1100103	1	150
LL108024N	4	169	LL108057SN	4	170	LL108073LN	4	169	LL110010N	1	150
LL1080253	4	169	LL108058L3	4	170	LL108073M3	4	169	LL1100113	1	150
LL108025N	4	169	LL108058LN	4	170	LL108073MN	4	169	LL110011N	1	150
LL1080263	4	169	LL108058M3	4	170	LL108073S3	4	169	LL1100123	1	149
LL108026N	4	169	LL108058MN	4	170	LL108073SN	4	169	LL110012N	1	149
LL1080273	4	169	LL108058S3	4	170	LL108074L3	4	169	LL1100133	1	149
LL108027N	4	169	LL108058SN	4	170	LL108074LN	4	169	LL110013N	1	149
LL1080323	4	170	LL108059L3	4	170	LL108074M3	4	169	LL1100143	1	149
LL108032N	4	170	LL108059LN	4	170	LL108074MN	4	169	LL110014N	1	149
LL1080333	4	170	LL108059M3	4	170	LL108074S3	4	169	LL1100153	1	150



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL110015N	1	150	LL112013N	3	171	LL1130132	1	68	LL113109N	1	69
LL1100163	1	150	LL1120143	3	171	LL1130133	1	68	LL1131102	1	69
LL110016N	1	150	LL112014N	3	171	LL113013N	1	68	LL1131103	1	69
LL1100173	1	150	LL1120153	3	171	LL1130142	1	69	LL113110N	1	69
LL110017N	1	150	LL112015N	3	171	LL1130143	1	69	LL1131112	1	69
LL1100183	1	149	LL1130002	4	58	LL113014N	1	69	LL1131113	1	69
LL110018N	1	149	LL1130003	4	58	LL1130152	1	69	LL113111N	1	69
LL1100193	1	149	LL113000N	4	58	LL1130153	1	69	LL1131122	4	59
LL110019N	1	149	LL1130012	4	58	LL113015N	1	69	LL1131123	4	59
LL1100203	1	149	LL1130013	4	58	LL1130162	1	69	LL113112N	4	59
LL110020N	1	149	LL113001N	4	58	LL1130163	1	69	LL1131132	4	59
LL1100213	1	149	LL1130022	1	68	LL113016N	1	69	LL1131133	4	59
LL110021N	1	149	LL1130023	1	68	LL1130172	1	69	LL113113N	4	59
LL1100223	1	149	LL113002N	1	68	LL1130173	1	69	LL1131142	4	59
LL110022N	1	149	LL1130032	1	68	LL113017N	1	69	LL1131143	4	59
LL1100233	1	149	LL1130033	1	68	LL1131002	3	58	LL113114N	4	59
LL110023N	1	149	LL113003N	1	68	LL1131003	3	58	LL1131152	4	59
LL1120003	3	170	LL1130042	1	68	LL113100N	3	58	LL1131153	4	59
LL112000N	3	170	LL1130043	1	68	LL1131012	3	58	LL113115N	4	59
LL1120013	3	170	LL113004N	1	68	LL1131013	3	58	LL1132002	4	59
LL112001N	3	170	LL1130052	1	68	LL113101N	3	58	LL1132003	4	59
LL1120023	3	170	LL1130053	1	68	LL1131022	3	58	LL113200N	4	59
LL112002N	3	170	LL113005N	1	68	LL1131023	3	58	LL1132012	4	59
LL1120033	3	170	LL1130062	1	68	LL113102N	3	58	LL1132013	4	59
LL112003N	3	170	LL1130063	1	68	LL1131032	3	58	LL113201N	4	59
LL1120043	3	170	LL113006N	1	68	LL1131033	3	58	LL1132022	4	59
LL112004N	3	170	LL1130072	1	68	LL113103N	3	58	LL1132023	4	59
LL1120053	3	170	LL1130073	1	68	LL1131042	1	69	LL113202N	4	59
LL112005N	3	170	LL113007N	1	68	LL1131043	1	69	LL1132032	4	59
LL1120063	3	170	LL1130082	1	68	LL113104N	1	69	LL1132033	4	59
LL112006N	3	170	LL1130083	1	68	LL1131052	1	69	LL113203N	4	59
LL1120073	3	170	LL113008N	1	68	LL1131053	1	69	LL1132052	4	59
LL112007N	3	170	LL1130092	1	68	LL113105N	1	69	LL1132053	4	59
LL1120083	3	171	LL1130093	1	68	LL1131062	1	69	LL113205N	4	59
LL112008N	3	171	LL113009N	1	68	LL1131063	1	69	LL1132062	4	59
LL1120093	3	171	LL1130102	1	68	LL113106N	1	69	LL1132063	4	59
LL112009N	3	171	LL1130103	1	68	LL1131072	1	69	LL113206N	4	59
LL1120103	3	171	LL113010N	1	68	LL1131073	1	69	LL1132072	4	59
LL112010N	3	171	LL1130112	1	68	LL113107N	1	69	LL1132073	4	59
LL1120113	3	171	LL1130113	1	68	LL1131082	1	69	LL113207N	4	59
LL112011N	3	171	LL113011N	1	68	LL1131083	1	69	LL1132082	4	59
LL1120123	3	171	LL1130122	1	68	LL113108N	1	69	LL1132083	4	59
LL112012N	3	171	LL1130123	1	68	LL1131092	1	69	LL113208N	4	59
LL1120133	3	171	LL113012N	1	68	LL1131093	1	69	LL1150002	4	74

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL1150003	4	74	LL1150152	1	85	LL115032N	1	91	LL1151023	4	74
LL115000N	4	74	LL1150153	1	85	LL1150332	1	91	LL115102N	4	74
LL1150012	4	74	LL115015N	1	85	LL1150333	1	91	LL1151032	4	74
LL1150013	4	74	LL1150162	1	85	LL115033N	1	91	LL1151033	4	74
LL115001N	4	74	LL1150163	1	85	LL1150342	1	91	LL115103N	4	74
LL1150022	4	74	LL115016N	1	85	LL1150343	1	91	LL1151042	4	75
LL1150023	4	74	LL1150172	1	85	LL115034N	1	91	LL1151043	4	75
LL115002N	4	74	LL1150173	1	85	LL1150352	1	91	LL115104N	4	75
LL1150032	4	74	LL115017N	1	85	LL1150353	1	91	LL1151052	4	75
LL1150033	4	74	LL1150182	1	85	LL115035N	1	91	LL1151053	4	75
LL115003N	4	74	LL1150183	1	85	LL1150362	1	91	LL115105N	4	75
LL1150042	4	74	LL115018N	1	85	LL1150363	1	91	LL1151062	4	75
LL1150043	4	74	LL1150192	1	85	LL115036N	1	91	LL1151063	4	75
LL115004N	4	74	LL1150193	1	85	LL1150372	1	91	LL115106N	4	75
LL1150052	4	74	LL115019N	1	85	LL1150373	1	91	LL1151072	4	75
LL1150053	4	74	LL1150232	1	89	LL115037N	1	91	LL1151073	4	75
LL115005N	4	74	LL1150233	1	89	LL1150382	1	91	LL115107N	4	75
LL1150062	4	74	LL115023N	1	89	LL1150383	1	91	LL1151082	4	75
LL1150063	4	74	LL1150242	1	89	LL115038N	1	91	LL1151083	4	75
LL115006N	4	74	LL1150243	1	89	LL1150392	1	91	LL115108N	4	75
LL1150072	4	74	LL115024N	1	89	LL1150393	1	91	LL1151092	4	75
LL1150073	4	74	LL1150252	1	89	LL115039N	1	91	LL1151093	4	75
LL115007N	4	74	LL1150253	1	89	LL1150402	1	91	LL115109N	4	75
LL1150082	1	85	LL115025N	1	89	LL1150403	1	91	LL1151102	4	75
LL1150083	1	85	LL1150262	1	87	LL115040N	1	91	LL1151103	4	75
LL115008N	1	85	LL1150263	1	87	LL1150412	1	91	LL115110N	4	75
LL1150092	1	85	LL115026N	1	87	LL1150413	1	91	LL1151112	4	75
LL1150093	1	85	LL1150272	1	87	LL115041N	1	91	LL1151113	4	75
LL115009N	1	85	LL1150273	1	87	LL1150422	1	95	LL115111N	4	75
LL1150102	1	85	LL115027N	1	87	LL1150423	1	95	LL1151132	1	89
LL1150103	1	85	LL1150282	1	87	LL115042N	1	95	LL1151133	1	89
LL115010N	1	85	LL1150283	1	87	LL1150432	1	95	LL115113N	1	89
LL1150112	1	85	LL115028N	1	87	LL1150433	1	95	LL1151142	1	89
LL1150113	1	85	LL1150292	1	87	LL115043N	1	95	LL1151143	1	89
LL115011N	1	85	LL1150293	1	87	LL1150442	1	95	LL115114N	1	89
LL1150122	1	85	LL115029N	1	87	LL1150443	1	95	LL1151152	1	89
LL1150123	1	85	LL1150302	1	91	LL115044N	1	95	LL1151153	1	89
LL115012N	1	85	LL1150303	1	91	LL1151002	4	74	LL115115N	1	89
LL1150132	1	85	LL115030N	1	91	LL1151003	4	74	LL1151162	1	89
LL1150133	1	85	LL1150312	1	91	LL115100N	4	74	LL1151163	1	89
LL115013N	1	85	LL1150313	1	91	LL1151012	4	74	LL115116N	1	89
LL1150142	1	85	LL115031N	1	91	LL1151013	4	74	LL1151172	1	89
LL1150143	1	85	LL1150322	1	91	LL115101N	4	74	LL1151173	1	89
LL115014N	1	85	LL1150323	1	91	LL1151022	4	74	LL115117N	1	89



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL1151182	1	89	LL115132N	1	93	LL1151473	1	93	LL1151632	4	75
LL1151183	1	89	LL1151332	1	93	LL115147N	1	93	LL1151633	4	75
LL115118N	1	89	LL1151333	1	93	LL1151482	1	93	LL115163N	4	75
LL1151192	1	87	LL115133N	1	93	LL1151483	1	93	LL1151642	4	75
LL1151193	1	87	LL1151342	1	93	LL115148N	1	93	LL1151643	4	75
LL115119N	1	87	LL1151343	1	93	LL1151492	1	93	LL115164N	4	75
LL1151202	1	87	LL115134N	1	93	LL1151493	1	93	LL1151652	4	75
LL1151203	1	87	LL1151352	1	92	LL115149N	1	93	LL1151653	4	75
LL115120N	1	87	LL1151353	1	92	LL1151502	1	93	LL115165N	4	75
LL1151212	1	87	LL115135N	1	92	LL1151503	1	93	LL115166A2	4	75
LL1151213	1	87	LL1151362	1	92	LL115150N	1	93	LL115166A3	4	75
LL115121N	1	87	LL1151363	1	92	LL1151512	1	95	LL115166AN	4	75
LL1151222	1	87	LL115136N	1	92	LL1151513	1	95	LL115166S2	4	75
LL1151223	1	87	LL1151372	1	92	LL115151N	1	95	LL115166S3	4	75
LL115122N	1	87	LL1151373	1	92	LL1151522	1	95	LL115166SN	4	75
LL1151232	1	87	LL115137N	1	92	LL1151523	1	95	LL115166W2	4	75
LL1151233	1	87	LL1151382	1	92	LL115152N	1	95	LL115166W3	4	75
LL115123N	1	87	LL1151383	1	92	LL1151532	1	95	LL115166WN	4	75
LL1151242	1	87	LL115138N	1	92	LL1151533	1	95	LL115167A2	4	75
LL1151243	1	87	LL1151392	1	93	LL115153N	1	95	LL115167A3	4	75
LL115124N	1	87	LL1151393	1	93	LL1151542	1	95	LL115167AN	4	75
LL1151252	1	87	LL115139N	1	93	LL1151543	1	95	LL115167S2	4	75
LL1151253	1	87	LL1151402	1	93	LL115154N	1	95	LL115167S3	4	75
LL115125N	1	87	LL1151403	1	93	LL1151552	1	95	LL115167SN	4	75
LL1151262	1	87	LL115140N	1	93	LL1151553	1	95	LL115167W2	4	75
LL1151263	1	87	LL1151412	1	93	LL115155N	1	95	LL115167W3	4	75
LL115126N	1	87	LL1151413	1	93	LL1151562	1	95	LL115167WN	4	75
LL1151272	1	92	LL115141N	1	93	LL1151563	1	95	LL115168A2	4	75
LL1151273	1	92	LL1151422	1	93	LL115156N	1	95	LL115168A3	4	75
LL115127N	1	92	LL1151423	1	93	LL1151582	4	74	LL115168AN	4	75
LL1151282	1	92	LL115142N	1	93	LL1151583	4	74	LL115168S2	4	75
LL1151283	1	92	LL1151432	1	92	LL115158N	4	74	LL115168S3	4	75
LL115128N	1	92	LL1151433	1	92	LL1151592	4	74	LL115168SN	4	75
LL1151292	1	92	LL115143N	1	92	LL1151593	4	74	LL115168W2	4	75
LL1151293	1	92	LL1151442	1	92	LL115159N	4	74	LL115168W3	4	75
LL115129N	1	92	LL1151443	1	92	LL1151602	4	74	LL115168WN	4	75
LL1151302	1	92	LL115144N	1	92	LL1151603	4	74	LL115169A2	4	75
LL1151303	1	92	LL1151452	1	92	LL115160N	4	74	LL115169A3	4	75
LL115130N	1	92	LL1151453	1	92	LL1151612	4	74	LL115169AN	4	75
LL1151312	1	93	LL115145N	1	92	LL1151613	4	74	LL115169S2	4	75
LL1151313	1	93	LL1151462	1	92	LL115161N	4	74	LL115169S3	4	75
LL115131N	1	93	LL1151463	1	92	LL1151622	4	75	LL115169SN	4	75
LL1151322	1	93	LL115146N	1	92	LL1151623	4	75	LL115169W2	4	75
LL1151323	1	93	LL1151472	1	93	LL115162N	4	75	LL115169W3	4	75

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL115169WN	4	75	LL1160203	4	32	LL1161192	4	34	LL119002SN	4	206
LL1160002	4	32	LL116020N	4	32	LL1161193	4	34	LL119003D2	4	206
LL1160003	4	32	LL1160212	4	32	LL116119N	4	34	LL119003D3	4	206
LL116000N	4	32	LL1160213	4	32	LL1161202	4	34	LL119003DB	4	206
LL1160012	4	32	LL116021N	4	32	LL1161203	4	34	LL119003DN	4	206
LL1160013	4	32	LL1161002	4	34	LL116120N	4	34	LL119003M2	4	206
LL116001N	4	32	LL1161003	4	34	LL1161212	4	34	LL119003M3	4	206
LL1160022	4	32	LL116100N	4	34	LL1161213	4	34	LL119003MB	4	206
LL1160023	4	32	LL1161012	4	34	LL116121N	4	34	LL119003MN	4	206
LL116002N	4	32	LL1161013	4	34	LL119000D2	4	206	LL119003S2	4	206
LL1160032	4	32	LL116101N	4	34	LL119000D3	4	206	LL119003S3	4	206
LL1160033	4	32	LL1161022	4	34	LL119000DB	4	206	LL119003SB	4	206
LL116003N	4	32	LL1161023	4	34	LL119000DN	4	206	LL119003SN	4	206
LL1160042	4	32	LL116102N	4	34	LL119000M2	4	206	LL119004D2	4	206
LL1160043	4	32	LL1161032	4	34	LL119000M3	4	206	LL119004D3	4	206
LL116004N	4	32	LL1161033	4	34	LL119000MB	4	206	LL119004DB	4	206
LL1160052	4	32	LL116103N	4	34	LL119000MN	4	206	LL119004DN	4	206
LL1160053	4	32	LL1161042	4	34	LL119000S2	4	206	LL119004M2	4	206
LL116005N	4	32	LL1161043	4	34	LL119000S3	4	206	LL119004M3	4	206
LL1160062	4	33	LL116104N	4	34	LL119000SB	4	206	LL119004MB	4	206
LL1160063	4	33	LL1161052	4	34	LL119000SN	4	206	LL119004MN	4	206
LL116006N	4	33	LL1161053	4	34	LL119001D2	4	206	LL119004S2	4	206
LL1160072	4	33	LL116105N	4	34	LL119001D3	4	206	LL119004S3	4	206
LL1160073	4	33	LL1161062	4	34	LL119001DB	4	206	LL119004SB	4	206
LL116007N	4	33	LL1161063	4	34	LL119001DN	4	206	LL119004SN	4	206
LL1160082	4	33	LL116106N	4	34	LL119001M2	4	206	LL119005D2	4	206
LL1160083	4	33	LL1161072	4	34	LL119001M3	4	206	LL119005D3	4	206
LL116008N	4	33	LL1161073	4	34	LL119001MB	4	206	LL119005DB	4	206
LL1160092	4	33	LL116107N	4	34	LL119001MN	4	206	LL119005DN	4	206
LL1160093	4	33	LL1161082	4	34	LL119001S2	4	206	LL119005M2	4	206
LL116009N	4	33	LL1161083	4	34	LL119001S3	4	206	LL119005M3	4	206
LL1160102	4	33	LL116108N	4	34	LL119001SB	4	206	LL119005MB	4	206
LL1160103	4	33	LL1161092	4	34	LL119001SN	4	206	LL119005MN	4	206
LL116010N	4	33	LL1161093	4	34	LL119002D2	4	206	LL119005S2	4	206
LL1160172	4	32	LL116109N	4	34	LL119002D3	4	206	LL119005S3	4	206
LL1160173	4	32	LL1161102	4	34	LL119002DB	4	206	LL119005SB	4	206
LL116017N	4	32	LL1161103	4	34	LL119002DN	4	206	LL119005SN	4	206
LL1160182	4	32	LL116110N	4	34	LL119002M2	4	206	LL119006D2	4	206
LL1160183	4	32	LL1161172	4	34	LL119002M3	4	206	LL119006D3	4	206
LL116018N	4	32	LL1161173	4	34	LL119002MB	4	206	LL119006DB	4	206
LL1160192	4	32	LL116117N	4	34	LL119002MN	4	206	LL119006DN	4	206
LL1160193	4	32	LL1161182	4	34	LL119002S2	4	206	LL119006M2	4	206
LL116019N	4	32	LL1161183	4	34	LL119002S3	4	206	LL119006M3	4	206
LL1160202	4	32	LL116118N	4	34	LL119002SB	4	206	LL119006MB	4	206



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL119006MN	4	206	LL1200092	4	112	LL121011N	4	158	LL122009N	4	230
LL119006S2	4	206	LL1200093	4	112	LL1210122	1	164	LL1220103	4	230
LL119006S3	4	206	LL120009N	4	112	LL1210123	1	164	LL122010N	4	230
LL119006SB	4	206	LL1200102	4	112	LL121012N	1	164	LL1220113	4	230
LL119006SN	4	206	LL1200103	4	112	LL1210132	1	164	LL122011N	4	230
LL119007D2	4	206	LL120010N	4	112	LL1210133	1	164	LL1220123	4	232
LL119007D3	4	206	LL1200112	4	112	LL121013N	1	164	LL122012N	4	232
LL119007DB	4	206	LL1200113	4	112	LL1210142	1	164	LL1220133	4	232
LL119007DN	4	206	LL120011N	4	112	LL1210143	1	164	LL122013N	4	232
LL119007M2	4	206	LL1210002	4	158	LL121014N	1	164	LL1220143	4	232
LL119007M3	4	206	LL1210003	4	158	LL1210152	1	164	LL122014N	4	232
LL119007MB	4	206	LL121000N	4	158	LL1210153	1	164	LL1220153	4	232
LL119007MN	4	206	LL1210012	4	158	LL121015N	1	164	LL122015N	4	232
LL119007S2	4	206	LL1210013	4	158	LL1210162	1	164	LL1220163	4	232
LL119007S3	4	206	LL121001N	4	158	LL1210163	1	164	LL122016N	4	232
LL119007SB	4	206	LL1210022	4	158	LL121016N	1	164	LL1220173	4	232
LL119007SN	4	206	LL1210023	4	158	LL1210172	1	164	LL122017N	4	232
LL1200002	4	112	LL121002N	4	158	LL1210173	1	164	LL1220183	4	231
LL1200003	4	112	LL1210032	4	158	LL121017N	1	164	LL122018N	4	231
LL120000N	4	112	LL1210033	4	158	LL1210182	1	164	LL1220193	4	231
LL1200012	4	112	LL121003N	4	158	LL1210183	1	164	LL122019N	4	231
LL1200013	4	112	LL1210042	4	158	LL121018N	1	164	LL1220203	4	231
LL120001N	4	112	LL1210043	4	158	LL1210192	1	164	LL122020N	4	231
LL1200022	4	112	LL121004N	4	158	LL1210193	1	164	LL1220213	4	231
LL1200023	4	112	LL1210052	4	158	LL121019N	1	164	LL122021N	4	231
LL120002N	4	112	LL1210053	4	158	LL1220003	4	232	LL1220223	4	231
LL1200032	4	112	LL121005N	4	158	LL122000N	4	232	LL122022N	4	231
LL1200033	4	112	LL1210062	4	158	LL1220013	4	232	LL1220233	4	231
LL120003N	4	112	LL1210063	4	158	LL122001N	4	232	LL122023N	4	231
LL1200042	4	112	LL121006N	4	158	LL1220023	4	232	LL1220243	4	231
LL1200043	4	112	LL1210072	4	158	LL122002N	4	232	LL122024N	4	231
LL120004N	4	112	LL1210073	4	158	LL1220033	4	232	LL1220253	4	231
LL1200052	4	112	LL121007N	4	158	LL122003N	4	232	LL122025N	4	231
LL1200053	4	112	LL1210082	4	158	LL1220043	4	232	LL1220263	4	231
LL120005N	4	112	LL1210083	4	158	LL122004N	4	232	LL122026N	4	231
LL1200062	4	112	LL121008N	4	158	LL1220053	4	232	LL1220273	4	230
LL1200063	4	112	LL1210092	4	158	LL122005N	4	232	LL122027N	4	230
LL120006N	4	112	LL1210093	4	158	LL1220063	4	230	LL1220283	4	230
LL1200072	4	112	LL121009N	4	158	LL122006N	4	230	LL122028N	4	230
LL1200073	4	112	LL1210102	4	158	LL1220073	4	230	LL1220293	4	230
LL120007N	4	112	LL1210103	4	158	LL122007N	4	230	LL122029N	4	230
LL1200082	4	112	LL121010N	4	158	LL1220083	4	230	LL1230002	4	218
LL1200083	4	112	LL1210112	4	158	LL122008N	4	230	LL1230003	4	218
LL120008N	4	112	LL1210113	4	158	LL1220093	4	230	LL123000N	4	218

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL1230012	4	218	LL123015N	4	219	LL1240003	4	42	LL1240152	4	42
LL1230013	4	218	LL1230162	4	219	LL124000N	4	42	LL1240153	4	42
LL123001N	4	218	LL1230163	4	219	LL1240012	4	42	LL124015N	4	42
LL1230022	4	218	LL123016N	4	219	LL1240013	4	42	LL1240162	4	42
LL1230023	4	218	LL1230172	4	219	LL124001N	4	42	LL1240163	4	42
LL123002N	4	218	LL1230173	4	219	LL1240022	4	42	LL124016N	4	42
LL1230032	4	218	LL123017N	4	219	LL1240023	4	42	LL1240172	4	42
LL1230033	4	218	LL1230182	4	219	LL124002N	4	42	LL1240173	4	42
LL123003N	4	218	LL1230183	4	219	LL1240032	4	42	LL124017N	4	42
LL1230042	4	218	LL123018N	4	219	LL1240033	4	42	LL1240182	4	42
LL1230043	4	218	LL1230192	4	219	LL124003N	4	42	LL1240183	4	42
LL123004N	4	218	LL1230193	4	219	LL1240042	4	42	LL124018N	4	42
LL1230052	4	218	LL123019N	4	219	LL1240043	4	42	LL1240192	4	42
LL1230053	4	218	LL1230202	4	219	LL124004N	4	42	LL1240193	4	42
LL123005N	4	218	LL1230203	4	219	LL1240052	4	42	LL124019N	4	42
LL1230062	4	218	LL123020N	4	219	LL1240053	4	42	LL1240202	4	42
LL1230063	4	218	LL1230212	4	219	LL124005N	4	42	LL1240203	4	42
LL123006N	4	218	LL1230213	4	219	LL1240062	4	42	LL124020N	4	42
LL1230072	4	218	LL123021N	4	219	LL1240063	4	42	LL1240212	4	42
LL1230073	4	218	LL1230222	4	219	LL124006N	4	42	LL1240213	4	42
LL123007N	4	218	LL1230223	4	219	LL1240072	4	42	LL124021N	4	42
LL1230082	4	218	LL123022N	4	219	LL1240073	4	42	LL1240222	4	42
LL1230083	4	218	LL1230232	4	219	LL124007N	4	42	LL1240223	4	42
LL123008N	4	218	LL1230233	4	219	LL1240082	4	42	LL124022N	4	42
LL1230092	4	218	LL123023N	4	219	LL1240083	4	42	LL1240232	4	42
LL1230093	4	218	LL1230242	4	219	LL124008N	4	42	LL1240233	4	42
LL123009N	4	218	LL1230243	4	219	LL1240092	4	42	LL124023N	4	42
LL1230102	4	218	LL123024N	4	219	LL1240093	4	42	LL1240242	4	42
LL1230103	4	218	LL1230252	4	219	LL124009N	4	42	LL1240243	4	42
LL123010N	4	218	LL1230253	4	219	LL1240102	4	42	LL124024N	4	42
LL1230112	4	218	LL123025N	4	219	LL1240103	4	42	LL1240252	4	42
LL1230113	4	218	LL1230262	4	219	LL124010N	4	42	LL1240253	4	42
LL123011N	4	218	LL1230263	4	219	LL1240112	4	42	LL124025N	4	42
LL1230122	4	218	LL123026N	4	219	LL1240113	4	42	LL1240262	4	42
LL1230123	4	218	LL1230272	4	219	LL124011N	4	42	LL1240263	4	42
LL123012N	4	218	LL1230273	4	219	LL1240122	4	42	LL124026N	4	42
LL1230132	4	218	LL123027N	4	219	LL1240123	4	42	LL1240272	4	42
LL1230133	4	218	LL1230282	4	219	LL124012N	4	42	LL1240273	4	42
LL123013N	4	218	LL1230283	4	219	LL1240132	4	42	LL124027N	4	42
LL1230142	4	218	LL123028N	4	219	LL1240133	4	42	LL1240282	4	42
LL1230143	4	218	LL1230292	4	219	LL124013N	4	42	LL1240283	4	42
LL123014N	4	218	LL1230293	4	219	LL1240142	4	42	LL124028N	4	42
LL1230152	4	219	LL123029N	4	219	LL1240143	4	42	LL1240292	4	42
LL1230153	4	219	LL1240002	4	42	LL124014N	4	42	LL1240293	4	42



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL124029N	4	42	LL1240643	4	42	LL1250042	4	100	LL125102N	1	108
LL1240302	4	42	LL124064N	4	42	LL1250043	4	100	LL1251032	1	108
LL1240303	4	42	LL1240682	1	43	LL125004N	4	100	LL1251033	1	108
LL124030N	4	42	LL1240683	1	43	LL1250052	4	100	LL125103N	1	108
LL1240312	4	42	LL124068N	1	43	LL1250053	4	100	LL1251042	1	108
LL1240313	4	42	LL1240692	1	43	LL125005N	4	100	LL1251043	1	108
LL124031N	4	42	LL1240693	1	43	LL1250062	4	100	LL125104N	1	108
LL1240322	4	42	LL124069N	1	43	LL1250063	4	100	LL1251052	1	108
LL1240323	4	42	LL1240702	1	43	LL125006N	4	100	LL1251053	1	108
LL124032N	4	42	LL1240703	1	43	LL1250072	4	100	LL125105N	1	108
LL1240332	4	42	LL124070N	1	43	LL1250073	4	100	LL1251062	1	108
LL1240333	4	42	LL1240712	1	43	LL125007N	4	100	LL1251063	1	108
LL124033N	4	42	LL1240713	1	43	LL1250082	4	101	LL125106N	1	108
LL1240342	4	42	LL124071N	1	43	LL1250083	4	101	LL1251072	1	108
LL1240343	4	42	LL1240722	1	43	LL125008N	4	101	LL1251073	1	108
LL124034N	4	42	LL1240723	1	43	LL1250092	4	101	LL125107N	1	108
LL1240352	4	42	LL124072N	1	43	LL1250093	4	101	LL1251082	1	109
LL1240353	4	42	LL1240732	1	43	LL125009N	4	101	LL1251083	1	109
LL124035N	4	42	LL1240733	1	43	LL1250102	4	101	LL125108N	1	109
LL1240362	4	42	LL124073N	1	43	LL1250103	4	101	LL1251092	1	109
LL1240363	4	42	LL1240742	1	43	LL125010N	4	101	LL1251093	1	109
LL124036N	4	42	LL1240743	1	43	LL1250112	4	101	LL125109N	1	109
LL1240372	4	42	LL124074N	1	43	LL1250113	4	101	LL1251102	1	109
LL1240373	4	42	LL1240752	1	43	LL125011N	4	101	LL1251103	1	109
LL124037N	4	42	LL1240753	1	43	LL1250122	4	101	LL125110N	1	109
LL1240382	4	42	LL124075N	1	43	LL1250123	4	101	LL1251112	1	109
LL1240383	4	42	LL1240762	1	43	LL125012N	4	101	LL1251113	1	109
LL124038N	4	42	LL1240763	1	43	LL1250132	4	101	LL125111N	1	109
LL1240392	4	42	LL124076N	1	43	LL1250133	4	101	LL1251122	1	109
LL1240393	4	42	LL1240772	1	43	LL125013N	4	101	LL1251123	1	109
LL124039N	4	42	LL1240773	1	43	LL1250142	4	101	LL125112N	1	109
LL1240602	4	42	LL124077N	1	43	LL1250143	4	101	LL1251132	1	109
LL1240603	4	42	LL1250002	4	100	LL125014N	4	101	LL1251133	1	109
LL124060N	4	42	LL1250003	4	100	LL1250152	4	101	LL125113N	1	109
LL1240612	4	42	LL125000N	4	100	LL1250153	4	101	LL1251142	1	109
LL1240613	4	42	LL1250012	4	100	LL125015N	4	101	LL1251143	1	109
LL124061N	4	42	LL1250013	4	100	LL1251002	1	108	LL125114N	1	109
LL1240622	4	42	LL125001N	4	100	LL1251003	1	108	LL1251152	1	109
LL1240623	4	42	LL1250022	4	100	LL125100N	1	108	LL1251153	1	109
LL124062N	4	42	LL1250023	4	100	LL1251012	1	108	LL125115N	1	109
LL1240632	4	42	LL125002N	4	100	LL1251013	1	108	LL126000D2	4	190
LL1240633	4	42	LL1250032	4	100	LL125101N	1	108	LL126000D3	4	190
LL124063N	4	42	LL1250033	4	100	LL1251022	1	108	LL126000DN	4	190
LL1240642	4	42	LL125003N	4	100	LL1251023	1	108	LL126000L2	4	190

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL12600L3	4	190	LL126005L2	4	190	LL126014N	4	196	LL1280133	1	51
LL12600LN	4	190	LL126005L3	4	190	LL1260152	4	196	LL128013N	1	51
LL126000M2	4	190	LL126005LN	4	190	LL1260153	4	196	LL1280142	1	51
LL126000M3	4	190	LL126005M2	4	190	LL126015N	4	196	LL1280143	1	51
LL126000MN	4	190	LL126005M3	4	190	LL1280002	1	50	LL128014N	1	51
LL126001D2	4	190	LL126005MN	4	190	LL1280003	1	50	LL1280152	1	51
LL126001D3	4	190	LL126006D2	4	190	LL128000N	1	50	LL1280153	1	51
LL126001DN	4	190	LL126006D3	4	190	LL1280012	1	50	LL128015N	1	51
LL126001L2	4	190	LL126006DN	4	190	LL1280013	1	50	LL1280162	1	51
LL126001L3	4	190	LL126006L2	4	190	LL128001N	1	50	LL1280163	1	51
LL126001LN	4	190	LL126006L3	4	190	LL1280022	1	50	LL128016N	1	51
LL126001M2	4	190	LL126006LN	4	190	LL1280023	1	50	LL1280172	1	51
LL126001M3	4	190	LL126006M2	4	190	LL128002N	1	50	LL1280173	1	51
LL126001MN	4	190	LL126006M3	4	190	LL1280032	1	50	LL128017N	1	51
LL126002D2	4	190	LL126006MN	4	190	LL1280033	1	50	LL1290002	4	178
LL126002D3	4	190	LL126007D2	4	190	LL128003N	1	50	LL1290003	4	178
LL126002DN	4	190	LL126007D3	4	190	LL1280042	1	50	LL129000N	4	178
LL126002L2	4	190	LL126007DN	4	190	LL1280043	1	50	LL1290012	4	178
LL126002L3	4	190	LL126007L2	4	190	LL128004N	1	50	LL1290013	4	178
LL126002LN	4	190	LL126007L3	4	190	LL1280052	1	50	LL129001N	4	178
LL126002M2	4	190	LL126007LN	4	190	LL1280053	1	50	LL1290022	4	178
LL126002M3	4	190	LL126007M2	4	190	LL128005N	1	50	LL1290023	4	178
LL126002MN	4	190	LL126007M3	4	190	LL1280062	1	50	LL129002N	4	178
LL126003D2	4	190	LL126007MN	4	190	LL1280063	1	50	LL1290032	4	178
LL126003D3	4	190	LL1260082	4	196	LL128006N	1	50	LL1290033	4	178
LL126003DN	4	190	LL1260083	4	196	LL1280072	1	50	LL129003N	4	178
LL126003L2	4	190	LL126008N	4	196	LL1280073	1	50	LL1290042	4	178
LL126003L3	4	190	LL1260092	4	196	LL128007N	1	50	LL1290043	4	178
LL126003LN	4	190	LL1260093	4	196	LL1280082	1	50	LL129004N	4	178
LL126003M2	4	190	LL126009N	4	196	LL1280083	1	50	LL1290052	4	178
LL126003M3	4	190	LL1260102	4	196	LL128008N	1	50	LL1290053	4	178
LL126003MN	4	190	LL1260103	4	196	LL1280092	1	51	LL129005N	4	178
LL126004D2	4	190	LL126010N	4	196	LL1280093	1	51	LL1290062	4	178
LL126004D3	4	190	LL1260112	4	196	LL128009N	1	51	LL1290063	4	178
LL126004DN	4	190	LL1260113	4	196	LL1280102	1	51	LL129006N	4	178
LL126004L2	4	190	LL126011N	4	196	LL1280103	1	51	LL1290072	4	178
LL126004L3	4	190	LL1260122	4	196	LL128010N	1	51	LL1290073	4	178
LL126004LN	4	190	LL1260123	4	196	LL1280112	1	51	LL129007N	4	178
LL126004M2	4	190	LL126012N	4	196	LL1280113	1	51	LL1290082	4	178
LL126004M3	4	190	LL1260132	4	196	LL128011N	1	51	LL1290083	4	178
LL126004MN	4	190	LL1260133	4	196	LL1280122	1	51	LL129008N	4	178
LL126005D2	4	190	LL126013N	4	196	LL1280123	1	51	LL1290092	4	178
LL126005D3	4	190	LL1260142	4	196	LL128012N	1	51	LL1290093	4	178
LL126005DN	4	190	LL1260143	4	196	LL1280132	1	51	LL129009N	4	178



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL1290102	4	178	LL129104N	4	178	LL1291193	4	179	LL1300072	1	22
LL1290103	4	178	LL1291052	4	178	LL129119N	4	179	LL1300073	1	22
LL129010N	4	178	LL1291053	4	178	LL1292002	1	186	LL130007N	1	22
LL1290112	4	178	LL129105N	4	178	LL1292003	1	186	LL1300082	1	22
LL1290113	4	178	LL1291062	4	178	LL129200N	1	186	LL1300083	1	22
LL129011N	4	178	LL1291063	4	178	LL1292012	1	186	LL130008N	1	22
LL1290122	4	178	LL129106N	4	178	LL1292013	1	186	LL131000A2	4	224
LL1290123	4	178	LL1291072	4	178	LL129201N	1	186	LL131000A3	4	224
LL129012N	4	178	LL1291073	4	178	LL1292022	1	186	LL131000AN	4	224
LL1290132	4	178	LL129107N	4	178	LL1292023	1	186	LL131000B2	4	224
LL1290133	4	178	LL1291082	4	179	LL129202N	1	186	LL131000B3	4	224
LL129013N	4	178	LL1291083	4	179	LL1292032	1	186	LL131000BN	4	224
LL1290142	4	178	LL129108N	4	179	LL1292033	1	186	LL131000D2	4	224
LL1290143	4	178	LL1291092	4	179	LL129203N	1	186	LL131000D3	4	224
LL129014N	4	178	LL1291093	4	179	LL1292042	1	186	LL131000DN	4	224
LL1290152	4	178	LL129109N	4	179	LL1292043	1	186	LL131000M2	4	224
LL1290153	4	178	LL1291102	4	179	LL129204N	1	186	LL131000M3	4	224
LL129015N	4	178	LL1291103	4	179	LL1292052	1	186	LL131000MN	4	224
LL1290162	4	178	LL129110N	4	179	LL1292053	1	186	LL131000S2	4	224
LL1290163	4	178	LL1291112	4	179	LL129205N	1	186	LL131000S3	4	224
LL129016N	4	178	LL1291113	4	179	LL1292062	1	186	LL131000SN	4	224
LL1290172	4	178	LL129111N	4	179	LL1292063	1	186	LL131100A2	4	224
LL1290173	4	178	LL1291122	4	179	LL129206N	1	186	LL131100A3	4	224
LL129017N	4	178	LL1291123	4	179	LL1292072	1	186	LL131100AN	4	224
LL1290182	4	178	LL129112N	4	179	LL1292073	1	186	LL131100B2	4	224
LL1290183	4	178	LL1291132	4	179	LL129207N	1	186	LL131100B3	4	224
LL129018N	4	178	LL1291133	4	179	LL1300002	18	22	LL131100BN	4	224
LL1290192	4	178	LL129113N	4	179	LL1300003	18	22	LL131100D2	4	224
LL1290193	4	178	LL1291142	4	179	LL130000N	18	22	LL131100D3	4	224
LL129019N	4	178	LL1291143	4	179	LL1300012	18	22	LL131100DN	4	224
LL1291002	4	178	LL129114N	4	179	LL1300013	18	22	LL131100M2	4	224
LL1291003	4	178	LL1291152	4	179	LL130001N	18	22	LL131100M3	4	224
LL129100N	4	178	LL1291153	4	179	LL1300022	18	22	LL131100MN	4	224
LL1291012	4	178	LL129115N	4	179	LL1300023	18	22	LL131100S2	4	224
LL1291013	4	178	LL1291162	4	179	LL130002N	18	22	LL131100S3	4	224
LL129101N	4	178	LL1291163	4	179	LL1300042	1	22	LL131100SN	4	224
LL1291022	4	178	LL129116N	4	179	LL1300043	1	22	LL132000L2	4	200
LL1291023	4	178	LL1291172	4	179	LL130004N	1	22	LL132000L3	4	200
LL129102N	4	178	LL1291173	4	179	LL1300052	1	22	LL132000LN	4	200
LL1291032	4	178	LL129117N	4	179	LL1300053	1	22	LL132000M2	4	200
LL1291033	4	178	LL1291182	4	179	LL130005N	1	22	LL132000M3	4	200
LL129103N	4	178	LL1291183	4	179	LL1300062	1	22	LL132000MN	4	200
LL1291042	4	178	LL129118N	4	179	LL1300063	1	22	LL132000S2	4	200
LL1291043	4	178	LL1291192	4	179	LL130006N	1	22	LL132000S3	4	200

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL132000SN	4	200	LL132005S3	4	200	LL132010S2	4	200	LL283E13	14	285
LL132001L2	4	200	LL132005SN	4	200	LL132010S3	4	200	LL283E1N	14	285
LL132001L3	4	200	LL132006L2	4	200	LL132010SN	4	200	LL283E23	14	285
LL132001LN	4	200	LL132006L3	4	200	LL132011L2	4	200	LL283E2N	14	285
LL132001M2	4	200	LL132006LN	4	200	LL132011L3	4	200	LL283EG3	14	285
LL132001M3	4	200	LL132006M2	4	200	LL132011LN	4	200	LL283EGN	14	285
LL132001MN	4	200	LL132006M3	4	200	LL132011M2	4	200	LL311B3	4	248
LL132001S2	4	200	LL132006MN	4	200	LL132011M3	4	200	LL311BN	4	248
LL132001S3	4	200	LL132006S2	4	200	LL132011MN	4	200	LL312B3	4	248
LL132001SN	4	200	LL132006S3	4	200	LL132011S2	4	200	LL312BN	4	248
LL132002L2	4	200	LL132006SN	4	200	LL132011S3	4	200	LL313B3	3	248
LL132002L3	4	200	LL132007L2	4	200	LL132011SN	4	200	LL313BN	3	248
LL132002LN	4	200	LL132007L3	4	200	LL132B3	4	133	LL321H3	4	249
LL132002M2	4	200	LL132007LN	4	200	LL132BN	4	133	LL321HN	4	249
LL132002M3	4	200	LL132007M2	4	200	LL133AL3	4	133	LL322H3	3	249
LL132002MN	4	200	LL132007M3	4	200	LL133ALN	4	133	LL322HN	3	249
LL132002S2	4	200	LL132007MN	4	200	LL133AM3	4	133	LL341P3	1	254
LL132002S3	4	200	LL132007S2	4	200	LL133AMN	4	133	LL341PN	1	254
LL132002SN	4	200	LL132007S3	4	200	LL133AS3	4	133	LL341T3	1	254
LL132003L2	4	200	LL132007SN	4	200	LL133ASN	4	133	LL341TN	1	254
LL132003L3	4	200	LL132008L2	4	200	LL133B3	4	133	LL343B3	1	254
LL132003LN	4	200	LL132008L3	4	200	LL133BN	4	133	LL343BN	1	254
LL132003M2	4	200	LL132008LN	4	200	LL134B3	4	140	LL343Q3	1	254
LL132003M3	4	200	LL132008M2	4	200	LL134BN	4	140	LL343QN	1	254
LL132003MN	4	200	LL132008M3	4	200	LL135AL3	4	141	LL347B3	1	255
LL132003S2	4	200	LL132008MN	4	200	LL135ALN	4	141	LL347BN	1	255
LL132003S3	4	200	LL132008S2	4	200	LL135AM3	4	141	LL347Q3	1	255
LL132003SN	4	200	LL132008S3	4	200	LL135AMN	4	141	LL347QN	1	255
LL132004L2	4	200	LL132008SN	4	200	LL135AS3	4	141	LL348P3	1	255
LL132004L3	4	200	LL132009L2	4	200	LL135ASN	4	141	LL348PN	1	255
LL132004LN	4	200	LL132009L3	4	200	LL135B3	4	141	LL348T3	1	255
LL132004M2	4	200	LL132009LN	4	200	LL135BN	4	141	LL348TN	1	255
LL132004M3	4	200	LL132009M2	4	200	LL136B3	4	133	LL382F13	10	258
LL132004MN	4	200	LL132009M3	4	200	LL136BN	4	133	LL382F1N	10	258
LL132004S2	4	200	LL132009MN	4	200	LL194Q13	5	315	LL382FG3	10	258
LL132004S3	4	200	LL132009S2	4	200	LL194Q1N	5	315	LL382FGN	10	258
LL132004SN	4	200	LL132009S3	4	200	LL195Q13	5	315	LL382FK3	10	258
LL132005L2	4	200	LL132009SN	4	200	LL195Q1N	5	315	LL382FKN	10	258
LL132005L3	4	200	LL132010L2	4	200	LL281E13	14	285	LL402Q13	3	258
LL132005LN	4	200	LL132010L3	4	200	LL281E1N	14	285	LL402Q1N	3	258
LL132005M2	4	200	LL132010LN	4	200	LL281E23	14	285	LL402QG3	3	258
LL132005M3	4	200	LL132010M2	4	200	LL281E2N	14	285	LL402QGN	3	258
LL132005MN	4	200	LL132010M3	4	200	LL281EG3	14	285	LL402QK3	3	258
LL132005S2	4	200	LL132010MN	4	200	LL281EGN	14	285	LL402QKN	3	258



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL4900003	5	168	LL492G3	5	168	LL4961L3	5	168	LL582Q23	6	299
LL490000N	5	168	LL492GN	5	168	LL4961LN	5	168	LL582Q2N	6	299
LL4900013	5	168	LL492K3	5	168	LL4961M3	5	168	LL582QG3	6	299
LL490001N	5	168	LL492KN	5	168	LL4961MN	5	168	LL582QGN	6	299
LL4900023	5	168	LL4931L3	5	168	LL4961S3	5	168	LL591B13	10	300
LL490002N	5	168	LL4931LN	5	168	LL4961SN	5	168	LL591B1N	10	300
LL4900033	5	168	LL4931M3	5	168	LL496EL3	5	168	LL591B23	10	300
LL490003N	5	168	LL4931MN	5	168	LL496ELN	5	168	LL591B2N	10	300
LL4900043	5	168	LL4931S3	5	168	LL496EM3	5	168	LL591BG3	10	300
LL490004N	5	168	LL4931SN	5	168	LL496EMN	5	168	LL591BGN	10	300
LL4900053	5	168	LL493EL3	5	168	LL496ES3	5	168	LL591P13	10	300
LL490005N	5	168	LL493ELN	5	168	LL496ESN	5	168	LL591P1N	10	300
LL4900063	5	168	LL493EM3	5	168	LL496GL3	5	168	LL591P23	10	300
LL490006N	5	168	LL493EMN	5	168	LL496GLN	5	168	LL591P2N	10	300
LL4900073	5	168	LL493ES3	5	168	LL496GM3	5	168	LL591PG3	10	300
LL490007N	5	168	LL493ESN	5	168	LL496GMN	5	168	LL591PGN	10	300
LL4900083	5	168	LL493GL3	5	168	LL496GS3	5	168	LL592P13	10	300
LL490008N	5	168	LL493GLN	5	168	LL496GSN	5	168	LL592P1N	10	300
LL4900093	5	168	LL493GM3	5	168	LL496KL3	5	168	LL592P23	10	300
LL490009N	5	168	LL493GMN	5	168	LL496KLN	5	168	LL592P2N	10	300
LL4900103	5	168	LL493GS3	5	168	LL496KM3	5	168	LL592PG3	10	300
LL490010N	5	168	LL493GSN	5	168	LL496KMN	5	168	LL592PGN	10	300
LL4900113	5	168	LL493KL3	5	168	LL496KS3	5	168	LL641C2	4	120
LL490011N	5	168	LL493KLN	5	168	LL496KSN	5	168	LL641C22	4	120
LL4900123	5	168	LL493KM3	5	168	LL581B13	6	299	LL641C23	4	120
LL490012N	5	168	LL493KMN	5	168	LL581B1N	6	299	LL641C2N	4	120
LL4900133	5	168	LL493KS3	5	168	LL581B23	6	299	LL641C3	4	120
LL490013N	5	168	LL493KSN	5	168	LL581B2N	6	299	LL641CG2	4	120
LL4900143	5	168	LL49413	5	168	LL581BG3	6	299	LL641CG3	4	120
LL490014N	5	168	LL4941N	5	168	LL581BGN	6	299	LL641CGN	4	120
LL4900153	5	168	LL494E3	5	168	LL581Q13	6	299	LL641CK2	4	120
LL490015N	5	168	LL494EN	5	168	LL581Q1N	6	299	LL641CK3	4	120
LL49113	5	168	LL494G3	5	168	LL581Q23	6	299	LL641CKN	4	120
LL4911N	5	168	LL494GN	5	168	LL581Q2N	6	299	LL641CN	4	120
LL491E3	5	168	LL494K3	5	168	LL581QG3	6	299	LL641D3	4	120
LL491EN	5	168	LL494KN	5	168	LL581QGN	6	299	LL641DN	4	120
LL491G3	5	168	LL49513	5	168	LL582B13	6	299	LL642C3	4	126
LL491GN	5	168	LL4951N	5	168	LL582B1N	6	299	LL642C8543	1	151
LL491K3	5	168	LL495E3	5	168	LL582B23	6	299	LL642C854N	1	151
LL491KN	5	168	LL495EN	5	168	LL582B2N	6	299	LL642CN	4	126
LL49213	5	168	LL495G3	5	168	LL582BG3	6	299	LL642D3	4	126
LL4921N	5	168	LL495GN	5	168	LL582BGN	6	299	LL642DN	4	126
LL492E3	5	168	LL495K3	5	168	LL582Q13	6	299	LL643C2	4	121
LL492EN	5	168	LL495KN	5	168	LL582Q1N	6	299	LL643C22	4	121

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL643C23	4	121	LL6610113	1	148	LL677H3	4	141	LL781EK3	6	278
LL643C2N	4	121	LL661011N	1	148	LL677HN	4	141	LL781EKN	6	278
LL643C3	4	121	LL6610123	1	148	LL682H3	4	134	LL785E3	6	145
LL643CG2	4	121	LL661012N	1	148	LL682HN	4	134	LL785EN	6	145
LL643CG3	4	121	LL661D2	4	120	LL683H3	4	134	LL791G23	4	278
LL643CGN	4	121	LL661D22	4	120	LL683HN	4	134	LL791G2N	4	278
LL643CK2	4	121	LL661D23	4	120	LL687H3	4	142	LL791GG3	4	278
LL643CK3	4	121	LL661D2N	4	120	LL687HN	4	142	LL791GGN	4	278
LL643CKN	4	121	LL661D3	4	120	LL692CL3	4	134	LL791GK3	4	278
LL643CN	4	121	LL661DG2	4	120	LL692CLN	4	134	LL791GKN	4	278
LL643D3	4	126	LL661DG3	4	120	LL692CM3	4	134	LL802P13	10	299
LL643DN	4	126	LL661DGN	4	120	LL692CMN	4	134	LL802P1N	10	299
LL644C3	4	127	LL661DK2	4	120	LL692CS3	4	134	LL802P23	10	299
LL644C8543	1	151	LL661DK3	4	120	LL692CSN	4	134	LL802P2N	10	299
LL644C854N	1	151	LL661DKN	4	120	LL692H3	4	134	LL802PG3	10	299
LL644CN	4	127	LL661DN	4	120	LL692HN	4	134	LL802PGN	10	299
LL651D3	4	120	LL66233	4	126	LL697CL3	4	141	LL802R13	10	299
LL651DN	4	120	LL6623N	4	126	LL697CLN	4	141	LL802R1N	10	299
LL65233	4	126	LL662D3	4	126	LL697CM3	4	141	LL802R23	10	299
LL6523N	4	126	LL662DN	4	126	LL697CMN	4	141	LL802R2N	10	299
LL652D3	4	126	LL663C3	4	121	LL697CS3	4	141	LL802RG3	10	299
LL652DN	4	126	LL663CN	4	121	LL697CSN	4	141	LL802RGN	10	299
LL653D3	4	126	LL663D3	4	126	LL697H3	4	141	LL812D13	6	298
LL653DN	4	126	LL663DN	4	126	LL697HN	4	141	LL812D1N	6	298
LL6610013	1	148	LL664C3	4	127	LL702CL3	4	135	LL812D23	6	298
LL661001N	1	148	LL664CN	4	127	LL702CLN	4	135	LL812D2N	6	298
LL6610023	1	148	LL665F2	4	121	LL702CM3	4	135	LL812DG3	6	298
LL661002N	1	148	LL665F22	4	121	LL702CMN	4	135	LL812DGN	6	298
LL6610033	1	148	LL665F23	4	121	LL702CS3	4	135	LL812R13	6	298
LL661003N	1	148	LL665F2N	4	121	LL702CSN	4	135	LL812R1N	6	298
LL6610043	1	148	LL665F3	4	121	LL702H3	4	135	LL812R23	6	298
LL661004N	1	148	LL665FG2	4	121	LL702HN	4	135	LL812R2N	6	298
LL6610053	1	148	LL665FG3	4	121	LL707CL3	4	142	LL812RG3	6	298
LL661005N	1	148	LL665FGN	4	121	LL707CLN	4	142	LL812RGN	6	298
LL6610063	1	148	LL665FK2	4	121	LL707CM3	4	142	LL881E13	12	281
LL661006N	1	148	LL665FK3	4	121	LL707CMN	4	142	LL881E1N	12	281
LL6610073	1	148	LL665FKN	4	121	LL707CS3	4	142	LL881E23	12	281
LL661007N	1	148	LL665FN	4	121	LL707CSN	4	142	LL881E2N	12	281
LL6610083	1	148	LL666F3	4	127	LL707H3	4	142	LL881EG3	12	281
LL661008N	1	148	LL666FN	4	127	LL707HN	4	142	LL881EGN	12	281
LL6610093	1	148	LL672H3	4	134	LL781E23	6	278	LL883E13	12	281
LL661009N	1	148	LL672HN	4	134	LL781E2N	6	278	LL883E1N	12	281
LL6610103	1	148	LL673H3	4	134	LL781EG3	6	278	LL883E23	12	281
LL661010N	1	148	LL673HN	4	134	LL781EGN	6	278	LL883E2N	12	281



# A-Z search by code

## Recherche alpha-numerique par référence

Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emb.	Pag. Page
LL883EG3	12	281	LS1160052	4	32
LL883EGN	12	281	LS1160053	4	32
LN1160012	4	33	LS116005N	4	32
LN1160013	4	33	LS1161012	4	34
LN116001N	4	33	LS1161013	4	34
LN1160022	4	33	LS116101N	4	34
LN1160023	4	33	LS1161022	4	34
LN116002N	4	33	LS1161023	4	34
LN1160032	4	33	LS116102N	4	34
LN1160033	4	33	LS1161032	4	34
LN116003N	4	33	LS1161033	4	34
LN1160042	4	33	LS116103N	4	34
LN1160043	4	33	LS1161042	4	34
LN116004N	4	33	LS1161043	4	34
LN1160052	4	33	LS116104N	4	34
LN1160053	4	33	LS1161052	4	34
LN116005N	4	33	LS1161053	4	34
LN1161012	1	35	LS116105N	4	34
LN1161013	1	35	LS194013	5	315
LN116101N	1	35	LS19401N	5	315
LN1161022	1	35	LS581013	6	299
LN1161023	1	35	LS58101N	6	299
LN116102N	1	35	LS581023	6	299
LN1161032	1	35	LS58102N	6	299
LN1161033	1	35	LS5810G3	6	299
LN116103N	1	35	LS5810GN	6	299
LN1161042	1	35	LS591P13	10	300
LN1161043	1	35	LS591P1N	10	300
LN116104N	1	35	LS591P23	10	300
LN1161052	1	35	LS591P2N	10	300
LN1161053	1	35	LS591PG3	10	300
LN116105N	1	35	LS591PGN	10	300
LS1160012	4	32	LS802P13	10	299
LS1160013	4	32	LS802P1N	10	299
LS116001N	4	32	LS802P23	10	299
LS1160022	4	32	LS802P2N	10	299
LS1160023	4	32	LS802PG3	10	299
LS116002N	4	32	LS802PGN	10	299
LS1160032	4	32	LS812D13	6	298
LS1160033	4	32	LS812D1N	6	298
LS116003N	4	32	LS812D23	6	298
LS1160042	4	32	LS812D2N	6	298
LS1160043	4	32	LS812DG3	6	298
LS116004N	4	32	LS812DGN	6	298

# Italia

Via Pizzigoni, 3  
24060 Villongo (BG)  
tel. 035-939411  
fax 035-939496  
e-mail: [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)  
[www.lombardo.it](http://www.lombardo.it)

## LOMBARDIA – PIACENZA

AGENZIA BIEFFE  
Via Mazzini, 70/s  
20026 Trezzo s/Adda (MI)  
Tel. 02 90963740  
Fax. 02/90964607  
e-mail: [info@agenziabieffe.com](mailto:info@agenziabieffe.com)  
[www.agenziabieffe.com](http://www.agenziabieffe.com)

## LIGURIA

FERRARA FILIPPO  
Via Pavia, 1/6  
16156 Genova Pegli (GE)  
Tel. 010 698 1657  
Cell. 335 5311020  
e-mail: [filippo.ferrara@fastwebnet.it](mailto:filippo.ferrara@fastwebnet.it)

## PIEMONTE, VALLE D'AOSTA

AGENZIA BM SRL  
Via Mascagni, 20/B  
10040 Rivalta Di Torino (TO)  
Tel. 011 349 5521  
e-mail: [info@agenziabm.it](mailto:info@agenziabm.it)

## EMILIA ROMAGNA

GIAN LUCA BONAFINI  
Via Don Angelo Bughetti, 14  
40026 Imola (BO)  
Telefono 0542 190 4002  
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286  
e-mail: [bonafini@agenziabonafini.it](mailto:bonafini@agenziabonafini.it)

## VENETO

(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)  
SITEL SNC (sede)  
Via Lisbona, 28/A  
35127 Padova  
Tel. 049 760999  
e-mail: [info@lightagency.com](mailto:info@lightagency.com)

## AGENZIA AEB

Via Porretana, 148/3  
40135 Bologna (BO)  
Tel. 347 012 2539  
Cell. Sig. Fabio Ferrari: 348 710 7947  
e-mail: [agenziaaeb@agenziaaeb.it](mailto:agenziaaeb@agenziaaeb.it)

## VERONA - TRENTO ALTO ADIGE

SITEL SNC (filiale)  
Via A. De Gasperi, 2/B  
37010 Domegliara (VR)  
Tel. 049 760999  
e-mail: [info@lightagency.com](mailto:info@lightagency.com)

## TOSCANA , UMBRIA

LIBRA S.R.L.  
Via Crispi, 34  
55041 Lido di Camaiore (LU)  
Tel. 0584 617 802  
Fax 0584 618 494  
e-mail: [luporini@tin.it](mailto:luporini@tin.it)

## TREVISO - BELLUNO - FRIULI VENEZIA GIULIA

SITEL SNC (filiale)  
Via Don Pietro della Toffola, 24  
33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. 049 760999  
e-mail: [info@lightagency.com](mailto:info@lightagency.com)

## MARCHE

GIAMPAOLI LUCA  
Via Olimpia, 6  
62016 Porto Potenza Picena (MC)  
Tel. e Fax 0733-687256  
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017  
e-mail: [giampaoli1992@gmail.com](mailto:giampaoli1992@gmail.com)  
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826  
e-mail: [tirabassi.luciano@gmail.com](mailto:tirabassi.luciano@gmail.com)  
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969  
e-mail: [dimarco.ma@gmail.com](mailto:dimarco.ma@gmail.com)



**ABRUZZO – MOLISE**

MASTROMAURO FRANCESCA  
Via Raiale, 159  
65128 Pescara  
Tel. 085 431 0996  
Fax 085 430 9458  
e-mail: info@agenziamastromauro.it

**CALABRIA**

GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE  
Sede Legale:  
Via Dell'accoglienza, 21/C - 87040 Mendicino (CS)  
Sede Operativa:  
Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 Borgia (CZ)  
Tel./Fax: 0961951065  
Mail uffici: g.gervasirappresentanze@gmail.com

**LAZIO**

A.R.EL S.n.c. di Anastasi R. e Leardi G.  
Via Campo Farnia, 130  
00178 Roma  
Tel. 06 721 9351 / 06 721 9691  
Fax 06 721 9468  
e-mail: eufrasia03@gmail.com  
www.agenzia-arel.com

**SICILIA**

FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.  
Via Aspromonte, 57  
90144 Palermo  
Tel. 091 626 9961  
Fax 091 626 9953  
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214  
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036  
e-mail: fioreagenziapa@gmail.com

**CAMPANIA**

PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.  
Via Kennedy, 107  
80010 Quarto (NA)  
Tel. 081-19483273  
Cell. MARZOCHELLA SERGIO: 393 337 0004  
Cell. MARZOCHELLA MAURIZIO: 339 172 9190  
Cell. MARZOCHELLA NICOLA: 335 697 9436  
e-mail: mmarzocchella@gmail.com/  
smarzocchella@gmail.com

**SARDEGNA**

MAKELUCE di Paola Sias  
Via Giotto, 40  
09121 Cagliari  
Tel. 070 541 116  
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 432 6489  
e-mail: paolasias@makeluce.it  
Cell. Sig. Bruno Sias: 348 603 6488  
e-mail: bruno.sias@tin.it

**PUGLIA – BASILICATA**

GRIMALDI FRANCESCO  
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51  
70026 Modugno (BA)  
Tel. 080 502 2650  
Fax 080 502 1684  
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it  
www.agenziagrimaldi.it

## Export

---

Tel. +39 035-939495  
export@lombardo.it

## Note generali *General note - Notes générales*

### ITA

#### **Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.

Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT.

Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani.

Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:

Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

#### **Direttiva RoHS**

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE)

#### **Informativa art.13 D.lgs 196/2003**

Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.

Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. -

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio.

Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del

D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento nominato Sig.ra Zappella Manuela al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo manuela@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

### ENG

*As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy.*

*Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.*

### FRA

*LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT  
Via Gattamelata 34,  
20149 Milano Tel. 02 3264816*

**LOMBARDO**



**aderisce al consorzio**

**ECO LIGHT**

ECOLIGHT

Via Gattamelata 34,  
20149 Milano Tel. 02 3264816



## Note generali General note - Notes générales

### ITA

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione. Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1. La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

#### IMPORTANTE!

Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico. I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità. Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V. Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz. Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

#### Condizioni di vendita

I prodotti illustrati nel presente listino sono destinati esclusivamente al mercato italiano.

#### Resa merce

Per ordini di importo superiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco. Per ordini di importo inferiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

#### Reclami

I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva. I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

#### Ordini minimi

Non si accettano ordini inferiori a 300,00 netti.

#### Dimensioni

Le quote nel listino si intendono in millimetri.

#### Imballi

Si prega la Spettabile Clientela di attenersi agli imballi standard esposti in listino.

#### Resi

Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

#### Listino valido fino a revoca

#### Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

### ENG

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

#### IMPORTANT!

Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made. If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V

Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz

Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications.

Errors and omissions accepted.

### FRA

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

#### IMPORTANT

Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude. Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article. Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.

Les appareils à fluorescence sont destinés à une tension nominale de 230V 50Hz.

Tous les appareils sont fournis sans ampoules

#### MODIFICATIONS DES PRODUITS

Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avèreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

## Condizioni di garanzia

ITA

### Condizioni di garanzia offerte da Lombardo S.r.l. per la fornitura di prodotti che utilizzano la sorgente luminosa a LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.

#### 1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

#### 2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

#### Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

#### 3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento, mentre per i driver la garanzia ha una durata di 2 anni dalla data di acquisto.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

#### 4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre

- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

#### 5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15) giorni** dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

#### La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

#### 6) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni). 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)



Terms of guarantee

ENG

**Terms of guarantee offered by Lombardo S.r.l. for the supply of products using a LED light source.**

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products..

**1) PRODUCTS**

This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

**2) TERMS OF THE GUARANTEE**

This guarantee is valid only on condition that:

- 1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
- 3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

**Further conditions**

- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

**3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS**

- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours, while for the driver the guarantee period is two (2) years from the date of purchase.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

**4) EXCLUSIONS**

The guarantee does not cover

- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

**5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE**

- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15) days** from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

**The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.**

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

**6) GOVERNING LAW - COMPETENT COURT OF LAW**

The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions), 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

FRA

## Conditions de garantie offertes par Lombardo S.r.l. pour la fourniture de produits qui utilisent la source lumineuse LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, **de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h** de fonctionnement.

### 1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.

La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

### 2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:

- 1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
- 2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
- 3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

### Autres conditions

- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client.

Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

### 3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement, tandis que pour le driver la période de garantie est de deux (2) ans à compter de la date d'achat.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

### 4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- les dommages causés par le transport;
- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex. : foudre).

### 5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

**Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.**

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

### 6) LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne. Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art. 1341 et 1342 du code civil, les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable – juridiction compétente) sont expressément approuvées.





Lombardo S.r.l.  
Via Pizzigoni 3  
24060 Villongo (BG), ITALY

T +39 035 939411  
F +39 035 939496  
info@lombardo.it

**lombardo.it**